



# BCS-AT3-G

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 75,00 zł      |
| Cena netto       | 60,98 zł      |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Czas wysyłki     | 24 godziny    |
| Numer katalogowy | 8615          |
| Kod producenta   | BCS-AT3-G     |
| Kod EAN          | 5904890703032 |

## Opis produktu

### Adapter tubowy BCS-AT3-G do kamer BCS

Puszka montażowa **BCS-AT3-G** przeznaczona jest do pracy z kamerami tubowymi BCS. Aluminiowa w kolorze białym. Adapter stanowi wygodne rozwiązanie na profesjonalne ukrycie przewodów, złączy czy innych akcesoriów montażowych.

### Parametry techniczne puszki BCS-AT3-G:

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przeznaczenie:              | Kamery tubowe BCS                                                                                                                       |
| Kompatybilne urządzenia:    | <ul style="list-style-type: none"><li>BCS-TA18FWR3-G</li><li>BCS-TA15FSR3-G</li><li>BCS-TA12FR3-G</li><li>BCS-TIP3501IR-E-G-V</li></ul> |
| Wymiary [mm]:               | Ø90 x 35                                                                                                                                |
| Kolor:                      | Grafitowy                                                                                                                               |
| Materiał                    | Aluminium                                                                                                                               |
| Gwint rurowy:               | M20 (G 1/2")                                                                                                                            |
| Temperatura pracy:          | -40 ~ +60°C                                                                                                                             |
| Wilgotność:                 | 0-90% RH                                                                                                                                |
| Maksymalne obciążenie [kg]: | 1                                                                                                                                       |
| Waga [kg]:                  | 0.22                                                                                                                                    |
| Klasa szczelności:          | IP44                                                                                                                                    |

### MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PUSZKI BCS-AT3-G:

Uchwyt może zostać wykorzystany w poniższych konfiguracjach:

- BCS-AT3-G + BCS-ASM
- BCS-AT3-G + BCS-AS
- BCS-AT3-G + BCS-AR