

Link do produktu: <https://bcs-sklep.pl/bcs-b-sp04g02g-p-480.html>

# BCS-B-SP04G02G



|                  |                |
|------------------|----------------|
| Cena brutto      | 356,70 zł      |
| Cena netto       | 290,00 zł      |
| Dostępność       | Dostępny       |
| Czas wysyłki     | 24 godziny     |
| Numer katalogowy | 7157           |
| Kod producenta   | BCS-B-SP04G02G |
| Kod EAN          | 5904890705791  |

## Opis produktu

**BCS-B-SP04G02G** jest to switch marki **BCS BASIC** posiadający 6 portów RJ-45. Urządzenie zapewnia transfer danych z dużą prędkością 10/100/1000 Mbps. **Cztery porty PoE** umożliwiają zasilanie urządzeń sieciowych, np. [kamer IP](#). Maksymalna moc pojedynczego portu to aż 30W, przy czym całkowita moc switcha wynosi 60W.

## Zaletą switcha są jego tryby pracy:

- AI VLAN, porty 1-4 są odizolowane od portów 5 i 6
- AI EXTEND, porty 1-4 obsługują transmisję do 250 metrów (cat 5e, cat 6)
- AI QOS (Quality Of Serice), priorytetyzacja pakietów wideo
- AI PoE, monitorowanie portów, które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia

## Parametry techniczne switch PoE BCS-B-SP04G02G:

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model / Producent       | BCS-B-SP04G02G BCS BASIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rodzaj urządzenia       | Switch PoE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Porty                   | 6x RJ45 Gigabit (4x PoE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Porty Uplink (MDI/MDIX) | 2x RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Transfer                | 10/100/1000 Mbps pół-dupleks, pełny dupleks, auto-negocjacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Standard                | IEEE 802.3 af/at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Przekazywanie pakietów  | 1.48 Mpps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Przepustowość           | 12 Gbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maksymalna moc          | 30W dla pojedynczego portu PoE (całkowita moc 60W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tryby                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• AI VLAN, porty 1-4 są odizolowane od portów 5 i 6</li><li>• AI EXTEND, porty 1-4 obsługują transmisję do 250 metrów (cat 5e, cat 6)</li><li>• AI QOS (Quality Of Serice), priorytetyzacja pakietów wideo</li><li>• AI PoE, monitorowanie portów, które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia</li></ul> |
| Status diody LED        | <ul style="list-style-type: none"><li>• PWR(stała żółta): podłączone zasilanie switcha</li><li>• LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PoE pin                 | 1,2 (+); 3,6(-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

---

Zasilanie

Wymiary

Waga

Warunki pracy

Zasilacz

- wejście: 100~240 V AC 50/60 Hz
- wyjście: 52V DC 1.15A

125x75x27 [mm]

0.5 kg

0<sup>o</sup>~40<sup>o</sup>C, 10%~90% RH