

BCS-B-SP0802



Cena brutto	356,70 zł
Cena netto	290,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7156
Kod producenta	BCS-B-SP0802
Kod EAN	5904890705784

Opis produktu

BCS-B-SP0802 BCS BASIC jest to switch wyposażony w 10 portów RJ-45 10/100 Mbps, **8 z nich są to porty PoE**. Standard PoE wykorzystywany jest do zasilania urządzeń sieciowych tj. kamery IP. Całkowita moc switcha wynosi 96W.

Switch BCS-B-SP0802 jest urządzeniem w zgrabnej metalowej obudowie z wymiarami 184x94x27 mm. Jego zaletą jest możliwość konfiguracji trybów pracy:

- AI VLAN, porty 1-8 są odizolowane od portów 9 i 10
- AI EXTEND, porty 1-8 obsługują transmisję do 250 metrów (cat 5e, cat 6)
- AI QOS (Quality Of Serice), priorytetyzacja pakietów wideo
- AI PoE, monitorowanie portów, które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia

Podstawowe właściwości:

- Switch PoE
- Liczba portów:
 - 8x PoE+, 36W / port
 - 2x RJ45 (10/100 Mb/s)
- Przepustowość: 2 Gbps
- Budżet mocy PoE: 96 W
- Standardy: 802.3af PoE, 802.3at PoE+

Parametry techniczne switch PoE BCS-B-SP0802:

Model / Producent	BCS-B-SP0802 BCS BASIC
Rodzaj urządzenia	Switch PoE
Porty	10x RJ45 10/100 Mbps (8x PoE)
Porty Uplink (MDI/MDIX)	2x RJ45
Transfer	10/100 Mbps pół-dupleks, pełny dupleks, auto-negocjacja
Standard	IEEE 802.3 af/at
Przekazywanie pakietów	1.48 Mpps
Przepustowość	2 Gbps
Maksymalna moc	36W dla pojedynczego portu PoE (całkowita moc 96W)
Tryby	• AI VLAN, porty 1-8 są odizolowane od portów 9 i 10 • AI EXTEND, porty 1-8 obsługują transmisję do 250 metrów (cat 5e, cat 6) • AI QOS (Quality Of Serice), priorytetyzacja pakietów wideo • AI PoE, monitorowanie portów, które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie

Status diody LED	zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
PoE pin	• PWR(stała żółta): podłączone zasilanie switcha • LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie
Zasilanie	1,2 (+); 3,6(-)
	Zasilacz
	• wejście: 100~240 V AC 50/60 Hz • wyjście: 52V DC 1.85A
Wymiary	184x94x27 [mm]
Waga	0.8 kg
Warunki pracy	0°~40°C, 10%~90% RH