

BCS-B-SP08G-2SFP



Cena brutto	817,00 zł
Cena netto	664,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7154
Kod producenta	BCS-B-SP08G-2SFP
Kod EAN	5904890705814

Opis produktu

Switch **BCS-B-SP08G-2SFP BCS BASIC** jest wysokiej jakości urządzeniem sieciowym. Oprócz **8 portów PoE** (standard IEEE 802.3 af/at) posiada dwa gigabitowe porty SFP (światłowodowe). Switch zamknięty jest w solidnej metalowej obudowie. Charakteryzuje się wysoką prędkością pracy 10/100/1000 Mbps. Moc maksymalna dla pojedynczego portu PoE wynosi 30W.

Zaletą urządzenia są jego tryby pracy:

- AI VLAN, porty 1-8 są odizolowane od portów 9 i 10
- AI EXTEND, porty 1-8 obsługują transmisję do 250 metrów (cat 5e, cat 6) z przepustowością 10 Mbps
- AI QOS (Quality Of Serice), priorytetyzacja pakietów wideo
- AI PoE, monitorowanie portów, które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia

Parametry techniczne switch PoE BCS-B-SP08G-2SFP

Model / Producent	BCS-B-SP08G-2SFP BCS BASIC
Rodzaj urządzenia	Switch PoE
Porty	8x RJ45 PoE 1000 Mbps + 2x SFP Gigabit
Transfer	10/100/1000 Mbps pół-dupleks, pełny dupleks, auto-negocjacja
Standard	IEEE 802.3 af/at
Przekazywanie pakietów	14.8 Mpps
Przepustowość	20 Gbps
Maksymalna moc	30W dla pojedynczego portu PoE (całkowita moc 96W)
Tryby	• AI VLAN, porty 1-8 są odizolowane od portów 9 i 10 • AI EXTEND, porty 1-8 obsługują transmisję do 250 metrów (cat 5e, cat 6) z przepustowością 10 Mbps • AI QOS (Quality Of Serice), priorytetyzacja pakietów wideo • AI PoE, monitorowanie portów, które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
Status diody LED	• PWR(stała żółta): podłączone zasilanie switcha • LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie
PoE pin	1,2 (+); 3,6(-)
Zasilanie	

Wymiary
Waga
Warunki pracy

Zasilacz:

- wejście: 100~240 V AC 50/60 Hz
- wyjście: 52V DC 1.85A

225x120x35 [mm]

0.8 kg

0°~40°C, 10%~90% RH