

BCS-B-SP08G02G



Cena brutto	608,00 zł
Cena netto	494,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7155
Kod producenta	BCS-B-SP08G02G
Kod EAN	5904890705807

Opis produktu

Switch 10 portowy gigabitowy **BCS-B-SP08G02G BCS BASIC**. Urządzenie wyposażone w 8 portów PoE. Maksymalna moc dla pojedynczego portu PoE to 30W przy całkowitej mocy 96W. Zaletą **BCS-B-SP08G02G** jest możliwość wyboru trybu pracy:

- AI VLAN, porty 1-8 są odizolowane od portów 9 i 10
- AI EXTEND, porty 1-8 obsługują transmisję do 250 metrów (cat 5e, cat 6) z przepustowością 10Mbps
- AI QOS (Quality Of Serice), priorytetyzacja pakietów wideo
- AI PoE, monitorowanie portów, które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia

Switch pracuje z prędkością 10/100/1000 Mbps z przepustowością 20 Gbps. Całość znajduje się w solidnej, metalowej obudowie o wymiarach 184x94x27 mm.

Podstawowe właściwości:

- Switch PoE
- Liczba portów:
 - 8x PoE+, 30W / port
 - 2x RJ45 (10/100/1000 Mb/s)
- Przepustowość: 20 Gbps
- Budżet mocy PoE: 96 W
- Standardy: 802.3af PoE, 802.3at PoE+

Parametry techniczne switch PoE BCS-B-SP08G02G:

Model / Producent	BCS-B-SP08G02G BCS BASIC
Rodzaj urządzenia	Switch PoE
Porty	10x RJ45 Gigabit (8x PoE)
Porty Uplink (MDI/MDIX)	2x RJ45
Transfer	10/100/1000 Mbps pół-dupleks, pełny dupleks, auto-negocjacja
Standard	IEEE 802.3 af/at
Przekazywanie pakietów	14.8 Mpps
Przepustowość	20 Gbps
Maksymalna moc	30W dla pojedynczego portu PoE (całkowita moc 96W)
Tryby	• AI VLAN, porty 1-8 są odizolowane od portów 9 i 10 • AI EXTEND, porty 1-8 obsługują transmisję do 250 metrów (cat 5e, cat 6) z przepustowością 10Mbps • AI QOS (Quality Of Serice), priorytetyzacja pakietów wideo • AI PoE, monitorowanie portów, które zasilają

Status diody LED	urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
PoE pin	• PWR(stała żółta): podłączone zasilanie switcha • LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie
Zasilanie	1,2 (+); 3,6(-)
	Zasilacz
	• wejście: 100~240 V AC 50/60 Hz • wyjście: 52V DC 1.85A
Wymiary	184x94x27 [mm]
Waga	0.8 kg
Warunki pracy	0°~40°C, 10%~90% RH