



BCS-DMHC2200IR

Cena brutto	252,00 zł
Cena netto	204,88 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6075
Kod producenta	BCS-DMHC2200IR

Opis produktu

Zewnętrzna kamera kopułowa **BCS-DMHC2200IR**. Urządzenie pracuje w jednym z czterech systemów: AHD, HDCVI, HDTVI lub CVBS (analog). Zostało wyposażone w wysokiej jakości przetwornik **1/2.9" 2.0 Mpix PS CMOS** generujący obraz w rozdzielczości **FullHD 1080P** (1920x540pt) lub 960H dla systemu analogowego. Kamera posiada stały obiektyw, ogniskowa **2.8 mm (H:105°)** oraz wbudowany promiennik podczerwieni, który jest w stanie doświetlić scenę na odległość **do 50 metrów**. Całość została zamknięta w obudowie **w kolorze białym** z klasą szczelności **IP66**.

Uwaga. Po przestawieniu kamery **BCS-DMHC2200IR** w tryb analogowy CVBS zmiana systemu jest możliwa tylko za pomocą pilota **BCS-QRC**.

Najważniejsze funkcje kamery:

- **AGC** (Auto Gain Control) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu
- **BLC** (Back Light Compensation) kompensacja światła wstecznego. Jest jedną z powszechniejszych funkcji dostępnych w kamerach. Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła
- **ICR** Mechaniczny filtr podczerwieni
- **DWDR** - funkcja poprawiająca dynamikę kamery z możliwością konfiguracji. Pozwala na uzyskanie lepszego obrazu, w przypadku znaczących różnic w oświetleniu obserwowanej przez kamerę sceny
- **2DNR** (Digital Noise Reduction) cyfrowa redukcja szumów. Funkcja poprawia jakości obrazu w nocy poprzez redukcję smużenia oraz szumów powstałych na skutek słabego oświetlenia sceny

Parametry techniczne kamery BSC-DMHC2200IR:

Model / Producent		BCS-DMHC2200IR
Wyjście wideo		1x BNC
Przetwornik		1/2.9" PS CMOS
Ilość pikseli		1920(H) x 1080 (V) 2Mpx
Czułość		• Kolor: 0.02 Lux / F2.0 • B/W: 0Lux (wł. IR)
Balans bieli		(AWB) auto / ręcznie
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2.8 mm F2.0 kąt widzenia: 106°
	Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR

	Migawka	auto / ręcznie (1/25~1/100000)
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) auto / ręcznie
	Redukcja szumów (NR)	2DNR - regulacja
	Strefy zastrzeżone	8 obszarów (rozmiar, położenie)
	Obrót obrazu	Mirror pionowo-poziomo
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 50 metrów
Zasilanie [V DC]		12 VDC +/-25%
Pobór mocy [W]		2.9 z wł IR
Temperatura pracy [°C]		od -40 do +60
Waga [g]		450
Wymiary [mm]		śr 106 x 94
Obudowa, klasa szczelności		zewnętrzna, IP66