

Link do produktu: <https://bcs-sklep.pl/bcs-dmip2201ir-v-e-ai-p-899.html>

BCS-DMIP2201IR-V-E-Ai

Cena brutto	1 610,00 zł
Cena netto	1 308,94 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7601
Kod producenta	BCS-DMIP2201IR-V-E-Ai

Opis produktu

BCS-DMIP2201IR-V-E-Ai BCS Line kamera inteligentna IP 2Mpx z zaawansowaną obsługą metod wideo detekcji. W tej kamerze nie trzeba używać, instalować zewnętrznych mikrofoników, aby móc rejestrować czy odbierać określone źródło dźwięku. Te z kolei mogą pochodzić ze stref czy dozorowanych obiektów, w których została zamontowana kamera **BCS DMIP2201IR-V-E-Ai**. Należy wspomnieć o tym, że kamera została już wyposażona w wewnętrzny o doskonałej czułości **mikrofon**. Ponadto doskonale współpracuje z kompresją: G.711a, G.711Mu i G726 oraz AAC. Podstawowa czułość tej kamery wynosić będzie **0.002Lux/F1.5** (Kolor), **0Lux/F1.5** (IR Wł.).

Model ten należy do marki **BCS LINE** i wykonany jest w białej wersji kolorystycznej. Rozdzielczość **1920(H) × 1080(V)** to nie wszystko w tej kamerze liczą się też wymiary optycznego układu **CMOS** – te z kolei wynoszą **1/2.8"**. Kamera będzie mogła uzyskać doskonałą jakość przy całodomowym nagrywaniu obraz. Na dodatek obraz wideo został również skorygowany wewnętrznymi funkcjami kamery, są nimi: AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR (120dB), ROI, 3D DNR. Kamera posiada slot na montaż kart pamięci w formacie **microSD** – Obsługiwana dopuszczalna pojemność pamięci przez urządzenie to **256 GB**. Zasilana jest napięciem DC 12V, może też być zasilana technologią PoE.

Kamery BCS-DMIP2201IR-V-E-Ai - Charakterystyka:

- Przetwornik: 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- **Technologia Starlight**
- Kodowanie: H.265+ / H.264+ / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje:
 - Detekcja ruchu, maski prywatności
 - Inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
 - Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, Onvif
 - Pozostałe: AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR (120dB), ROI, 3D DNR
- Obiektyw: motozoom, 2.7~13.5 mm z przesłoną F1.5
- **Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m**
- Wbudowany: **mikrofon** oraz gniazdo na kartę pamięci w formacie **microSD do 256 GB**.
- Obudowa: zewnętrzna, metalowa z klasą IP67
- Zasilanie: 12 V/DC lub poprzez PoE

Parametry techniczne kamery BCS-DMIP2201IR-V-E-Ai

Model: BCS-DMIP2201IR-V-E-Ai
System skanowania: Progressive Scan
System: IP
RAM/ROM: 256 MB/128 MB

Przetwornik:	• 1/2.8" CMOS • 2Mpx
Ilość pikseli:	1920(H) × 1080(V)
Czułość:	0.002Lux/F1.5 (Kolor), 0Lux/F1.5 (IR Wł.)
Balans bieli:	(AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw:	• Motozoom • 2.7~13.5 mm • F1.5
Kąt widzenia:	1. H: 108°~28° 2. V: 57°~16°
DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify):	• W: 44m /18m /9m /4m • T: 152m /61m /30m /15m
Kompensacja tła:	• BLC • HLC • WDR (120dB)
Migawka:	Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia:	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów:	3D DNR - regulacja
Detekcja ruchu:	4 obszary
Strefa prywatności:	4 obszary
Obrót obrazu:	• Mirror • Flip 90°, 180°, 270°
Wyostrażanie:	Auto/ręcznie
Funkcja dzień/noc:	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni:	40m
Kompresja wideo:	• H.265 / H.265+ • H.264 / H.264+ / H.264B / H.264H • MJPEG
Strumień główny:	1920 × 1080@1-25/30 fps
Strumień drugi:	• 704 × 576@1-25 fps • 704 × 480@1-30 fps
Strumień trzeci:	1280 × 720@1-25/30 fps
Bitrate:	• H.264: 3Kbps~8192 Kbps • H.265: 3Kbps~8192 Kbps
Audio:	Wbudowany mikrofon
Kompresja audio:	• G.711a • G.711Mu • G726 • AAC
Podłączenie sieci:	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły:	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
Zgodność:	• ONVIF (Profil S/G) • CGI • P2P
Użytkownicy:	Maksymalnie 20 zalogowanych
Użytkownicy mobilni:	iOS, android
Gniazdo karty pamięci:	microSD do 256GB
Zasilanie:	• DC 12V (tolerancja zasilania ±30%) • PoE (802.3af)
Pobór mocy:	<7.8W
Warunki pracy:	• -30°C ~ +60°C • ≤ 95% RH
Obudowa:	• Metalowa • IP67
Waga:	0.69 kg
Wymiary:	φ 108.3 × 122 [mm]
Opcjonalne akcesoria montażowe:	• BCS-UD1 • BCS-AT356

-
- BCS-AT135
 - BCS-AD2M3V