

Link do produktu: <https://bcs-sklep.pl/bcs-dmip2501ir-v-e-ai-p-138.html>

BCS-DMIP2501IR-V-E-Ai

Cena brutto	2 108,99 zł
Cena netto	1 714,63 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7600
Kod producenta	BCS-DMIP2501IR-V-E-Ai
Kod EAN	5904890700680

Opis produktu

BCS-DMIP2501IR-V-E-Ai to kopułowa kamera **5Mpx** dedykowana do pracy w sieciowych systemach CCTV i monitoring. Ten model potrafi nagrać i przechwycić obraz w rozdzielczości **5.0 MPx – 2592 × 1944 px**. Wewnątrz tej kamery są umieszczone **diody IR**. Te mogą dodatkowo poprawić działanie wizyjne kamery, aby móc zarejestrować wykryte obiekty w nocy. Obraz taki ma postać czarno-białą i utrzymuje się w skali szarości, lecz ten doskonale zachowuje swą ostrość i dokładność. Maksymalny zasięg takich integrowanych diod będzie wynosić nawet **40 metrów**, tylko i wyłącznie przy zachowaniu doskonałych warunków wizyjnych lub atmosferycznych.

Kamera potrafi dokładnie odwzorować to, co uchwyci jej wewnętrzny światłoczuły sensor CMOS o przekątnej **1/2.7"**. Obraz przechwycony jest tak, aby mógł z łatwością uzyskać wysoką rozdzielczość oraz odpowiednią ilość klatek – te wręcz wynosić mogą **20** lub **25** czy **30 kl./s**. Model posiada gniazdo kart pamięci w formacie microSD, które może posłużyć do montażu i obsługi karty o pojemności do **256 GB**. Tę kamerę wyróżnić możemy zwłaszcza za doskonały regulowany **obiektyw** z wewnętrzną funkcją realizującą MOTOZOOM – Przedział regulacji ogniowej będzie się mieścić od **2,7 do 13,5 mm**. W tej kamerze nie trzeba używać, instalować zewnętrznych mikrofoników, aby móc rejestrować czy odbierać określone źródło dźwięku. Te z kolei mogą pochodzić ze stref czy dozorowanych obiektów, w których została zainstalowana kamera **BCS DMIP2501IR-V-E-Ai**. Na uwagę zasługuje również to, że ta została już wyposażona w wewnętrzny o doskonałej czułości mikrofon. Ponadto może doskonale współpracować z dostępnymi kodekami audio, są nimi: G.711a, G.711Mu i G726 oraz AAC.

Tę kamerę zasilić możemy niskim napięciem 12 V lub poprzez PoE z wydzielonej sieci LAN przeznaczonej dla monitoringu CCTV i w której wykorzystuje się standard IEEE802.3 af. Standard ten jest w stanie sprawić, że kamera taka jak **BCS DMIP2501IR-V-E-Ai** będzie jeszcze łatwiejsza w instalacji, jak i w samym podłączeniu. Ponadto pozwoli jej pracować z każdym systemem monitoringu szczególnie, w którym używany jest wspólny interfejsu np. ONVIF (Profil S lub G). Kamera **BCS DMIP2501IR-V-E-Ai** wykonana jest tak, aby mogła zachować wysoką szczelność i móc pracować niemalże w każdych warunkach utrzymując stały całodobowy charakter pracy. Posiada zewnętrzną, kopułową obudowę z klasą szczelności **IP67**.

Kamery BCS-DMIP2501IR-V-E-Ai - Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2.7" 5Mpx PS CMOS
- **Technologia Starlight**
- Kodowanie: H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje:
 - Detekcja ruchu, maski prywatności
 - Główne: AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR (120dB), ROI, 3D DNR
 - Inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar

- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Obiektyw: motozoom, 2.7~13.5 mm z przesłoną F1.5
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- **Wbudowany mikrofon oraz gniazdo na kart pamięci w formacie microSD max. 256GB**
- Obudowa: zewnętrzna, metalowa z przesłoną IP67
- Zasilanie: 12V DC i PoE

Parametry techniczne kamery IP 5MPx BCS-DMIP2501IR-V-E-Ai

Model: BCS-DMIP2501IR-V-E-Ai

System skanowania: Progressive Scan

System: IP

RAM / ROM: • 512 MB
• 128 MB

Przetwornik: • 1/2.7" CMOS
• 5 Mpx

Ilość pikseli: 2592(H) x 1944(V)

Czułość: • 0.005Lux / F1.5 (Kolor)
• 0Lux / F1.5 (IR Wł.)

Balans bieli: (AWB) Auto/ręcznie

Obiektyw: • Motozoom 2.7-13.5 mm F1.5
• Kąt: H:99°~26°, V:72°~20°

DORI (Detect/Observe/Recognize/Identify): • W: 64m/25m/13m/6m
• T: 222m/89m/44m/22m

Kompensacja tła: • BLC
• HLC
• WDR (120dB)

Migawka: Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)

Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto/ręcznie

Redukcja szumów: 3D DNR - regulacja

Detekcja ruchu: 4 obszary

Strefa prywatności: 4 obszary

Obrót obrazu: • Mirror
• Flip 90°, 180°, 270°

Wyostanie: Auto / ręcznie

Funkcja dzień/noc: Mechaniczny filtr ICR

Promiennik podczerwieni: Zasięg do 40 metrów

Kompresja wideo: • H.265 / H.265+
• H.264 / H.264+ / H.264B / H.264H
• MJPEG

Strumień główny: • 2592 x 1944 - 1~20 fps
• 2688 x 1520 - 1~25/30 fps

Strumień drugi: • 704 x 576 - 1~25 fps
• 704 x 480 - 1~30 fps

Strumień trzeci: 1280 x 720 - 1~25/30 fps

Bitrate: H.264: 3Kbps~8192Kbps, H.265: 3Kbps~8192Kbps

Audio: Wbudowany mikrofon

Kompresja audio: • G.711a
• G.711Mu
• G726
• AAC

Podłączenie sieci: RJ-45 (10/100Base-T)

Protokoły: IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP;
RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;
Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour

Zgodność: • ONVIF (Profil S lub G)
• CGI
• P2P

Użytkownicy: Maksymalnie 20 zalogowanych

-
- Użytkownicy mobilni:
 - iOS
 - android
 - Gniazdo karty pamięci: microSD do 256GB
 - Zasilanie:
 - DC12V (tolerancja zasilania $\pm 10\%$)
 - PoE (802.3af)
 - Pobór mocy: <8W
 - Warunki pracy:
 - -30°C ~ +60°C
 - IP67
 - Waga: 0,69 kg
 - Wymiary: Φ 108.3 × 122 mm
 - Opcjonalne akcesoria montażowe:
 - BCS-UD1
 - BCS-AT356
 - BCS-AT135
 - BCS-AD2M3V