

Link do produktu: <https://bcs-sklep.pl/bcs-dmip2801air-iv-p-1007.html>



# BCS-DMIP2801AIR-IV

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | 1 690,00 zł        |
| Cena netto       | 1 373,98 zł        |
| Dostępność       | Niedostępny zawsze |
| Czas wysyłki     | 24 godziny         |
| Numer katalogowy | 6274               |
| Kod producenta   | BCS-DMIP2801AIR-IV |

## Opis produktu

Kopułowa kamera IP **BCS-DMIP2801AIR-IV** należy do palety produktów z **serii BCS IP generujących obraz w rozdzielczości 8 Mpx** - 2592 x 760pt. W urządzeniu zastosowano najnowszy, najwydajniejszy standard kompresji H.265. Została wyposażona w **przetwornik PS CMOS 1/2.5"** oraz obiektyw o ogniskowej **2.8 mm**. Kamera posiada szereg funkcji znacznie poprawiających jakość przechwytywanego obrazu, m.in. WDR(120dB), BLC, HLC, AGC, ROI oraz 4 obszary detekcji i strefy zastrzeżone. W urządzeniu można wykorzystywać kartę **MicroSD o maksymalnej pojemności 128 GB**.

Zaletą kamery BCS-DMIP2801AIR-IV są wbudowane **funkcje inteligentnej detekcji**: przekroczenie linii, pozostawienie obiektu, detekcji audi czy detekcja twarzy.

## Parametry techniczne kamery IP 8.0 MPx BCS-DMIP2801AIR-IV:

### Model / Producent BCS-DMIP2801AIR-IV

System skanowania Progressive Scan

Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx Starvis CMOS

Ilość pikseli 3840 (H) x 2160 (V)

- Czułość
- Kolor:
    - 0.06 lux / F1.6 (1/3s, 30IRE)
    - 0.3 lux / F1.6 (1.30s, 30IRE)
  - B/W: 0 lux / F1.6 (wł. IR)

Stosunek S/N więcej niż 50 dB

Balans bieli (AWB) auto / ręcznie

Obiektyw

2.8 mm / F1.6,

kąt widzenia: H:112°, V:69°

Kompensacja tła BLC / HLC / WDR (120dB)

Migawka

auto / ręcznie (1/3-1/100000)  
zabezpieczenie przed migotaniem

Kontrola wzmocnienia (AGC) auto / ręcznie

Redukcja szumów (DNR) 3DNR - wyłączony / włączony

Kompresja H.265 / H.264H / MJPEG

Rozdzielczość 8M (3840x2160)  
6M (3072x2048)  
5M (3072x1728)(2592x1944)

### Funkcje podstawowe

### Funkcje wideo

|                          |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 4M (2688x1520)(2560x1440)                                                                                                                                                          |
|                          | 3M (2304x1296)                                                                                                                                                                     |
|                          | 1080p (1920x1080)                                                                                                                                                                  |
|                          | 1.3M (1280x960)                                                                                                                                                                    |
|                          | 720P (1280x720)                                                                                                                                                                    |
|                          | D1 (704x576)                                                                                                                                                                       |
|                          | CIF (352x288)                                                                                                                                                                      |
|                          | Prędkość transmisji strumienia głównego 8 MP (1~15 fps)                                                                                                                            |
|                          | 6 MP (1~20 fps)                                                                                                                                                                    |
|                          | 5 MP i mniej (1~25 fps)                                                                                                                                                            |
|                          | Prędkość transmisji drugiego strumienia D1 / CIF (1~25 fps)                                                                                                                        |
|                          | Prędkość transmisji trzeciego strumienia 1080p / 720p / D1 (1~25 fps)                                                                                                              |
|                          | Przepływność H.264: 24~10240 Kbps                                                                                                                                                  |
|                          | H.265: 14~9984 Kbps                                                                                                                                                                |
| <b>Funkcje sieci</b>     | Podłączenie sieci RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                                                                             |
|                          | Protokoły IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Multicast, 802.1x, easy4ip |
|                          | Użytkownicy mobilni iOS                                                                                                                                                            |
|                          | Android                                                                                                                                                                            |
|                          | Użytkownicy maksymalnie 20 zalogowanych                                                                                                                                            |
| <b>Funkcje dodatkowe</b> | Gniazdo kart pamięci microSD do 128 GB                                                                                                                                             |
|                          | Detekcja ruchu 4 obszary (czułość, położenie, rozmiar, próg)                                                                                                                       |
|                          | Strefy zastrzeżone 4 obszary (rozmiar, położenie)                                                                                                                                  |
|                          | Obrót obrazu Mirror / flip 90°, 180°, 270°                                                                                                                                         |
|                          | Wyostrażanie Auto                                                                                                                                                                  |
|                          | Funkcja dzień/noc mechaniczny filtr ICR                                                                                                                                            |
|                          | Promiennik podczerwieni do 50 metrów                                                                                                                                               |
|                          | Mikrofon Tak                                                                                                                                                                       |
|                          | Kodowanie audio kodowanie: G.711A, G.711Mu, G.726, AAC                                                                                                                             |
|                          | Zasilanie [V DC] 12                                                                                                                                                                |
|                          | PoE (802.3af)                                                                                                                                                                      |
|                          | Pobór mocy [W] 6 (max.)                                                                                                                                                            |
|                          | Temperatura pracy [°C] od -30 do 60                                                                                                                                                |
|                          | Waga [g] 470                                                                                                                                                                       |
|                          | Wymiary [mm] Ø 106 x 93.7                                                                                                                                                          |
|                          | Obudowa IP66                                                                                                                                                                       |