



BCS-DMIP3401IR-E-V

Cena brutto	540,00 zł
Cena netto	439,02 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6072
Kod producenta	BCS-DMIP3401IR-E-V
Kod EAN	5904890700727

Opis produktu

Kamera tubowa BCS-DMIP3401IR-E-V należy do palety produktów z serii BCS IP i rejestruje obraz w rozdzielczości 4 Mpx - 2688 x 1520 przy zastosowaniu najpopularniejszego i najwydajniejszego standardu kompresji H.265. Została wyposażona w przetwornik PS CMOS 1/3" oraz obiektyw o ogniskowej 2.8mm (H: 102°, V: 55°).

W urządzeniu można wykorzystywać kartę MicroSD o maksymalnej pojemności 256 GB. Zawarto w nim funkcje znacznie poprawiające jakość przechwytywanego obrazu, m.in. WDR 120dB, BLC, HLC, AGC oraz 4 obszary detekcji i strefy zastrzeżone.

KAMERA BCS-DMIP3401IR-E-V - SPECYFIKACJA

Model / Producent	BCS-DMIP3401IR-E-V
Wersja kamery (generacja)	V
System skanowania	Progressive Scan
System wideo	IP
RAM / ROM	128MB / 128MB
Przetwornik	1/3" 4Mpx CMOS
Ilość pikseli	2688(H) x 1520(V)
Czułość	- Kolor: 0.008Lux / F1.6 (kolor) - B/W: 0Lux / F1.6 (IR wł.)
Obiektyw	
Stały	2.8mm F1.6
Kąt widzenia	H: 102°, V: 55°
Balans bieli (AWB)	auto / ręcznie
DORI (Detect / Observe / Recognize / Identify)	56m / 22m / 11m / 6m
Kompresja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / ręcznie (1/3 ~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia (AGC)	Auto / ręcznie
Redukcja szumów	3D DNR - regulacja
Detekcja ruchu	4 obszary
Strefa prywatności	4 obszary
Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
Wyostrenie	Auto
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	3 diody IR, zasięg do 30 metrów
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	4M(2688x1520) / 4M(2560x1440) / 3M(2304x1296) /

2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) /
D1(704×576) / VGA(640×480) / CIF(352×288)

Prędkość transmisji strumienia głównego

- 4M(2688x1520) / (1~20fps)
- 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P (1~25/30fps)

Prędkość transmisji strumienia drugiego D1/VGA/CIF (1~25/30fps)

Bitrate

- H.264: 32 Kbps~6144 Kbps
- H.265: 12 Kbps~6144 Kbps

Podłączenie sieci RJ-45 (10/100Base-T)

Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP;
RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;
Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour

Zgodność ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T);CGI; P2P; Milestone; Genetec

Użytkownicy Maksymalnie 20 zalogowanych

Użytkownicy mobilni iOS, android

Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB

Zasilanie DC12V (±30%) / PoE(802.3 af)

Pobór mocy <5.2W

Warunki pracy -40°C ~ +60°C, 10%~95% RH

Obudowa Biała, metalowa, IP67, IK10

Waga [kg] 0,35

Wymiary [mm] Ø109.9 x 81

Kompatybilne uchwyty BCS-AD23, BCS-AD1, BCS-UD1