

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 00:05

Link do produktu: <https://bcs-sklep.pl/bcs-dmip4801air-m-iv-p-1008.html>



BCS-DMIP4801AIR-M-IV

Cena brutto	2 343,00 zł
Cena netto	1 904,88 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6671
Kod producenta	BCS-DMIP4801AIR-M-IV

Opis produktu

BCS-DMIP4801AIR-M-IV jest to metalowa kamera kopułowa IP generująca obraz **wysokiej rozdzielczości 8.0MPx (3840x2160)**. Urządzenie posiada zdalnie **regulowany obiektyw o ogniskowej 2.7~12 mm** / MOTOZOOM oraz mikrofon. Kamera BCS DMIP4801AIR-M IV została wyposażona w promiennik IR z zasięgiem do 50 metrów. Zaletą urządzenia jest **funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120 dB**, oraz **funkcje inteligentne** (przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, pozostawiony/zagubiony obiekt, detekcja audio). Posiada gniazdo kart pamięci microSD, obsługuje karty o pojemności do 128 GB.

Mechaniczny filtr podczerwieni oraz promiennik IR z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Urządzenie zasilane jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).

Zalety kamery:

- Funkcje Inteligentnej detekcji: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
- Funkcje: AGC, AWB, BLC, HLC, SSA
- Poszerzona dynamika obrazu WDR 120dB
- Przetwornik 1/2.5" 8Mpx PS STARVIS CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obudowa zewnętrzna IP67
- Wbudowany mikrofon
- Gniazdo karty pamięci microSD max. 128 GB
- Wbudowany Web serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P

Parametry techniczne kamery IP 5.0 MPx BCS-DMIP4801AIR-M-IV

Model / Producent BCS-DMIP4801AIR-M-IV

System skanowania Progressive Scan

System IP

Przetwornik 1/2.5" 8Mpx PS STARVIS CMOS

Ilość pikseli 3840(H) × 2160(V)

- Czułość
- 0.05Lux/F1.4 (Kolor,1/3s,30IRE)
 - 0.2Lux/F1.4 (Kolor,1/30s,30IRE)

- 0Lux/F1.4(IR Wł.)

Stosunek S/N > 50dB

Balans bieli (AWB) Auto/ręcznie

Obiektyw

- Motozoom: 2.7~12 mm F1.4
- Kąt: H:110°~40°, V:58°~23°

Kompensacja tła BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA

Migawka Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)

Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto/ręcznie

Redukcja szumów 3D NR - regulacja

Detekcja ruchu 4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg)

Strefa prywatności 4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie)

Obrót obrazu Mirror, flip 90°, 180°, 270°

Wyostrażanie Auto / ręcznie

Funkcja dzień/noc Mechaniczny filtr ICR

Promiennik podczerwieni 2 diody IR zasięg do 50 metrów

Kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Rozdzielczość

- 8M (3840×2160)
- 6M (3072×2048)
- 5M (3072×1728)(2592×1944)
- 4M (2688×1520)
- 3M (2304×1296)
- 2M (1920×1080)
- 1.3M (1280×960)
- 720P (1280×720) / D1 (704×576) / CIF (352×288)

Prędkość transmisji strumienia głównego

- 8M (1~15kl/s);
- 6M (1~20kl/s);
- 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P (1~25kl/s)

Prędkość transmisji strumienia drugiego D1 / CIF (1~25 kl/s)

Prędkość transmisji strumienia trzeciego 1080P / 720P / D1 (1~25kl/s)

Podłączenie sieci RJ-45 (10/100Base-T)

Protokoły HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, P2P

Zgodność ONVIF, PSIA, CGI

Użytkownicy Maksymalnie 20 zalogowanych

Użytkownicy mobilni iOS, android

Audio Wbudowany mikrofon

Kodowanie audio G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726

Gniazdo karty pamięci microSD do 128GB

Zasilanie DC12V (tolerancja zasilania ±30%) / PoE(802.3af)

Pobór mocy <8.5W

Warunki pracy -30°C ~ +60°C, IP67

Waga 0.60kg

Wymiary Φ122mm×104mm