



## BCS-DMIP5401AIR-IV

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 765,00 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>1 434,96 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Niedostępny zawsze</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>6182</b>               |
| Kod producenta   | <b>BCS-DMIP5401AIR-IV</b> |

### Opis produktu

Kamera kopułowa IP **BCS-DMIP5401AIR-IV** generuje obraz w **rozdzielczości 4.0MPx (2688x1520)**. BCS DMIP5401AIR-IV posiada regulowany obiektywem MOTOZOOM o ogniskowej w zakresie **2.7~13.5 mm** oraz obudowę zewnętrzną IK10 z klasą szczelności IP66. Promiennik IR o **zasięgu do 50 metrów** umożliwiający prowadzenie 24 godzinny monitoringu bez ryzyka utraty szczegółowości nadzorowanego obszaru w słabych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo została wyposażona w gniazdo na karty kamery MicroSD (max. 128 GB).

Zaletą urządzenia są jego inteligentne funkcje tj. przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu, mapa cieplna czy detekcja audio.

Kamera **BCS-DMIP5401AIR-IV** jest produktem, który został wycofany z oferty. Proponujemy urządzenia o symbolu: **BCS-DMIP5401IR-Ai**.

### Parametry techniczne kamery IP 4.0 MPx BCS-DMIP5401AIR-IV

#### Model / Producent **BCS-DMIP5401AIR-IV**

System skanowania Progressive Scan

Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS

Ilość pikseli 2688 (H) x 1520 (V)

- Czułość
- Kolor:
    - 0.03 lux / F1.4 (1/3s)
    - 0.3 lux / F1.4 (1.30s)
  - B/W: 0 lux / F1.4 (wł. IR)

Stosunek S/N więcej niż 50 dB

Balans bieli (AWB) auto / ręcznie

Obiektyw 2.7~12 mm / F1.4, MOTOZOOM, auto DC  
kąt widzenia: 106~31°

Kompensacja tła BLC / HLC / WDR (120dB)

Migawka

auto / ręcznie (1/3-1/100000)  
zabezpieczenie przed migotaniem

Kontrola wzmocnienia (AGC) auto / ręcznie

Redukcja szumów (DNR) 3DNR - wyłączony / włączony

Kompresja H.265 / H.264H / MJPEG

Rozdzielczość 4M (2688x1520)(2560x1440)

#### Funkcje podstawowe

#### Funkcje wideo

|                                          |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | 3M (2304x1296)                                                                                                                                                                     |
|                                          | 1080p (1920x1080)                                                                                                                                                                  |
|                                          | 1.3M (1280x960)                                                                                                                                                                    |
|                                          | 720P (1280x720)                                                                                                                                                                    |
|                                          | D1 (704x576)                                                                                                                                                                       |
|                                          | CIF (352x288)                                                                                                                                                                      |
| Prędkość transmisji strumienia głównego  | 4 MP i mniej (1~25 fps)                                                                                                                                                            |
| Prędkość transmisji drugiego strumienia  | D1 / CIF (1~25 fps)                                                                                                                                                                |
| Prędkość transmisji trzeciego strumienia | 1080p / 720p / D1 (1~25 fps)                                                                                                                                                       |
| Przepływność                             | H.264: 24~10240 kbps                                                                                                                                                               |
|                                          | H.265: 14~9984 kbps                                                                                                                                                                |
| <b>Funkcje sieci</b>                     | Podłączenie sieci RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                                                                             |
|                                          | Protokoły IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Multicast, 802.1x, easy4ip |
|                                          | Zgodność ONVIF                                                                                                                                                                     |
|                                          | PSIA                                                                                                                                                                               |
|                                          | CGI                                                                                                                                                                                |
|                                          | Użytkownicy mobilni iOS                                                                                                                                                            |
|                                          | Android                                                                                                                                                                            |
|                                          | Użytkownicy maksymalnie 20 zalogowanych                                                                                                                                            |
|                                          | Gniazdo kart pamięci microSD do 128 GB                                                                                                                                             |
| <b>Funkcje dodatkowe</b>                 | Detekcja ruchu 4 obszary (czułość, położenie, rozmiar, próg)                                                                                                                       |
|                                          | Strefy zastrzeżone 4 obszary (rozmiar, położenie)                                                                                                                                  |
|                                          | Obrót obrazu Mirror / flip 90°, 180°, 270°                                                                                                                                         |
|                                          | Wyostrażanie auto / ręcznie - płynna regulacja                                                                                                                                     |
|                                          | Funkcja dzień/noc mechaniczny filtr ICR                                                                                                                                            |
|                                          | Promiennik podczerwieni do 50 metrów                                                                                                                                               |
|                                          | Wejście / wyjście alarmowe 1 / 1                                                                                                                                                   |
|                                          | Wejście / wyjście audio 1 / 1                                                                                                                                                      |
|                                          | kodowanie: G.711A, G.711Mu, G.726, AAC                                                                                                                                             |
|                                          | Zasilanie [V DC] 12                                                                                                                                                                |
|                                          | PoE (802.3af)                                                                                                                                                                      |
|                                          | Pobór mocy [W] 15 (max.)                                                                                                                                                           |
|                                          | Temperatura pracy [°C] od -30 do 60                                                                                                                                                |
|                                          | Waga [g] 950                                                                                                                                                                       |
|                                          | Wymiary [mm] Ø 159.1 x 117.9                                                                                                                                                       |
|                                          | Obudowa IP66                                                                                                                                                                       |
|                                          | IK10                                                                                                                                                                               |