



BCS-DMQ1803IR3-G

Cena brutto	404,60 zł
Cena netto	328,94 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6771
Kod producenta	BCS-DMQ1803IR3-G

Opis produktu

BCS-DMQ1803IR3-G to kamera kopułowa **8Mpx** z serii 4w1, oferuje jasny oraz przejrzysty obraz i pracuje w jednym z czterech systemów: **AHD, HDCVI, HDTVI lub CVBS (analog)**. Urządzenie zostało wyposażone w przetwornik: **IMX274 + Procesor obrazu FH8556, 1/2.5"8Mpx SONY STARVIS CMOS** generujący obraz w rozdzielczości **8Mpx (3840×2160) @15kl/s** lub **960H** dla systemu analogowego.

Kamera posiada obiektyw **stało-ogniskowy 3.6mm** i promiennik podczerwień wykorzystujący diody o wydłużonym czasie pracy do 50 000h i zasięgu do **30 metrów**. W urządzeniu BCS DMQ1803IR3 producent zastosował mechaniczny filtr podczerwieni, który umożliwia rejestrowanie w dobrej jakości obraz, nawet przy całkowitym braku światła widzialnego. Grafitowa, metalowa obudowa z klasą szczelności IP66, umożliwia montaż urządzenia na zewnątrz budynków.

Urządzenie jest wyposażone w dodatkowe funkcje:

- **AGC** Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu przechwytywanego w warunkach zróżnicowanego poziomu oświetlenia
- **AWB** funkcja analizuje otoczenie pracy kamery i automatycznie koryguje odcieni barwy białej
- **AES** funkcji automatycznie dostosuje pracę urządzeń optycznych do aktualnych warunków oświetlenia
- **WDR** (120dB) Poszerzona dynamika obrazu
- **Menu OSD** Wbudowane menu umożliwia błyskawicznej konfiguracji i adaptację urządzenia do warunków pracy
- **DNR** Cyfrowa redukcja szumów

Podstawowe właściwości BCS-DMQ1803IR3-G:

- Kamera kopułowa z promiennikiem podczerwieni
- Przetwornik **1/2.5" 5Mpx CMOS K03 + FH8538M**
- Obsługa 4 systemów transmisji:
 - **AHD / HDCVI / HDTVI** z rozdzielczością **8Mpx (3840×2160) @15kl/s**
 - **CVBS** (analog) z rozdzielczością 960H - 1000 TVL
- Obiektyw: **stało-ogniskowy 3.6mm**
- Oświetlacz IR zasięg do **30 metrów**
- Klasa szczelności: **IP66**
- Kolor obudowy: grafitowy
- Poszerzona dynamika obrazu **WDR**
- Funkcja dzień/noc Mechaniczny filtr **ICR**
- Menu ekranowe **OSD**

Parametry techniczne kamery BCS-DMQ1803IR3-G:

Kamera	BCS-DMQ1803IR3-G
Tym urządzenia	Kamera kopułkowa
System skanowania	Progressive Scan
System	HDCVI / AHD / TVI / ANALOG
Przetwornik	IMX274+FH8556, 1/2.5" 8Mpx SONY STARVIS CMOS
Ilość pikseli	3840(H) × 2160(V)
Rozdzielczość	• 8Mpx(3840×2160)@15kl/s • 5Mpx(2704×1950)@20kl/s • 4Mpx(2560×1440)@25/30kl/s • 1080P(1920×1080)@25/30kl/s • 720P(1280×720)@25/30kl/s
Wyjście wideo	Cyfrowe: HDCVI/AHD/TVIAnalogowe: 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość	B/W: 0Lux (IR wł.)
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wyt.)
Balans Bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw	3.6mm
Kompensacja tła	WDR(120dB)
Migawka	Auto
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto
Redukcja szumów	2D/3D
Defog	Wyt./Wł. - regulacja
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	16 obszarów
Obrót obrazu	Flip poziomo/pionowo
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30 metrów – 2 Diody LED IR3
Zasilanie	12V DC (±10%)
Pobór mocy	<5W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, IP66
Waga	0.3kg
Wymiary	93.2mm(105.9mm) × 81.7mm
Kolor Obudowy	Grafitowy