



BCS-DMQ2503IR3-G(II)

Cena brutto	207,80 zł
Cena netto	168,94 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7148
Kod producenta	BCS-DMQ2503IR3-G(II)

Opis produktu

BCS-DMQ2503IR3-G(II) to kamera kopułowa **5Mpx** z serii 4w1, oferuje jasny oraz przejrzysty obraz i pracuje w jednym z czterech systemów: **AHD, HDCVI, HDTVI lub CVBS (analog)**. Urządzenie zostało wyposażone w przetwornik: **1/2.7" 5Mpx CMOS OmniVision PureCel OS05A10 + NVP2477H** generujący obraz w rozdzielczości **5Mpx (2592×1944) @25 kl/s** lub **960H** dla systemu analogowego. Ponadto obsługuje również rozdzielczości **4 Mpx z prędkością 25 kl./s**.

Kamera posiada obiektyw **2.8 mm** i **oświetlacz podczerwień IR** wykorzystujący diody o zasięgu do **30 metrów**. W urządzeniu **BCS-DMQ2503IR3-G(II)** producent zastosował **mechaniczny filtr podczerwieni ICR**, który umożliwia rejestrowanie w dobrej jakości obraz, nawet przy całkowitym braku światła widzialnego. Grafitowa obudowa z klasą szczelności **IP66**, umożliwia montaż urządzenia na zewnątrz budynków.

Podstawowe właściwości BCS-DMQ2503IR3-G(II):

- Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS FH8538M+IMX335
- Rozdzielczość: 2592 × 1944 @ 20 kl./s
- Kamera 4w1:
 - AHD/TVI:
 - 5 Mpx (2592×1944) @ 12.5/20 kl./s
 - 4 Mpx (2560×1440) @ 15/25/30 kl./s
 - 1080P (1920×1080) @ 25/30 kl./s
 - AHD/TVI/CVI:
 - 4Mpx (2560×1440) @ 25/30 kl./s
 - 1080P (1920×1080) @ 25/30 kl./s
- **Mechaniczny filtr podczerwieni ICR**
- Funkcje: AGC, ATW, BLC, AES, Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Menu ekranowe OSD
- **Obiektyw: 2.8 mm**
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m
- Obudowa: zewnętrzna, w klasie IP66
- Temperatura pracy: -30°C ~ +60°C
- Przełącznik systemów
- Zasilanie: 12 V DC (±10%)

Parametry techniczne kamery BCS-DMQ2503IR3-G(II):

Model:	BCS-DMQ2503IR3-G-II
System skanowania:	Progressive Scan
System:	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Przetwornik:	1/2.7" 5Mpx CMOS FH8538M+IMX335

Ilość pikseli:	2592(H) × 1944(V)
Rozdzielczość:	• AHD/TVI: ◦ 5 Mpx (2592×1944)@12.5/20 kl./s ◦ 4 Mpx (2560×1440)@15/25/30 kl./s ◦ 1080P (1920×1080)@25/30 kl./s • AHD/TVI/CVI: ◦ 4Mpx(2560×1440)@25/30 kl./s ◦ 1080P(1920×1080)@25/30 kl./s
Wyjście wideo:	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość:	B/W: 0Lux (IR wł.)
Stosunek S/N:	>50dB
Balans Bieli:	(ATW) Auto/ręcznie
Obiektyw:	Stały 2.8mm F2.0
Kompensacja tła:	BLC
Migawka:	Auto
Kontrola wzmocnienia:	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów:	DNR - regulacja
Funkcja dzień/noc:	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni:	Zasięg do 30m
Zasilanie:	12 V DC (±10%)
Pobór mocy:	<8W
Warunki pracy:	• -30°C ~ +60°C • IP66
Waga:	0.25kg
Wymiary:	80 × 94 mm