



BCS-DMQ2803IR3-G

Cena brutto	404,60 zł
Cena netto	328,94 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6996
Kod producenta	BCS-DMQ2803IR3-G

Opis produktu

Kamera kopułowa **BCS-DMQ2803IR3-G** jest uniwersalnym urządzeniem wizyjnym o zaawansowanych właściwościach, jak i funkcjach detekcyjnych. Wykorzystywana we wszelkich systemach nadzoru wizyjnego bądź instalacjach monitorujących, w których wymagana jest ciągła praca urządzeń rejestrujących. W danym obszarze zabudowy lub wyznaczonej strefie. Wyposażona w wysokiej jakości przetwornik **CMOS OmniVision PureCel OS08A10 o rozmiarze 1/1.8"**. Kamera rejestruje obraz w rozdzielczości **8Mpx** przy **3840x1080pt** z prędkością **15 kl./s**. Urządzenie pracuje w czterech systemach: **HDCVI i AHD lub TVI** czy w starszym systemie **ANALOG-OWYM**. Kamera wyposażona jest w **stały obiektyw 3,6 mm o przesłonie F1.2**, a także posiada **promiennik IR o zasięgu 30 metrów**. **Mechaniczny filtr podczerwieni** pozwala kamerze dostrzec dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego.

Kamera kopułowa charakteryzuje się solidnym wykonaniem i bezpiecznym użytkowaniem. Posiada klasę szczelności na poziomie **IP66**, przez co może być zainstalowane wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Główną cechą urządzenia jest, wbudowane **menu ekranowe OSD** oraz przełącznik systemowy, umożliwiający zmianę trybu pracy kamery. Obudowa urządzenia w module **BCS-DMQ2803IR3** występuje w dwóch wariantach kolorystycznych, białym lub w ciemnym graficie. Urządzenie realizuje zaawansowane funkcje poprawiające jakość obrazu wizyjnego. m.in.: **Balans Bieli (AWB)**, **funkcję dzień/noc (Mechaniczny filtr ICR)**, a także zapewnia **kontrola wzmocnienia (AGC Auto)**. Posiada wbudowaną **redukcję szumów DNR**. Kamera wspiera także funkcję **BLC**, odpowiedzialną za niwelowanie oraz kompensację wstecznego oświetlenia.

Podstawowe właściwości BCS-DMQ2803IR3-G:

- Obsługa 4 systemów transmisji:
 - HDCVI / AHD / TVI** z rozdzielczością do **8 Mpx (3840x2160)**
 - CVBS (analog)** z rozdzielczością **960H - 1000 TVL**
- Przetwornik: **1/1.8" 8Mpx** o matrycy **CMOS OmniVision PureCel OS08A10** oraz procesor obrazu **NVP2481H**
- Rozdzielczość max. **(3840x2160)** z prędkością **15 kl./s**
- Obiektyw: **3.6 mm, o przesłonie F1.2**
- Funkcja:**
 - Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR)**
 - AGC, AWB, AES, BLC**
 - Cyfrowa redukcja szumów **DNR**
- Menu ekranowe OSD oraz przełącznik zmiany systemu**
- Promiennik podczerwieni **o zasięgu do 30 metrów**
- Obudowa zewnętrzna z:
 - klasa: IP66**
 - kolor: grafitowy**
- Temperatura pracy: -30°C ~ +60°C**
- Zasilanie 12VDC**

Parametry techniczne kamery BCS-DMQ2803IR3-G:

Model	BCS-DMQ2803IR3-G
System skanowania	Progressive Scan
System	- HDCVI - AHD

Przetwornik	• TVI • ANALOG
Ilość pikseli	1/1.8" 8Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10 + NVP2481H
Rozdzielczość	3840(H) × 2160(V)
Wyjście wideo	AHD/TVI/CVI: 8Mpx(3840×2160)@15fps
Czułość	HDCVIAHD/TVI/ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Stosunek S/N	Kolor: 0.01Lux@F1.2 (AGC wł.)B/W: 0Lux (IR wł.)
Balans Bieli	>50dB
Obiektyw	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	Stały 3.6mm F1.2
Migawka	BLC
Kontrola wzmocnienia	Auto/FLK
Redukcja szumów	(AGC) Auto/ręcznie
Obrót obrazu	2D/3D DNR
	• Mirror • flip
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m
Zasilanie	12V DC (±10%)
Pobór mocy	<10W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C
Waga	0.25kg
Wymiary	80mm × 94mm
Obudowa	• metalowa • IP66 • grafitowy