



BCS-DMQ3503IR3-G(II)

Cena brutto	367,70 zł
Cena netto	298,94 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7005
Kod producenta	BCS-DMQ3503IR3-G(II)

Opis produktu

Kopułowa kamera BCS-DMQ3503IR3-G, 5 Megapikselowa, dedykowana do pracy w jednym z czterech systemów rejestrowania HDCVI i AHD lub TVI, a nawet w starszym systemie ANALOG-OWYM. Kamera **BCS-TQ3503IR3-G** jako urządzenie optyczne. Wykorzystuje wysokiej jakości przetwornik **5Mpx firmy SONY STARVIS CMOS** o rozmiarze **1/2.8"** oraz procesor karkujący **FH8556**. Matryca kamery rejestruje obrazu w maksymalnej rozdzielczości aż do **5Mpx (2704×975pt) z prędkością (12 kl./s)**. Dodatkowo ma **regulowany obiektyw** w zakresie **2.7-13.5 mm**, z elektronicznym systemem zbliżenia, który umożliwia użytkownikowi przybliżenie (oddalenie) poprzez funkcję **MOTOZOOM**. Posiada automatyczny system wyostrażania (**Auto Focus**). Główną cechą urządzenia **BCS-DMQ3503IR3-G** jest, wbudowane **menu ekranowe OSD** oraz **przełącznik systemowy**, umożliwiający zmianę trybu pracy kamery.

Kamera zapewnia wysoką jakość obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Posiada **trzydiodowy promiennik IR** o zasięgu **40 metrów**, **Mechaniczny filtr** podczerwieni pozwala kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Urządzenie w obudowie kopułowej typu **Dome** wykonanej z aluminium w **kolorze grafitowym**. Charakteryzuje się solidnym wykonaniem i bezpiecznym użytkowaniem. Zawiera **klasę szczelności IP66**, przez co montaż urządzenia może być realizowany wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Urządzenie realizuje zaawansowane funkcje poprawiające jakość obrazu wizyjnego. m.in.: **Balans Bieli (AWB)**, funkcję dzień/noc (**Mechaniczny filtr ICR**), a także zapewnia **kontrola wzmocnienia (AGC Auto)** czy **redukcję szumów DNR**. Kamera wspiera także funkcję **BLC**, odpowiedzialną za niwelowanie oraz kompensację wstecznego oświetlenia.

Podstawowe właściwości BCS-DMQ3503IR3-G:

- Obsługa 4 systemów transmisji:
 - AHD / HDTVI** z rozdzielczością **5Mpx (2704×1950)**
 - AHD / HDCVI** z rozdzielczością **4Mpx (2560×1440)**
 - CVBS (analog)** z rozdzielczością **960H - 1000 TVL**
- Przetwornik: **1/2.8" 5Mpx SONY STARVIS CMOS**
- Rozdzielczość max. **(2704×1950)** z prędkością **20 kl./s**
- Obiektyw: **motozoom 2.7~13.5 mm**
- Funkcja:**
 - Mechaniczny Filtr Podczerwieni (**ICR**)
 - Poszerzona dynamika obrazu **WDR (120dB)**
 - AGC, AWB, AES, BLC**
 - Cyfrowa redukcja szumów **DNR**
- Menu ekranowe OSD oraz przełącznik zmiany systemu**
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do **40 metrów**
- Obudowa zewnętrzna z:
 - klasa: IP66**
 - kolor: grafitowy**
- Temperatura pracy: -30°C ~ +60°C**
- Zasilanie 12VDC**

Parametry techniczne kamery BCS-DMQ3503IR3-G:

Symbol:	BCS-DMQ3503IR3-G
System skanowania:	Progressive Scan

System:	• HDCVI • AHD • HDTVI • ANALOG
Przetwornik:	IMX335+FH8556, 1/2.8" 5Mpx SONY STARVIS CMOS
Ilość pikseli:	2704(H) x 1950(V)
Rozdzielczość:	• AHD / TVI: ◦ 12/20fps ▪ 5Mpx (2704×1950) ◦ 25/30fps ▪ 4Mpx (2560×1440) ▪ 1080P (1920×1080) • CVI: ◦ 25/30fps ▪ 4Mpx (2560×1440) ▪ 1080P (1920×1080)
Wyjście wideo:	HDCVI / AHD / TVI / Analogowe: 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość:	• Kolor: 0.01Lux • B/W: 0Lux (IR wł.) • F1.2(AGC wł.)
Stosunek S/N:	>50dB (AGC wył.)
Balans bieli:	(AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw:	Motozoom 2.7~13.5mm Auto Focus
Kompensacja tła:	• BLC • WDR (120dB)
Migawka:	Auto
Kontrola wzmocnienia:	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów:	3D
Obrót obrazu:	Mirror
Funkcja dzień/noc:	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni:	Zasięg do 40 metrów
Zasilanie:	12V DC (±10%)
Pobór mocy:	< 10 [W]
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C
Waga	0,50 [kg]
Wymiary	119(129.4) x 104 [mm]
Obudowa	Metalowa IP66 granitowa

Po wyczerpaniu zapasów magazynowych, kamera będzie dostępna pod nowym symbolem **BCS-EA55VSR4-G(H1)** oraz **BCS-EA55VSR4(H1)**.