



BCS-DMQ4200IR-E

Cena brutto	367,50 zł
Cena netto	298,78 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6074
Kod producenta	BCS-DMQ4200IR-E

Opis produktu

Kamera kopułowa **BCS-DMQ4201IR-E** serii 4w1. Urządzenie może pracować w jednym z czterech systemów: HD-CVI, HD-TVI, AHD lub CVBS (analog). Kamera wyposażona jest w przetwornik **1/2.9" 2.0 Mpix PS CMOS** generujący obraz w rozdzielczości **FullHD 1080P** (1920x540pt) lub 960H dla systemu analogowego. Kamera posiada regulowany obiektyw w zakresie **2.8 do 12 mm (H:104°~28°)** oraz wbudowany promiennik podczerwieni, który jest w stanie doświetlić scenę na odległość **do 30 metrów**. Menu ekranowe urządzenia dostępne jest z poziomu rejestratora HDCVI. Całość została zamknięta w obudowie **kolorze białym** z klasą szczelności **IP66**.

Kamera posiada szereg funkcji, między innymi mechaniczny filtr podczerwieni ICR, poszerzoną dynamikę obrazu **WDR (120dB)**, także AGC, AWB, BLC, HLC. Kontrola menu kamery jest możliwa z poziomu rejestratora.

Parametry techniczne kamery BSC-DMQ4200IRE:

Funkcje podstawowe

- Model / Producent BCS-DMQ4200IR-E**
- Wyjście wideo 1x BNC
- Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
- Ilość pikseli 1920(H) x 1080 (V) 2Mpx
- Czułość
 - Kolor: 0.02 Lux / F1.3
 - B/W: 0Lux / F1.3 (wł. IR)
- Stosunek S/N > 65 dB
- Balans bieli (AWB) auto / ręcznie
- Obiektyw 2.7~13.5 mm F1.3
 - kąt widzenia: 104°~28°
- Kompensacja tła BLC / HLC / DWDR
- Menu Dostępne przez kabel koncentryczny z rejestratora HDCVI
- Migawka auto / ręcznie (1/25~1/100000)
- Kontrola wzmocnienia (AGC) auto / ręcznie
- Redukcja szumów (NR) 2DNR - wł/wył - regulacja
- Strefy zastrzeżone 8 obszarów (rozmiar, położenie)
- Obrót obrazu Mirror pionowo-poziamo
- Funkcja dzień/noc Mechaniczny filtr ICR
- Promiennik podczerwieni Zasięg do 30 metrów - 20 diód IR
- Zasilanie [V DC] 12 VDC
- Pobór mocy [W] 4.2 (max.) z wł IR
- Temperatura pracy [°C] od -40 do 60
- Waga [g] 370

Wymiary [mm] śr 119 x 98
Obudowa, klasa szczelności metalowa, IP66