

Link do produktu: <https://bcs-sklep.pl/bcs-dmq4201ir3-b-p-1150.html>



BCS-DMQ4201IR3-B

Cena brutto	392,00 zł
Cena netto	318,70 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6171
Kod producenta	BCS-DMQ4201IR3-B

Opis produktu

Kamera kopułowa **BCS-DMQ4201IR3-B** serii 4w1. Urządzenie może pracować w jednym z czterech systemów: HD-CVI, HD-TVI, AHD lub CVBS (analog). Kamera wyposażona jest w przetwornik **1/2.9" 2.0 Mpix CMOS SONY IMX323**, który generuje obraz w rozdzielczości **FullHD 1080P** (1920x540pt) lub **960H** dla systemu analogowego. Wbudowany promiennik podczerwieni jest w stanie doświetlić scenę na odległość **do 40 metrów** (szybka dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu). Zaletą kamery jest regulowany obiektyw w zakresie 2.8-12 mm. Całość została zamknięta w metalowej obudowie **w kolorze białym** z klasą szczelności **IP66**.

Kamera posiada szereg funkcji, między innymi mechaniczny filtr podczerwieni ICR, poszerzoną dynamikę obrazu **WDR (120dB)**, także AGC, AWB, BLC, HLC. Kontrola menu kamery jest możliwa z poziomu rejestratora.

Parametry techniczne kamery BSC-DMQ4201IR3-B:

	Model / Producent BCS-DMQ4201IR3-B
	System HDCVI, AHD, TVI, Analog
	Wyjście wideo 2x BNC (1x Analog)
	Przetwornik 1/2.9" PS CMOS IMX323 CMOS + Eyenix DSP
	Ilość pikseli 1920(H) x 1080 (V) 1080p
	Czułość • Kolor: 0.02 Lux / F1.2 (AGC Wł.) • B/W: 0 Lux (wł. IR)
	Balans bieli (AWB) auto / ręcznie
Funkcje podstawowe	Obiektyw Zmiennooognisko 2.8-12 mm
	Kompensacja tła BLC / HLC / WDR 120dB
	Migawka Auto / ręcznie (1/25~1/25600s)
	Kontrola wzmocnienia (AGC) auto / ręcznie
	Redukcja szumów (NR) DNR - regulacja
	Strefy prywatności 16 regulowanych stref
	Detekcja ruchu 4 regulowane obszary
	Obrót obrazu Mirror / Flip
	Funkcja dzień/noc Mechaniczny filtr ICR
	Promiennik podczerwieni Zasięg do 40 metrów (6 diód LED IR3)
	Zasilanie [V DC] 12 VDC +/-10%
	Pobór mocy [W] < 5
	Temperatura pracy [°C] od -20 do +60
	Waga [g] 500
	Wymiary [mm] 119 x 98

Obudowa, klasa szczelności Zewnętrzna, IP66
Kolor obudowy Biały