

Link do produktu: <https://bcs-sklep.pl/bcs-dmqe3202ir3-g-p-1152.html>

BCS-DMQE3202IR3-G

Cena brutto	386,99 zł
Cena netto	314,63 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6582
Kod producenta	BCS-DMQE3202IR3-G

Opis produktu

Kamera kopułowa **BCS-DMQE3202IR3-G**. Urządzenie 4w1, czyli przeznaczone do pracy w jednym z czterech standardów: **CVI**, **TVI**, **AHD** lub **CVBS**. Posiada szczelną, zewnętrzną obudowę w kolorze grafitowym. Kamera została wyposażona w szereg funkcji, m.in.: AGC, AWB, AES, D-WDR oraz mechaniczny filtr podczerwieni ICR.

W kamerze BCS DMQE3202IR3 zastosowano zdalnie regulowany obiektyw w zakresie 2.7~13.5 mm, tzw. MOTOZOOM oraz promiennik IR z zasięgiem do 40 metrów. Trzy diody o wydłużonym czasie świecenia do 50000 godzin, pozwalają prezentować dobrej jakości obraz, nawet przy całkowitym braku światła widzialnego.

Właściwości BCS-DMQE3202IR3-G:

- Kamera kopułowa z promiennikiem IR
- Przetwornik 1/2.7" 2Mpx PS CMOS
- Obsługa 4 systemów transmisji:
 - AHD / HDCVI / HDTVI z rozdzielczością FullHD 1920x540pt
 - CVBS (analog) z rozdzielczością 960H - 1000 TVL
- Obiektyw: 2.7~13.5 mm, MOTOZOOM
- Oświetlacz IR zasięg do 40 metrów
- Klasa szczelności: IP66
- Kolor obudowy: grafitowy

Parametry techniczne kamery BCS-DMQE3202IR3-G:

Symbol BCS-DMQE3202IR3-G

Typ urządzenia Kamera kopułowa
System skanowania Progressive Scan
System HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG
Przetwornik 1/2.7" 2Mpx CMOS
Ilość pikseli 1920(H) × 1080(V)
Rozdzielczość 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)
Wyjście wideo HDCVI / AHD / TVI
Analogowe: 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość B/W: 0 Lux (IR wł.)
Stosunek S/N 41dB (AGC wył.)
Balans Bieli (AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw Motozoom 2.7~13.5mm Auto Focus

Kompensacja tła D-WDR
Migawka Auto
Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów 2D / 3D DNR
Detekcja ruchu 4 obszary
Maski prywatności 16 obszarów
Funkcja dzień/noc Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni Zasięg do 40 metrów - 3 Diody LED IR3
Zasilanie 12V DC ($\pm 10\%$)
Pobór mocy < 6.5 [W]
Warunki pracy $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$, IP66
Waga 0.5 [kg]
Wymiary 119 (129.4) x 104 [mm]