

Link do produktu: <https://bcs-sklep.pl/bcs-dmqe4500ir3-bii-p-1158.html>

BCS-DMQE4500IR3-B(II)

Cena brutto	375,00 zł
Cena netto	304,88 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6793
Kod producenta	BCS-DMQE4500IR3-B(II)

Opis produktu

BCS-DMQE4500IR3-B to kamera kopułowa, posiadająca przetwornik 1/2.5" 5Mpx PS CMOS oraz promiennik podczerwieni, który zawiera w swej budowie aż sześć diod. Zasięg oświetlacza IR wynosi 40 metrów i wykorzystuje technologię umożliwiającą wydłużenie żywotności diod, aż do 50000 h. Kamera posiada mechaniczny filtr podczerwieni **ICR**, który pozwala kamerze na rejestrowanie wysokiej jakości obraz nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Pozostałe cechy urządzenia: poszerzona dynamika obrazu **D-WDR**, kontrola wzmocnienia **AGC**, redukcja szumów **2D DNR**, oraz balans bieli **AWB**.

Kamera **BCS-DMQE4500IR3-B** pracuje w rozdzielczości obrazu do **5MPx (2704×975pt)**, w czterech systemach rejestrowania **HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG**.

Podstawowe właściwości BCS-DMQE4500IR3-B:

- Przetwornik 1/2.5" 5Mpx PS CMOS
- Obsługa 4 systemów transmisji:
 - HDCVI/AHD/TVI z rozdzielczością (2704×1950@20kl/s) (5Mpx)
 - CVBS (analog) z rozdzielczością 960H - 1000 TVL
- Obiektyw: 2.8~12mm
- Oświetlacz IR zasięg do 40 metrów
- Klasa szczelności: IP66
- Kolor obudowy: biały
- Funkcje AGC, AWB, AES
- Poszerzona dynamika obrazu D-WDR
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Menu ekranowe OSD
- Zasilanie 12V DC(±10%)

Parametry techniczne kamery BCS-DMQE4500IR3:

Model BCS-DMQE4500IR3-B	
System skanowania Progressive Scan	
System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG	
Przetwornik 1/2.5" 5Mpx PS CMOS	
Ilość pikseli 2704(H) × 1950(V)	
Rozdzielczość	• 5Mpx(2704×1950)@20kl/s; • 4Mpx(2560×1440)@25/30kl/s; • 1080P(1920×1080)@25/30kl/s;
Wyjście wideo HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm	

Czułość B/W: 0Lux (IR wł.)
Stosunek S/N 35dB
Balans Bieli (AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw Zmiennooogniskowy 2.8~12mm F2.0
Kompensacja tła D-WDR
Migawka Auto
Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto
Redukcja szumów 2D DNR
Funkcja dzień/noc Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni Zasięg do 40m
Zasilanie 12V DC ($\pm 10\%$)
Pobór mocy <5W
Warunki pracy -20°C ~ +60°C, IP66
Waga 0.4kg
Wymiary 98mm × 119mm
Kolor obudowy Biały