



BCS-EA42VR6

Cena brutto	404,50 zł
Cena netto	328,86 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8112
Kod producenta	BCS-EA42VR6
Kod EAN	5904890701595

Opis produktu

BCS-EA42VR6 to kamera kopułkowa firmy **BCS Universal** typu **Eyeball**. Urządzenie serii **4w1**, pracująca w jednym z czterech systemów: **HDCVI, AHD, TVI** oraz **CVBS (analog)**. Posiada wbudowany **mikrofon** oraz regulowany **obiektyw do 12 mm** z Motozoom i przesłoną **F1.7**. Kamera została wyposażona w **sensor CMOS** o wymiarach **1/2.7"** i rozdzielczości **2 Mpx** – pracuje w systemie skanowania obrazu **Progressive Scan**. Kamera do nagrywania scen w nocy, wykorzystuje wbudowany **oświetlacz IR** o zasięgu **60 metrów** oraz mechaniczny filtr podczerwieni – ICR. Szereg dostępnych funkcji wpływa na jakość obrazu, są to między innymi: **AGC, AWB, BLC, HLC, DWDR, 2DNR, Defog**. Urządzenie zasilane jest bezpiecznym napięciem **12 V**, dodatkowo posiada **zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4 kV**.

Kamera BCS-EA42VR6 - Charakterystyka:

- Przetwornik: 1/2.7" 2 Mpx PS CMOS
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Rozdzielczość 2 Mpx – 1920 x 1080p
 - HDCVI/AHD/TVI/: 25 / 30 kl./s do 1080p
 - ANALOG
- Funkcje:
 - Maski prywatności
 - **AGC, AWB, BLC, HLC, DWDR, 2DNR, Defog**
- Regulowany obiektyw do 12 mm z przesłoną F1.7
- Kamera posiada wbudowany mikrofon, menu ekranowe OSD dostępne z poziomu rejestratora
- **Zasięg oświetlacz IR to 60 metrów**
- Obudowa: zewnętrzna, z klasą IP67
- Kolor: biały
- **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4 kV**
- Zasilanie: 12 V DC

Parametry techniczne kamery BCS-EA42VR6:

Model:	BCS-EA42VR6
System skanowania:	Progressive Scan
System:	HDCVI / AHD /TVI / ANALOG
Przetwornik:	1/2.7" 2Mpx PS CMOS
Ilość pikseli:	1920(H) × 1080(V)
Rozdzielczość:	• 1080P (1920×1080) • 720P (1280×720) • 960H (960× 576/960×480)
Frame rate:	• CVI: ◦ 1080P @ 25/30 fps ◦ 720P @ 25 / 30 fps ◦ 720P @ 50 / 60 fps • AHD:

	◦ 1080P @ 25 / 30 fps ◦ 720P @ 25 / 30 fps
	• TVI: ◦ 1080P @ 25 / 30 fps ◦ 720P @ 25 / 30 fps ◦ 720P @ 50 / 60 fps • CVBS: ◦ 960H
Wyjście wideo:	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość:	0.02 Lux/F1.7, 30 IRE, 0 Lux IR on
Stosunek S/N:	> 65dB
Balans bieli:	(AWB) Auto / Ręcznie
Obiektyw:	• Motozoom • 2.7-12mm F1.7 • Diagonal: 38°- 125° • Horizontal: 33°-102° • Vertical: 19°- 53°
Kąt widzenia:	
Focus:	Ręcznie
Iris:	Stały
DORI:	• Detect 50-83m • Observe 20-33m • Recognize 10-17m • Identify 5-8m
Kompensacja tła:	• BLC • HLC • DWDR
Migawka:	PAL: 1/25s-1/100000s NTSC: 1/30 s-1/100000s
Kontrola wzmocnienia:	(AGC) Auto / Ręcznie
Redukcja szumów:	2D NR
Funkcja dzień/noc:	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni:	60 m
Zasilanie:	DC 12 V (± 30%)
Pobór mocy:	< 8 W
Warunki pracy:	-30°C ~ +60°C
Waga:	0,58 kg
Wymiary:	Φ122.0 × 104.8 [mm]