

Link do produktu: <https://bcs-sklep.pl/bcs-l-eip242fr3-th-ai0403-p-784.html>



BCS-L-EIP242FR3-TH-AI(0403)

Cena brutto	5 177,00 zł
Cena netto	4 208,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9024
Kod producenta	BCS-L-EIP242FR3-TH-AI(0403)
Kod EAN	5904890707719

Opis produktu

Kamera termowizyjna BCS-L-EIP242FR3-TH-Ai(0403), kopułkowa

Kopułkowa kamera termowizyjna **BCS-L-EIP242FR3-TH-Ai(0403)**. Urządzenie dwu przetwornikowe, w jednym urządzeniu producent umieścił **kamerę termiczną** oraz **kamerę wizyjną IP**. Kamera termiczna wyposażona jest w sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx.

Właściwości kamery termowizyjnej

- Sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx
- Obiektyw 3.5 mm, kąt widzenia H: 50.6° V: 37.8°
- Czułość termalna 50mK
- Efektywne pixele 256(H)×192(V)
- Wielkość pixela 12um
- Charakterystyka widmowa 8~14um
- Obsługa dwóch strumieni:
 - 1280×960/720p @ 25/30 kl./s (główny)
 - 640×480/320×224 @ 25/30 kl./s (dodatkowy)

Specyfikacja kamery sieciowej BCS-L-EIP242FR3-TH-Ai(0403):

Linia produktowa	BCS-L-EIP242FR3-TH-Ai(0403)
Typ kamery	BCS Line
Rozdzielczość	Termowizja
Przetwornik	4 Mpx
System skanowania	1/2.7"
Piksele	Progressive Scan
Obiektyw	2336(H)×1752(V)
Ogniskowa	stały
Apertura	4 mm
Focus	F1.6
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	Stały
Kąt widzenia	16x
Czułość kamery	H: 71.2° V: 52° D: 92.6°
	• 0.005Lux • 0.0005Lux • 0Lux(IR)
Stosunek S/N	55 dB

Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompresja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Flip 90° / 180° / 270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2336×1752) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(252×288)
Strumień główny	2336×1752(25/30fps) 1920×1080(25/30fps) 1280×720(25/30fps) 704×576(25/30fps)
Strumień drugi	1280×720(25/30fps) 704×576(25/30fps) 352×288(25/30fps)
Kompresja wideo	H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG
Dzień / noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30 metrów
Mikrofon	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Dodatkowe interfejsy	RS485
Gniazdo kart pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 13W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø122×112mm
Waga	0.85 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Tak
Kamera termiczna przetwornik	Detektor ogniskowej matrycy sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox
Kamera termiczna rozdzielczość	256(H)×192(V)
Kamera termiczna strumień główny	1280×960(25/30fps) 1024×768(25/30fps) 640×480(25/30fps) 256×192(25/30fps)
Kamera termiczna strumień drugi	640×480(25/30fps) 256×192(25/30fps)
Kamera termiczna obiektyw	3.5 mm
Kamera termiczna apertura	F1.0
Kamera termiczna kąt widzenia	H: 50.6° V 37.8°
Kamera termiczna DORI	Osoba(pojazd) Detect 146(389)m / Recognize 38(97)m / Identify 19(49)m
Detekcja pożaru i alarm	Tak
Funkcja fusion	Tak
Wielkość pixela	12um
Czułość termalna	50mK

Charakterystyka widmowa

8~14um