

Link do produktu: <https://bcs-sklep.pl/bcs-l-nvr0802-a-4ke-8p-p-256.html>

BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P



Cena brutto	2 662,00 zł
Cena netto	2 164,23 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5461
Kod producenta	BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P
Kod EAN	5904890700246

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P należy do palety produktów **marki BCS** zawierających wbudowany switch PoE. Rejestruje obraz **z 8 kamer IP w rozdzielczości 8 Megapikseli** - 3840 x 2160 i umożliwia podłączenie **do 2 dysków twardych SATA III o łącznej pojemności 12 TB** (6 TB / dysk). Został wyposażony w wyjście HDMI wysokiej rozdzielczości, wyjście cyfrowe VGA oraz dwa porty USB, **w tym jeden szybkiej magistrali USB 3.0**. Ponadto, z powodzeniem można sterować urządzeniem z poziomu urządzeń stacjonarnych czy mobilnych - w zależności od sprzętu, wykorzystując do tego **dedykowaną aplikację BCS Manager** lub **odpowiednią aplikację na system Android i iOS**.

REJESTRATOR BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P - CHARAKTERYSTYKA

- Procesor Quad-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
- Nagrywanie do 8 kamer IP: **8 Mpx**, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 1.3 Mpx, 720p
- **Bitrate: 200 / 96 Mbps (max.)**
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób
- Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów
- **Obsługa 2 dysków SATA** do max. 12 TB (max. 6 TB każdy)
- H.265/H.264/MJPEG podwójny strumień kodowania
- Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć
- **Zaawansowana video detekcja:** detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
- Zestaw zawiera mysz, zasilacz, kabel Ethernet, instrukcję oraz płytę CD

REJESTRATOR BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P - SPECYFIKACJA

System

System operacyjny	Embedded LINUX
Procesor	Quad-core
Funkcjonalność	PENTAPLEX
Kontrola	mysz klawiatura sieć

Audio i Video

Obsługa kamer IP	8 kanałów
Audio	jednokanałowy tor dwukierunkowy interkom
Video	1x HDMI 4K 1x VGA

Ekran

Rozdzielczość	3840 x 2160 1920 x 1080 1280 x 1024 1280 x 720
Strefy prywatności	4 definiowane strefy detekcji na każdym kanale
Sekwencja	tak
Podział ekranu	1 / 4 / 8 / 9
OSD	nazwa kamery czas zanik video blokada kamery detekcja ruchu nagrywanie
Nagrywanie	
Rozdzielczość	8Mp, 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080p, 1.3Mp, 720p
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
Jakość	CBR, VBR (1~6 poziomów)
Zajętość pasma	16kbps ~ 20Mbps, max bitrate 320Mbps
Priorytet nagrań	ręczne > alarm > MD > regularne
Interwały nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.) 1~30 sek. - pre-record 1~300 sek. - post-record
Tryby nagrań	ręczne / terminarz (regularne (ciągłe)) / MD (video detekcja ruchu, zanik, zasłonięcie, alarm) / stop
Odtwarzanie i archiwizacja	
Odtwarzanie kanałów	1 / 4 / 8
Funkcje odtwarzania	wolny / szybki / zwykły play, pause, stop, rew, następny / poprzedni plik, następna / poprzednia kamera, pełny ekran, powtórzenie, archiwizacja, cyfrowy zoom
Archiwizacja	flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / ściąganie przez sieć
Detekcja i alarm	
Detekcja ruchu	strefy: 396 (22x18) czułość: 1~6
Wyzwalanie zdarzeń	nagrywanie, PTZ, alarm, trasa, FTP, spot, e-mail, buzzer i komunikaty ekranowe
Zanik video i zasłonięcie	obsługuje
Alarm	wejścia: 4 kanałów wyjścia: 2 kanały
Obsługa dysków	
HDD	2x SATA III
Pojemność	12 TB (max. 6 TB każdy)
Zarządzanie HDD	hibernacja wykrywanie błędów
Interfejsy	
USB	1x USB 2.0 1x USB 3.0
RS232	obsługuje
Sieć	
Port	1x RJ-45 10/100/1000Mbps
Liczba użytkowników	128 (max.)
Obsługa mobilna	iOS android
Funkcje sieciowe	HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search, easy4IP
Switch PoE	8 portów IEEE802.3af/at
Pozostałe	

Waga	2.6 kg (bez HDD)
Wymiary:	375 x 328 x 55 [mm]
Zasilanie	100~240 V AC
Pobór prądu	6.9 W (bez HDD) PoE: 25.5 W / port, razem max. 80 W
Warunki pracy	-10 ~ 50 °C 10 ~ 90 % RH 86 ~ 106 kpa