

Link do produktu: <https://bcs-sklep.pl/bcs-l-nvr1602-a-4k-16p-ai-p-790.html>

BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-AI



Cena brutto	9 907,00 zł
Cena netto	8 054,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9026
Kod producenta	BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-AI
Kod EAN	5904890700468

Opis produktu

Rejestrator IP ;BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-AI BCS Line

BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-AI to 16 kanałowy rejestrator IP z wbudowanym **switchem PoE**. Maksymalna rozdzielczość kamer IP to aż 24Mpx. Urządzenie obsługuje maksymalnie dwa dyski twarde SATA III o maksymalnej pojemności 10 TB każdy. Rejestrator został wyposażony w cyfrowe wyjście VGA (1080p) oraz wyjścia HDMI **4K - 3840x1080pt**. Pracuje przy wykorzystaniu kompresji H.265+/H.264+/MJPEG, dzięki której zapewnia maksymalną jakość nagrań przy odpowiednio niskim zapotrzebowaniu przestrzeni dyskowej. Urządzenie cechuje się zaawansowaną obsługą funkcji korygujących, a także posiada **funkcje inteligentne**.

Właściwości produktu:

- Nagrywanie do 16 kamer IP
- **Maksymalne pasmo 320Mbps** (160Mbps Ai)
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Funkcje inteligentne
- Wyjścia wideo:
 - HDMI 4K
 - VGA 1080P
- Obsługa 2 dysków SATA do 10TB każdy
- Interfejsy:
 - 2xUSB, RJ45, RS232, RS485, eSATA
 - 1 wejście i 1 wyjście audio
 - 16 wejść i 6 wyjść alarmowych
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, Onvif

Parametry techniczne rejestratora BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-Ai:

	BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-Ai
Linia produktowa	BCS Line
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kanały	16
Dyski	2
Pojemność dysku	10 TB
Max rozdzielczość nagrywania	24 Mpx
Pasmo wejściowe	320 Mbps (160 Mbps Ai)
Pasmo wyjściowe	320 Mbps (160 Mbps Ai)
Wydajność wyświetlania	• 4×8M(30fps) • 16×2M(30fps)

Rozdzielczość nagrywania	24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjścia wideo	HDMI 4K / VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/8/9/16
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	1×USB2.0, 1×USB3.0
Port szeregowy	RS232, RS485
Wejścia audio	1
Wyjścia audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U / G.726 / AAC / PCM
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia alarmowe	2
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search
Standard	IEEE 802.3 af/at
Switch PoE moc	130W max 25.5W/port
Kanały PoE	16
ePoE EoC	Port 1~8
Zasilane	100~240V AC
Pobór mocy (bez dysków)	max 15.6W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (WxDxH)	375×327.4×53.8mm
Waga (bez dysków)	2.7 kg
POS	Posnet
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak