

Link do produktu: <https://bcs-sklep.pl/bcs-l-sxvr0401-4ke-iii-p-426.html>

BCS-L-SXVR0401-4KE-III



Cena brutto	1 105,76 zł
Cena netto	898,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8435
Kod producenta	BCS-L-SXVR0401-4KE-III
Kod EAN	5904890700024

Opis produktu

BCS-L-SXVR0401-4KE-III Wielozadaniowy rejestrator z sieciowym interfejsem **100 Mb/s**. To udoskonalony **czterokanałowy**, zaadaptowany do trwałego nagrywania obiektów wizyjnych rekorder **marki BCS LINE**. Przeznaczony do pracy w **5 systemach transmisji: HD-CVI, AHD, HD-TVI, CVBS** (analog) lub **IP**. Określony jest **wymiarem 205 x 211 x 45 mm**. Utrzymuje zgodność sprzętową i **obsługuje otwartych interfejs sieciowy ONVIF**, dając gwarancję prostej implementacji systemów. Dodatkowo możliwe jest to, że urządzenia z certyfikatem **ONVIF**.

Model **BCS-L-SXVR0401-4KE-III** wyświetla i nagrywa, aż z **4 kamer w rozdzielczości do 4K** lub po przełączeniu na **CVBS na IP do 8 Mpx**. Wyposażony jest w wyjścia monitorowe: **1 x HDMI** oraz **1 x VGA**, **dwa porty USB**. Obsługuje **1 dysk SATA** o pojemności do **10 TB** - odgrywający rolę centralnego nośnika przechowywania zarejestrowanych danych wizyjnych z kamer. Konstrukcja urządzenia zapewnia łatwą instalację w istniejącej sieci monitoringu lub nowo powstałym systemie wizyjnym.

Parametry techniczne rejestratora BCS-L-SXVR0401-4KE-III:

Model:	BCS-L-SXVR0401-4KE-III BCS Line
Procesor:	Wbudowany wysoko wydajny procesor
System operacyjny:	LINUX
Funkcjonalność systemu:	• Podgląd na żywo • Nagrywanie • Odtwarzanie • Archiwizacja • Zdalny dostęp
Kontrola systemu:	Mysz, Sieć
System:	• HDCVI • AHD • TVI • CVBS (analog) • IP
Ilość wejść wideo:	4
Wyjścia monitorowe:	• 1x HDMI 4K • 1x VGA 1080P
Rozdzielczości wyświetlania:	• HDMI 4K: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 • VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Podział na wyjściach:	1 / 4 / 8
Sekwencja obrazu:	Tak

Strefy prywatności:	4 definiowalne strefy prywatności na kanał
OSD:	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
Strumień wideo główny :	• 4K (3840 × 2160) @7fps • 6M (2880 × 1920) @10 fps • 5M (2592 × 1944) @ 12 fps • 4M (2560 × 1440) @ 15 fps • 3M (2048 × 1536) @ 15 fps • 4M-N (1280 × 1440) @ 25/30 fps • 1080P (1920 × 1080) @ 25/30 fps • 720P (1280 × 720) @ 25fps • 960H (960 × 576) @ 25/30 fps • D1 (704 × 576) @ 25/30 fps • CIF (352 × 288) @ 25/30 fps
Strumień wideo drugi:	960H (960 × 576) @ 15 fps / D1 (704 × 576) @ 15 fps / CIF (352×288) @ 15 fps
Maksymalne pasmo:	Przychodzące: 64Mbps
Bitrate:	32~6144Kbps na kanał
Kompresja wideo:	H.265+/H265/H.264+/H.264
Obsługiwane kamery:	• HDCVI do 4K • AHD do 4K • TVI do 4K • IP do 8Mpx • ANALOG CVBS
Audio:	1 wejście i 1 wyjście audio
Kompresja audio:	• G.711A • G.711U • PCM
Tryb nagrywania:	Manualny, Terminarz (Ciągłe, MD - Detekcja wideo: detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Alarm, Stop
Interwał nagrań:	1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.
Wyzwalanie zdarzeń:	Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Zdjęcie, Okno wideo, Buzzer, Komunikat na ekranie
Detekcja ruchu:	Strefy: 396 (22×18), regiony, czułość, próg
Odtwarzanie nagrań:	1 / 4 / 8
Archiwizacja danych:	Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy:	Port RJ-45 (10/100M)
Obsługiwane protokoły:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
Dysk twardy:	1 port SATA, max. 10TB HDD
Interfejsy:	1x USB 2.0
Zasilanie:	DC 12 V / 2 A zasilacz w komplecie
Pobór prądu:	< 7 W (bez dysku)
Warunki środowiskowe:	-10°C ~+55°C / 10~90% RH / 86~106kpa
Wymiary:	smart, 205 mm x 211 mm x 45 mm (WxDxH)
Waga:	0.5 kg bez HDD
Ochrona obwodowa:	Ochrona perymetryczna (1 kanał), rozpoznawanie twarzy (1 kanał), SMD Plus (4 kanały)