

BCS-MON7600W-2



Cena brutto	1 575,00 zł
Cena netto	1 280,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8536
Kod producenta	BCS-MON7600W-2
Kod EAN	5904890703728

Opis produktu

BCS-MON7600W-2 to monitor wideodomofonowy IP marki **BCS LINE**, z funkcją głośnomówiącą. Posiada dotykowy **ekran** pojemnościowy **TFT** o przekątnej **7"** i rozdzielczość 1024 × 600. Ma wbudowane gniazdo na kartę pamięć microSD o pojemności do **64 GB**. Urządzenie może pracować w jednym z dwóch trybów: tradycyjnym **systemie IP** lub w systemie **2-przewodowym**. **Tryb 2-przewodowy** wymaga zastosowania adaptera BCS-ADIP-II wraz z zasilaczem BCS-ZA4815.

MONITOR BCS-MON7600W-2 - CHARAKTERYSTYKA::

- **Dwusystemowy wideomonitor głośnomówiący TCP/IP/SIP**
- Kompaktowa bezramkowa konstrukcja
- Dotykowy ekran pojemnościowy **TFT 7"** z zaokrąglonymi krawędziami **2.5D**
- Przeznaczony do systemów IP, lub 2-przewodowych (do wyboru)
- W trybie IP współpracuje ze switchami LAN / PoE
- W trybie 2-przewodowym wymaga adaptera BCS-ADIP-II, wraz z dedykowanym zasilaczem BCS-ZA4815
- Kompatybilny ze wszystkimi panelami zewnętrznymi TCP/IP/SIP (tryb IP), w trybie 2-przewodowym współpracuje z panelami BCS-PAN1702S-S
- Wyświetlanie obrazu z kamer CCTV IP (BCS Line, Onvif)
- Funkcje dodatkowe:
 - **interkom**
 - **auto-otwarcie**
 - **funkcja dzwonka do drzwi**
 - **DND, zapis zdjęć na karcie pamięci**
 - **zapis nagrań audio-video z panelu zewnętrznego**
- Gniazdo karty pamięci (microSD, do 64 GB)
- Montaż natynkowy

Parametry techniczne BCS-MON7600W-2:

Widomonitor TCP/IP/SIP	BCS-MON7600W-2
Typ urządzenia	Głośnomówiący wideomonitor dwu-systemowy, może pracować w systemach TCP/IP/SIP lub w systemach 2-przewodowych (do wyboru)
Kompatybilność	• Systemy IP: Panele zewnętrzne IP z firmware SIP v4.4 lub wyższy • Systemy 2-przewodowe: panele BCS-PAN1702S-S, oraz adaptery BCS-ADIP-II (2-przewodowa magistrala bez polaryzacji) • Systemy IP: 20 dla systemu jednorodzinne, 10 dla
Ilość obsługiwanych wejść (paneli zew.)	

System operacyjny	systemu wielorodzinnego
Rozbudowa	Systemy 2-przewodowe: max 2 panele zewnętrzne
Typ ekranu	Linux
Przekątna ekranu	- Systemy IP: do 10 wideomonitorów w tym samym lokalu (5 system wielorodzinny) - Systemy 2-przewodowe: do 4 wideomonitorów
Rozdzielczość ekranu	Dotykowy ekran TFT w technologii pojemnościowej, szkło 2.5D 7"
Kompresja wideo	1024x600
Obsługa kamer IP	H.264, H.265
Ilość obsługiwanych kamer IP	BCS Line oraz Onvif
Max rozdzielczość kamer IP	32
Wejście / wyjście audio	720P (1280x720) – strumień extra
Bitrate audio	Wbudowany mikrofon dookólny / głośnik
Kompresja audio	16bit, 16KHz
Podłączenie sieci	PCM, G.711a, G.711Mu, G.711u
Protokół	- Systemy IP: Ethernet (RJ-45), 10/100Base-T - Systemy 2-przewodowe: magistrala 2-przewodowa bez polaryzacji (wymagany adapter BCS-ADIP-II, wraz z zasilaczem BCS-ZA4815)
Zarządzanie	TCP/IP, SIP
Karta pamięci	Lokalnie, za pomocą graficznego interfejsu
Nagrywanie zdjęć/wideo na karcie pamięci	Gniazdo karty microSD (max 62GB), brak karty w zestawie
Funkcje	Ręczny zapis wideo oraz zdjęć z paneli zewnętrznych, auto zapis zdjęć w przypadku nieodebrania połączenia, funkcja nagrania wiadomości audio-wideo dla lokatora w przypadku nieodebrania połączenia z panelu zewnętrznego (wymagana instalacja karty pamięci) - Dzwonek do drzwi - Interkom - Auto-otwarcie wejścia - Wyjście przekątnikowe - Funkcja wtórnika wywołań - Ręczne sterowanie wyjściem typu NO - DND (funkcja nie przeszkadzać), harmonogram dobowy i tygodniowy - Zamiana obrazu kamery domofonu na kamerę CCTV - Identyfikacja imienna wejść (paneli zew.) - Możliwość podglądu obrazu wejścia (audio+wideo)
Wyjścia	1 x wyjście przekątnikowe (NO, COM) 1 x wyjście 12VDC, 100mA zasilanie czujnika alarmowego, (OUT 12V 0,1A, GND)
Wejścia	6 x czujnik przewodowy, w tym możliwość podłączenia dodatkowego dzwonka do drzwi – monostabilny przycisk dzwinkowy, (IN1-6, GND) 1 x wejście 2-przewodowej magistrali, brak polaryzacji, zasilanie i transmisja danych dla systemów 2-przewodowych (+, -) 1 x Ethernet 10/100 Mbps auto (RJ45) - wejście PoE dla systemów IP (LAN) 1 x RS485 do celów serwisowych (485A, 585B)
Zasilanie	- Systemy IP: PoE (802.3af/af/passive) - Systemy 2-przewodowe: za pomocą magistrali 2-przewodowej, wymagane podłączenie adaptera BCS-ADIP-II, wraz z zasilaczem BCS-ZA4815
Pobór mocy	≤2W (czuwanie), ≤6W (praca)
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C, 10-90% RH
Obudowa	PC + ABS, w kolorze białym
Waga	0.388 kg
Wymiary	189 × 130 × 26.9 mm
Montaż	Natynkowy
Inne	W komplecie podstawa montażowa do instalacji

Topologia w systemie 2-przewodowym

urządzenia na ścianie oraz taśma połączeniowa do podłączenia:

- zasilania
 - magistrali 2-przewodowej (w trybie 2-przewodowym)
 - dzwonka
 - czujników przewodowych oraz wyprowadzenie wyjścia przekaźnikowego
- Dozwolone jest połączenie do adaptera BCS-ADIP-II urządzeń „w gwiazdę”, lub połączenie szeregowe.
 - Maksymalna odległość od adaptera do ostatniego urządzenia w szeregu:
 - 30m dla przewodu typu skrętka (UTP cat5e)
 - 50m dla przewodu 2-żyłowego
 - Maksymalna rezystancja okablowania w systemie powinna wynosić 12 Ω .
 - Minimalna odległość pomiędzy urządzeniem a adapterem wynosi 1m.