



BCS-MS4.3LCD(2)

Cena brutto	1 999,00 zł
Cena netto	1 625,20 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7604
Kod producenta	BCS-MS4.3LCD(2)

Opis produktu

BCS-MS4.3LCD(2) to profesjonalny i przenośny **monitor diagnostyczny** firmy **BCS**. Tester wyposażony jest w **ekran dotykowy 4,3"** o rozdzielczości **960 na 540**. Potrafi testować i diagnozować kamer lub urządzeń IP oraz kamer w systemie analogowym **CVBS, AHD, HD-CVI, HD-TVI**. Tester może sprawnie wykryć uszkodzenia w sieci **LAN** oraz zasilaniu **PoE**. Posiada wejście i wyjście do obsługi wideo poprzez **złącze BNC** oraz gniazdo na **kartę pamięci microSD do 8GB**. Na zewnętrznej karcie pamięci możemy zapisać dane i wyniki z wykonanych pomiarów w postaci raport.

Monitor diagnostyczny obsługując kompresję **H.265** lub **H.264** dla głównego wyświetlanego strumienia w **4K**. Posiada wyjście i wyjście cyfrowe HDMI obsługiwane w natywnej rozdzielczości **1080p** oraz wbudowany interfejs sieciowy w standardzie Ethernet o przepustowości **1Gb/s** lub bezprzewodowy **Wi-Fi**. Urządzenie zasilane jest z baterii litowo-polimerowej lub napięciem **12 V**. Tester jest mały i wygodny w użyciu, ma niewielkie wymiary **215 × 127 × 53** mm. Dzięki temu dobrze leży w dłoni instalatora, doskonale sprawdzi się podczas montażu kamer na dużych wysokościach.

Specyfikacja skanera BCS-MS4.3LCD(2):

- Ekran dotykowy 4.3" rozdzielczość 960x540
- IPC Onvif test
- Obsługa i test kamer IPC
- **Gigabit ethernet**
- Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS
- Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K
- Wi-Fi
- Wejście i wyjście HDMI 1080p
- Wyjście DC12V 2A, DC48V PoE
- Aplikacje sieciowe – test sieci
- Test TDR RJ45
- PoE test
- Audio test
- PTZ control
- Media player
- **Karta microSD 8GB**
- Zasilanie 12 [V] DC
- Wbudowana **bateria 7.4 [V]** litowo-polimerowa 5000 [mAh]
- Wymiary i waga 215 × 127 × 53 [mm] / 0,82 [kg]

Parametry techniczne BCS-MS4.3LCD(2):

Model:

BCS-MS4.3LCD(2)

Ekran:

- 4.3"

HDMI:	• Dotykowy • Rozdzielczość 960 × 540 • Wejście 1080p • Wyjście 1080p
Wyświetlanie:	Główny strumień H.265 / H.264, 4K
Sieć LAN:	Gigabit Ethernet
Łączność bezprzewodowa:	Wi-Fi
Wyjście zasilania:	• DC12 [V] 2 [A] • DC48 [V] PoE
Pamięć:	Karta pamięci 8GB
Zasilanie:	12 [V] DC
Bateria:	• Wbudowana bateria 7.4 [V] • litowo-polimerowa 5000 [mAh]
Wymiary:	215 × 127 × 53 [mm]
Waga:	0,820 [kg]