

Link do produktu: <https://bcs-sklep.pl/bcs-nvr12816dr-4k-ii-p-303.html>

BCS-NVR12816DR-4K-II



Cena brutto	36 100,00 zł
Cena netto	29 349,59 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6654
Kod producenta	BCS-NVR12816DR-4K-II

Opis produktu

BCS-NVR12816DR-4K-II to rejestrator sieciowy, który współpracuje ze **128 kamerami IP**. Urządzenie zapisuje obraz w rozdzielczości max. **12MPx - 4K (3840x1080pt)**. Dzięki specjalnej obudowie, posiada możliwość podpięcia aż **16 dysków twardych o pojemności do 8TB każdy**. Został wyposażony w **2 niezależne wyjścia HDMI 4K** oraz w dwa **wyjście VGA**. Urządzenie **spełnia standard ONVIF** (obsługuje kamery innych producentów). Urządzenie z wyświetlaczem LCD 7" na przednim panelu.

Parametry techniczne rejestratora BCS-NVR12816DR-4K-II:

System

Procesor Wysokowydajny procesor Intel Quad Core

System operacyjny Embedded LINUX

Interfejs Lokalne GUI i WEB GUI

Wideo i Audio

Wejścia 128

Pasmo przychodzące Max. pasmo - 384 Mbits

Bitrate 16Kbps ~20Mbps na kanał

Podgląd Główny monitor HDMI/VGA : 1/4/8/9/16/25/36
Dodatkowy monitor HDMI : 1/4/8/9/16

Odtwarzanie 16 kanałów, 128Mbps w trybie RAID5, 64Mbps w trybie pojedynczych dysków HDD

Rozdzielczość nagrywania 12M, 8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 720p, 960H, D1, CIF, QCIF, VGA

Audio 1 wejście / 1 wyjście RCA

Ekran

Interfejs 2 niezależne wyjścia HDMI 4K, wyjście VGA

Rozdzielczość 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768

Obsługa wielu ekranów 1 ekran obsługuje podział: 1/4/6/8/9/16/25/36, 2 ekran: 1/4/8/9/16

Strefy prywatności tak

Nagrywanie

Tryby nagrań Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD (Wideo detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop

Nagrywanie alarmowe Zanik sygnału, zasłonięcie kamery, detekcja ruchu, zewnętrzny alarm

Tryb archiwizacji Pobieranie przez sieć / Flash Drive/ eSATA

Sieć

Port 4 x RJ-45 port (10/100/1000Mbps)

Porty sieciowe Wspólna praca lub niezależna

Interfejs optyczny 2 x Giga SFP

Obsługa dysków

HDD 16 portów SATAIII , max. 128TB (razem)

miniSAS/iSCSI Tak

Tryb pracy Pojedynczy, RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, RAID 10/ (Wszystkie dyski pracują w trybie HOT SWAP)

Instalacja HDD Kieszeń HDD RACK 19"

MD i Alarm

Detekcja ruchu Strefy: 396 (22x18)

Wej. alarmowe 16 kanałów

Wyj. przekaźnikowe 8 kanałów, przekaźnik NO/NC

Dodatkowe interfejsy

Przedni panel Zdejmowany panel HD LCD 7" (1920 x 1080)

USB 4 porty (2 x USB2.0 2 x USB 3.0)

eSATA 1 port eSATA

miniSAS 1 port

RS485/RS232 Tak

Pozostałe

Zasilanie AC 100~240V, 50/60Hz, Redundantny zasilacz

Pobór prądu

Warunki pracy -10 ~ +55°C

Wymiary 529,9mm×485mm×133,2mm (W×D×H)

Waga 19,6 KG (bez HDD)