

Link do produktu: <https://bcs-sklep.pl/bcs-nvr6408-4k-iii-p-311.html>

BCS-NVR6408-4K-III



Cena brutto	9 391,00 zł
Cena netto	7 634,96 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6375
Kod producenta	BCS-NVR6408-4K-III
Kod EAN	5904890700413

Opis produktu

Rejestrator IP **BCS-NVR6408-4K-III** rejestruje obraz z **64 kamer IP w rozdzielczości od 12 Megapikseli**. Do urządzenia w wersji III można podłączyć maksymalnie **osiem dysków SATA III** o pojemności do 10 TB każdy. BCS-NVR6408-4K-III posiada cztery wyjścia video 2x VGA i 1x HDMI (1920x1080) oraz dodatkowo wyjście **4K HDMI(3840x2160)**. Został wyposażony w sześć portów USB, **w tym cztery szybkiej magistrali USB 3.0**. Obsługuje kamery BCS z tej samej serii oraz **standard Onvif**, który gwarantuje prostą integrację i obsługę systemów monitoringu IP.

Rejestrator dysponuje **inteligentnymi funkcjami detekcji**, do których należą: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, pozostawiony / zagubiony obiekt, detekcja twarzy, liczenie osób, mapa ciepła oraz detekcja audio. Ma również możliwość podłączenia wybranych modemów **WiFi i 3G** poprzez port USB. Posiada **16 wejścia / 6 wyjść alarmowych** oraz audio (1 wejście / 2 wyjścia). Przez urządzenie możliwa jest zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer. Można też wyszukać i konfigurować kamery IP w sieci. Urządzenie mieści się w obudowie o wymiarach 440 x 454 x 95 [mm] 2U.

Parametry techniczne rejestratora BCS NVR 6408 4K III:

System
System operacyjny Embedded LINUX
System
System operacyjny Embedded LINUX
Procesor Quad-core, 4 rdzenie
Funkcjonalność PENTAPLEX
Kontrola panel przedni
mysz
pilot
klawiatura
sieć
Audio i Video
Obsługa kamer IP 64 kanały
Lista producentów BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech, ONVIF
Audio 1 kanał wejście, 2 kanały wyjście, dwukierunkowy tor audio
Video 2x HDMI
2x VGA
Jednoczesna praca wyjść HDMI1 (3840x2160) z VGA1 (1920x1080) oraz HDMI2 (1920x1080) z VGA2 (1920x1080)
Ekran

Rozdzielczość 3840 x 2160
1920 x 1080
1280 x 1024
1280 x 720
1024 x 768

Strefy prywatności tak
Sekwencja tak
Podział ekranu

1 ekran (1/4/8/9/16/25/36/64)

2 ekran (1/4/8/9/16)

OSD nazwa kamery
czas
zanik video
blokada kamery
detekcja ruchu
nagrywanie

Nagrywanie

Rozdzielczość 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080p, 720p, D1
Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Jakość CBR, VBR (1~6 poziomów)
Zajętość pasma 16kbps ~ 20Mbps, max bitrate 320Mbps
Priorytet nagrań ręczne > alarm > MD > regularne
Interwały nagrań 1~120 min. (domyślnie: 60 min.)
1~30 sek. - pre-record
10~300 sek. - post-record
Tryby nagrań ręczne / terminarz (regularne (ciągłe)) / MD (wideo detekcja ruchu, zanik, zasłonięcie, alarm) / stop

Odtwarzanie i archiwizacja

Odtwarzanie kanałów 1 / 4 / 9 / 16
Tryb szukania czas / data, alarm, MD i zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje odtwarzania wolny / szybki / zwykły play, pause, stop, rew, następny / poprzedni plik, następna / poprzednia kamera, pełny ekran, powtórzenie, archiwizacja, cyfrowy zoom
Archiwizacja flash drive USB / ściąganie przez sieć / e-SATA

Detekcja i alarm

Detekcja ruchu strefy: 396 (22x18)
czułość: 1~6
Wyzwalanie zdarzeń nagrywanie, PTZ, alarm, trasa, FTP, spot, e-mail, buzzer i komunikaty ekranowe

Zanik video i zasłonięcie tak
Alarm wejścia: 16 kanały
wyjścia: 6 kanały

Obsługa dysków

HDD 8x SATA III
Pojemność 80 TB (max. 10 TB każdy)
e-SATA 1 port
Zarządzanie HDD grupowanie HDD
hibernacja
powielanie
wykrywanie błędów

Nagrywarka CD/DVD-RW możliwość wbudowania 1 nagrywarki wew.

Interfejsy

USB

2x USB 3.0 (tył)

2x USB 3.0 (płyta główna)

2x USB 2.0 (przód)

RS232 klawiatura
komunikacja PC

RS485 PTZ

Sieć

Port 2x RJ-45 10/100/1000Mbps

Liczba użytkowników 128 (max.)

Obsługa mobilna android
iOS

Funkcje sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP,
DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search
(kamery BCS IP, DVR), P2P

Pozostałe

Waga 6.55 kg (bez HDD)

Wymiary 440 x 454 x 95 [mm], 2U

Zasilanie AC100-240V 50~60Hz

Pobór prądu 16.7 W (bez HDD)

Warunki pracy -10 ~ 55 °C
10 ~ 90 % RH
86 ~ 106 kpa

Parametry rejestratora mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.