



BCS-P-264R3WSA-G

Cena brutto	1 605,00 zł
Cena netto	1 304,88 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	4762
Kod producenta	BCS-P-264R3WSA-G

Opis produktu

Kamera kopułowa BCS-P-264R3WSA-G należy do palety produktów z **serii BCS POINT** i rejestruje obraz w **rozdzielczości 4 Mpx** - 2592 x 1520 przy zastosowaniu najpopularniejszego i najwydajniejszego standardu kompresji H.264. Została wyposażona w **przetwornik SONY CMOS 1/3"** oraz **zmiennooogniskowy obiektyw 2.8-12mm**. W urządzeniu można wykorzystywać kartę **MicroSD o maksymalnej pojemności 128 GB**. Posiada jedno gniazdo audio oraz dwa wejściowe / jedno wyjściowe alarmowe. Ponadto zawarto w nim funkcje poszerzające możliwości modelu, m.in. WDR 120dB, DEFOG, ROI czy tryb korytarzowy.

KAMERA BCS-P-264R3WSA-G - CHARAKTERYSTYKA

- Obsługa trzech strumieni wideo
- **Kompresja H.264/MJPEG**
- Promiennik podczerwieni LED SMART o zasięgu do 30 metrów
- Funkcje: WDR 120dB, DEFOG, ROI, Korytarz, ICR Dzień/Noc
- Wbudowany WEB Serwer, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), aplikacja na system Android / iOS, P2P
- Standard OnVIF 2.4

KAMERA BCS-P-264R3WSA-G - SPECYFIKACJA

- **Kamera kopułowa IP o rozdzielczości 4.0 Mpx**
- **Obudowa w kolorze grafitowym**
- **Przetwornik: 1/3" SONY CMOS**
- Rozdzielczość nagrywania: 2592 x 1520
- **Obiektyw: 2.8-12mm @ F1.6**
- Czulość
 - 0.02lux @ F1.4 (kolor)
 - 0.0lux @ F1.4 (B/W)
- Alarm: 2 wejścia / 1 wyjście
- Audio: jednokanałowe (1 wejście / 1 wyjście)
- Kompresja: H.264 / MJPEG
- Wejście kart MicroSD: obsługa kart do 128 GB pojemności
- Sieć: 1x RJ-45 10/100M Base-T
- Klasa obudowy: IP66, IK10
- Warunki pracy: od -40 °C do 60 °C
- Waga: 0.75 kg
- Wymiary: Φ 149 x 105 [mm]
- Zasilanie: 12 V DC / PoE (802.3af) @ 8.7 W (max.)