



BCS-P-DIP54VSR4-Ai1

Cena brutto	1 757,01 zł
Cena netto	1 428,46 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8223
Kod producenta	BCS-P-DIP54VSR4-Ai1
Kod EAN	5904890701953
Rozdzielczość	4 Mpx
Obiektyw	regulowany MOTOZOOM
Ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
Promiennik podczerwieni	do 40 metrów
WDR	WDR (120dB)
Audio	1 wejście, 1 wyjście, mikrofon
Alarm	1 wejście, 1 wyjście
Klasa szczelności	IP67
Obudowa	kopułkowa

Opis produktu

BCS-P-DIP54VSR4-Ai1 to kamera kopułkowa marki **BCS POINT** w białej wersji kolorystycznej. Kamera doskonale nagrywa obraz w rozdzielczości **4 Mpx - 2688 × 1520**. Posiada wbudowany przetwornik **1/3"** o rozdzielczości **4 Mpx CMOS** oraz regulowany obiektyw do **13,5 mm** z przysłoną **F1.2**. W urządzeniu możemy umieścić kartę w formacie **MicroSD** o pojemności do **256 GB**. Obudowa posiada klasę szczelności **IP67, IK10**. Kamera zasilana napięciem 12 V lub poprzez PoE zgodnie ze standardem IEEE802.3 af, który sprawia, że kamera **BCS-P-DIP54VSR4-Ai1** jest jeszcze łatwiejsza w instalacji i może współpracować z każdym systemem monitoringu. Urządzenie ma wbudowane **1 wejście i 1 wyjście audio** oraz **alarmowe**.

Kamera BCS-P-DIP54VSR4-Ai1 - Charakterystyka:

- Wbudowany przetwornik: 1/3" 4 Mpx CMOS z bezprzelotowym systemem skanowania obrazu **Progressive Scan**
- **Technologia Starlight**
- Kodowanie: H.265+, H.264+ oraz MJPEG
- **Obsługa trzech strumieni kodowania**
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje:
 - Detekcja ruchu, maski prywatności
 - Inteligentne: ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
 - Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (android, iOS), P2P, Onvif
 - Pozostałe funkcje kamery to: **AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR (120dB), 2D / 3D DNR**
- **Oświetlacz IR o zasięgu do 40 m**
- Wbudowane **1 wejście i 1 wyjście audio** oraz **alarmowe**
- **Wbudowany mikrofon**
- Regulowany obiektyw: do **13,5 mm** z przysłoną **F1.2**
- Obudowa: zewnętrzna z klasą IP67, IK10
- Warunki pracy urządzenia: od -30°C do +60°C

- Gniazdo karty pamięci microSD do 256 GB
- Zasilanie: DC 12 V lub PoE (802.3af)

Kamera BCS-P-DIP54VSR4-Ai1 - Specyfikacja:

Model:	BCS-P-DIP54VSR4-Ai1
System skanowania:	Progressive Scan
Przetwornik:	1/3" 4 Mpx CMOS
Ilość pikseli:	2688 × 1520
Czułość:	• W kolorze: 0,002 lux, F1.2 • W czerni B/W: 0 lux (wł. IR)
Stosunek S/N:	ponad 56 dB
Obiektyw:	• 2.7-13.5 mm MOTOZOOM, F1.2 • Kąt widzenia: 98,3-31,3° / 54,8-18,5° • 2.7 mm: ◦ 61 m ◦ 24 m ◦ 12 m ◦ 6 m • 13.5 mm: ◦ 304 m ◦ 121 m ◦ 61 m ◦ 30 m
DORI (Detect / Observe / Recognize / Identify):	
Balans bieli (AWB):	Auto / Ręcznie
Kompensacja tła:	• BLC • HLC • WDR 120dB
Migawka:	• 1-1/100000 s • Auto / ręcznie
Kontrola wzmocnienia (AGC):	Auto / ręcznie
Redukcja szumów:	2D / 3D NR
Detekcja ruchu:	4 obszary
Strefa prywatności:	4 obszary
Obrót obrazu:	odbicie, obrót
Funkcja Dzień / Noc:	mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni:	zasięg do 40 metrów
Kompresja wideo:	• H.265+ • H.265 • H.264+ • H.264 • MJPEG
Rozdzielczość:	• 4 Mpx - 2688 × 1520 px, 2560 × 1440 px • 1080p - 1920 × 1080 px • 720p - 1280 × 720 px • D1 - 704 × 576 px • 2CIF - 704 × 288 px • CIF - 352 × 288 px
Strumień główny:	4 Mpx / 1080p / 720p - 30 kl./s
Strumień drugi:	720p / D1 / 2CIF / CIF - 30 kl./s
Strumień trzeci:	D1 / 2CIF / CIF - 30 kl./s
Podłączenie sieci:	1x RJ-45 (10/100 Mbps)
Audio:	• 1 wejście • 1 wyjście • Wbudowany mikrofon
Alarm:	1 wejście / 1 wyjście
Protokoły:	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P
Zgodność:	ONVIF Profil S, G, T
Użytkownicy:	maksymalnie 10 załogowanych
Użytkownicy mobilni:	iOS, android

Gniazdo karty pamięci:	microSD do 256 GB
Zasilanie:	• DC 12 V • PoE 802.3af
Pobór mocy:	7 W
Warunki pracy:	-30 °C ~ 60 °C
Obudowa:	• klasa szczelności: IP67 • klasa wandaloodporności: IK10
Waga:	970 g
Wymiary:	Ø 148 × 111 [mm]

Po wyczerpaniu stanów magazynowych dostępna będzie kolejna generacja produktów: **BCS-P-DIP54VSR4-Ai2**, **BCS-P-DIP54VSR4-Ai2-G**.

UWAGA: Poprzez zmianę firmware kamerę można zaktualizować do wersji Ai2.