



BCS-P-EIP14FSR3

Cena brutto	785,00 zł
Cena netto	638,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8143
Kod producenta	BCS-P-EIP14FSR3
Kod EAN	5904890701779
Rozdzielczość	4 Mpx
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Promiennik podczerwieni	do 30 metrów
WDR	WDR (120dB)
Audio	wbudowany mikrofon
Alarm	brak
Klasa szczelności	IP67
Obudowa	kopułkowa

Opis produktu

Kamera kopułowa **IP BCS-P-EIP14FSR3** jest urządzeniem wizyjnym o rozdzielczości **4 Mpx - 2688 × 1520**. Wyposażonym w wysokiej jakości sensor **CMOS Progressive Scan** o wymiarach **1/3"**. Ponadto doskonale wykorzystuje możliwości kodowań obrazu w następujących kompresjach: **H.265 i H.265+, H.264 lub H.264+** czy **MJPEG**. Kamera potrafi obsługiwać dwa strumienie kodowania oraz ma wbudowany **mikrofon**. Obudowa kamery została wykonana w klasie **IP67**, poza tym charakteryzuje się trwałością i solidnym wykonaniem. Model **BCS-P-EIP14FSR3** ma wbudowany oświetlacz **IR o zasięgu do 30 metrów**, przez co widoczność obiektów w całkowitej ciemności jest możliwa. Mechaniczny filtr podczerwieni pozwala kamerze dostrzec dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła. Urządzenie zostało wyposażone w slot na kartę pamięci **microSD** - obsługuje karty do **256 GB**.

Kamera kopułowa BCS-P-EIP14FSR3 - Charakterystyka:

- Przetwornik: 1/3" 4 Mpx PS CMOS
- **Technologia Starlight**
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- **Obsługa dwóch strumieni kodowania**
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (android, iOS), P2P, Onvif
- Funkcje:
 - Detekcja ruchu, maski prywatności
 - Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (android, iOS), P2P, Onvif
 - **AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR (120dB), 2D / 3D DNR**
- Oświetlacz IR o zasięgu do 30 m
- Obiektyw: 2.8 mm z przesłoną F1.6
- Kamera ma wbudowany **mikrofon**
- Obudowa: zewnętrzna, z klasą szczelności **IP67**

- Może pracować w warunkach od -30°C do +60°C
- Urządzenie zostało wyposażone w slot na kartę pamięci **microSD** – obsługuje do **256 GB**
- Zasilanie: DC 12 V / PoE (802.3af)

Kamera kopułowa BCS-P-EIP14FSR3 – Specyfikacja:

Model:	BCS-P-EIP14FSR3
System skanowania:	Progressive Scan
Przetwornik:	1/3" 4 Mpx CMOS
Ilość pikseli:	2688 × 1520
Czułość:	0,003 lux, F1.6 B/W: 0 lux (wł IR)
Stosunek S/N:	ponad 56 dB
Obiektyw:	• 2.8 mm, F1.6 • Kąt widzenia: 101,1° / 55,3°
DORI (Detect / Observe / Recognize / Identify):	• 2.8 mm: • 63m • 25m • 13m • 6m
Balans bieli (AWB):	auto / ręcznie
Kompensacja tła:	• BLC • HLC • WDR 120dB
Migawka:	1-1/100000 s auto / ręcznie
Kontrola wzmocnienia (AGC):	auto / ręcznie
Redukcja szumów:	2D/3D NR
Detekcja ruchu:	4 obszary
Strefa prywatności:	4 obszary
Obrót obrazu:	odbicie, obrót
Funkcja Dzień / Noc:	mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni:	zasięg do 30 metrów
Kompresja wideo:	• H.265+ • H.265 • H.264+ • H.264 • MJPEG
Rozdzielczość:	• 4 Mpx - 2688 × 1520 px, 2560 × 1440 px • 1080p - 1920 × 1080 px • 720p - 1280 × 720 px • D1 - 704 × 576 px • 2CIF - 704 × 288 px • CIF - 352 × 288 px
Strumień główny:	4 Mpx / 1080p / 720p - 30 kl./s
Strumień drugi:	• 30 kl./s: ◦ 720p ◦ D1 ◦ 2CIF ◦ CIF
Podłączenie sieci:	1x RJ-45 (10/100 Mbps)
Audio:	wbudowany mikrofon
Kompresja audio:	G.711
Protokoły:	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P
Zgodność:	ONVIF Profil S, G, T
Użytkownicy:	maksymalnie 10 zalogowanych
Użytkownicy mobilni:	• iOS • android
Gniazdo karty pamięci:	microSD do 256 GB
Zasilanie:	• DC 12 V • PoE 802.3af

Pobór mocy:	6 W
Warunki pracy:	-30 °C ~ 60 °C
Obudowa:	klasa szczelności: IP67
Waga:	300 g
Wymiary:	Ø 110 × 96 [mm]