



BCS-P-EIP28FWR3-Ai1-G

Cena brutto	1 216,00 zł
Cena netto	988,62 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8151
Kod producenta	BCS-P-EIP28FWR3-Ai1-G
Kod EAN	5904890701861

Opis produktu

BCS-P-EIP28FWR3-Ai1-G to kamera kopułkowa produkt firmy **BCS POINT**. Urządzenie nagrywa obraz w rozdzielczości do **3840 × 2160 px**, stosuje jedną z dostępnych jednocześnie wydajnych metod kompresji obrazu: **H.265**, **H.265+ i H.264** lub **H.264+** oraz **MJPEG**. Model **BCS-P-EIP28FWR3-Ai1-G** ma doskonałą czułość 0,01 w luksach, dodatkowo posiada slot MicroSD, w którym mamy możliwość instalacji różnych nośników pamięci – pojemność kart instalowanych nie może przekroczyć obsługiwanej pojemności **256 GB**. Kamera wykorzystuje układ optyczny **8 Mpix CMOS** o wymiarach **1/2.7"** – system skanowania obrazu to **Progressive Scan**, posiada również **obiektyw 2,8** przysłonę **F2.0** oraz wbudowany **mikrofon**.

Obudowa kamery jest przystosowana do pracy na zewnątrz budynku. Dodatkowo ma przypisaną klasę **IP67**, która określa stopień szczelności np. przed cieczą oraz wilgocią. Wewnętrzny **filtr ICR** oraz **oświetlacz IR** zapewnią dobrą widoczność w nocnym trybie pracy kamery, na odległość **30 metrów**. Kamera wykorzystuje niskie napięcie o wartości **12 V** może też, być zasilana z poziomu sieci **LAN CCTV** poprzez technikę **PoE**. Charakteryzuje się niektórymi funkcjami wideo korekcji np. AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR (120dB), 2D / 3D DNR.

Kamery BCS-P-EIP28FWR3-Ai1-G - Charakterystyka:

- Kamera ma wbudowany sensor CMOS o wymiarach 1/2.7" 8Mpx PS
- Wspierana kompresja to: H.265+, H.264+ oraz MJPEG
- **Obsługa trzech strumieni kodowania**
- Ma wbudowany **mechaniczny filtr podczerwieni ICR**
- Funkcje:
 - Wykrywanie ruchu, tworzenie prywatnych masek prywatności
 - Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (android, iOS), P2P, Onvif
 - Inteligentne: ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
 - Pozostałe metody korygujące obraz to: AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR (120dB), 2D / 3D DNR
- Wbudowany **oświetlacz IR o zasięgu do 30 m**
- Obiektyw: 2.8 mm z przysłoną F2.0
- Wbudowany **mikrofon**
- Obudowa: zewnętrzna, wykonana w klasie **IP67**
- Optymalne warunki pracy urządzenia to: od -30°C do +60°C
- Istnieje możliwość instalacji zewnętrznej karty pamięci microSD – do 256 GB
- Zasilanie: DC 12 V lub sieci LAN przez technologię PoE (802.3af)

Kamera BCS-P-EIP28FWR3-Ai1-G - Specyfikacja:

Model:	BCS-P-EIP28FWR3-Ai1-G
System skanowania:	Progressive Scan
Przetwornik:	1/2.7" 8 Mpx CMOS
Ilość pikseli:	3840 × 2160
Czułość	0,01 lux, F2.0 B/W: 0 lux (wł. IR)

Stosunek S/N	ponad 56 dB
Obiektyw	• 2.8 mm, F2.0 • Kąt widzenia: 112,4° / 60,1°
DORI (Detect / Observe / Recognize / Identify)	• 2.8 mm: ◦ 84 m ◦ 33 m ◦ 17 m ◦ 8 m
Balans bieli (AWB)	auto / ręcznie
Kompensacja tła	• BLC • HLC • WDR 120dB
Migawka	• 1-1/100000 s • auto / ręcznie
Kontrola wzmocnienia (AGC)	auto / ręcznie
Redukcja szumów	2D/3D NR
Detekcja ruchu	4 obszary
Strefa prywatności	4 obszary
Obrót obrazu	odbicie, obrót
Funkcja Dzień / Noc	mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	zasięg do 30 metrów
Kompresja wideo	• H.265+ • H.265 • H.264+ • H.264 • MJPEG
Rozdzielczość	• 8 Mpx - 3840 × 2160 px • 5 Mpx - 2880 × 1620 px • 4 Mpx - 2560 × 1440 px • 1080p - 1920 × 1080 px • 720p - 1280 × 720 px • D1 - 704 × 576 px • 2CIF - 704 × 288 px • CIF - 352 × 288 px
Strumień główny	• 8 Mpx - 20 kl./s • 5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p - 30 kl./s
Strumień drugi	1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF - 30 kl./s
Strumień trzeci	D1 / 2CIF / CIF - 30 kl./s
Podłączenie sieci	1x RJ-45 (10/100 Mbps)
Audio	wbudowany mikrofon
Kompresja audio	G.711
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P
Zgodność	ONVIF Profil S, G, T
Użytkownicy	maksymalnie 10 załogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256 GB
Zasilanie	• DC 12 V • PoE 802.3af
Pobór mocy	5 W
Warunki pracy	-30 °C ~ 60 °C
Obudowa	klasa szczelności: IP67
Waga	420 g
Wymiary	Ø 110,5 × 94,1 [mm]