



BCS-P-EIP44VSR4(2)

Cena brutto	1 179,00 zł
Cena netto	958,54 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9869
Kod producenta	BCS-P-EIP44VSR4(2)
Kod EAN	5904890711150
Rozdzielczość	4 Mpx
Obiektyw	regulowany MOTOZOOM
Ogniskowa	2.8-12 mm
Promiennik podczerwieni	do 40 metrów
WDR	WDR (120dB)
Audio	wbudowany mikrofon
Alarm	brak
Klasa szczelności	IP67
Obudowa	kopułkowa

Opis produktu

Kamera BCS-P-EIP44VSR4(2) BCS POINT

BCS-P-EIP45VSR4(2) to kamera kopułowa IP. Kamera podczas narywania i obserwacji wykorzystuje wysoką rozdzielczość **4 Mpx - 2688x1520 pikseli**, aby jak najlepiej zachować szczegółowość nagrań oraz zdalny pogląd. Urządzenie posiada bardzo dokładny regulowany **obiektyw do 12 mm** z przysłoną **F1.6**, co więcej oferuje doskonałą **czułość** na poziomie **0,003 luksa** w kolorze.

Producent **BCS POINT** w modelu **BCS-P-EIP45VSR4(2)** zastosował następujące możliwe do użycia kompresje: **H.265+**, **H.265**, **H.264+** lub **H.264**. Kamera potrafi zapewnić doskonałą widoczność obiektów w całkowitej ciemności poprzez zintegrowany w niej oświetlacz **IR LED o zasięgu do 40 metrów**.

Kamera BCS-P-EIP45VSR4(2) - Specyfikacja:

	BCS-P-EIP44VSR4(2)
Linia produktowa	BCS POINT
Typ kamery	Kopułkowa
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.8-12 mm
Apertura	F1.6
Focus	Auto / manual

Iris	Auto
Zoom optyczny	4x
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 86.3°~ 35.2° V: 47.1°~ 17° D: 91.9°~38.6°
DORI	Detect 63~270m / Observe 25~108m / Recognize 13~54m / Identify 6~27m
Czułość kamery	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52 dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120 dB
Kompresja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	• 2688×1520@25fps • 2560×1440@25fps • 2304×1296@30fps • 1920×1080@30fps
Strumień drugi	1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Bitrate	128Kbps~6144kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień / noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	40 metrów
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711
Gniazdo kart pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6 ,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 7.5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	6kV
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø129×110mm
Waga	0,67 kg