



BCS-P-EIP55VSR4-Ai1-G

Cena brutto	1 942,00 zł
Cena netto	1 578,86 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8321
Kod producenta	BCS-P-EIP55VSR4-Ai1-G
Kod EAN	5904890702110

Opis produktu

BCS-P-EIP55VSR4-Ai1-G to kamera kopułkowa produkt firmy **BCS POINT**. Urządzenie nagrywa obraz w rozdzielczości do **2880 × 1620 px**, stosuje jedną z dostępnych jednocześnie wydajnych metod kompresji obrazu: **H.265, H.265+ i H.264** lub **H.264+** oraz **MJPEG**. Model **BCS P-EIP55VSR4-Ai1** ma doskonałą czułość 0,01 w luksach, dodatkowo posiada slot MicroSD, w którym mamy możliwość instalacji różnych nośników pamięci – pojemność kart instalowanych nie może przekroczyć obsługiwanej pojemności **256 GB**.

Kamera **BCS-P-EIP55VSR4-Ai1-G** wykorzystuje układ optyczny **5 Mpix CMOS** o wymiarach **1/2.7"** – system skanowania obrazu to **Progressive Scan**, posiada również regulowany **obiektyw do 13,5 mm**, przesłonę **F1.2** oraz wbudowany **mikrofon**. Obudowa kamery jest przystosowana do pracy na zewnątrz budynku. Dodatkowo ma przypisaną klasę **IP67**, która określa stopień szczelności np. przed cieczą oraz wilgocią. Wewnętrzny **filtr ICR** oraz **oświetlacz IR** zapewnią dobrą widoczność w nocnym trybie pracy kamery, na odległość **40 metrów**.

Kamera wykorzystuje niskie napięcie o wartości **12 V** może też, być zasilana z poziomu sieci **LAN CCTV** poprzez technikę **PoE**. Charakteryzuje się niektórymi funkcjami wideo korekcji np. **AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR (120dB), 2D / 3D DNR**.

Kamery BCS-P-EIP55VSR4-Ai1-G - Charakterystyka:

- Kamera ma wbudowany sensor CMOS o wymiarach 1/2.7" 5 Mpx – system skanowania obrazu to Progressive Scan
- **Technologia Starlight**
- Wspierana kompresja to: H.265+, H.264+ oraz MJPEG
- **Obsługa trzech strumieni kodowania**
- Ma wbudowany **mechaniczny filtr podczerwieni ICR**
- Funkcje:
 - Wykrywanie ruchu, tworzenie prywatnych masek prywatności
 - Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (android, iOS), P2P, Onvif
 - Inteligentne: ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
 - Pozostałe metody korygujące obraz to: **AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR (120dB), 2D / 3D DNR**
- Wbudowany **oświetlacz IR** o zasięgu do **40 m**
- Obiektyw: motozoom **2.7-13.5 mm F1.2**
- Wbudowany **mikrofon**
- Obudowa: zewnętrzna, wykonana w klasie **IP67, IK10**
- **Kolor: grafitowy**
- Optymalne warunki pracy urządzenia to: od -30°C do +60°C
- Istnieje możliwość instalacji zewnętrznej karty pamięci **microSD - do 256 GB**
- Zasilanie: DC 12 V lub sieci LAN przez technologię PoE (802.3af)

Kamera BCS-P-EIP55VSR4-Ai1-G - Specyfikacja:

Model:	BCS-P-EIP55VSR4-Ai1-G
System skanowania:	Progressive Scan

Przetwornik:	1/2.7" 5 Mpx CMOS
Ilość pikseli:	2880 × 1620
Czułość	kolor: 0,002 lux, F1.2, B/W: 0 lux (wł. IR)
Stosunek S/N:	ponad 56 dB
Obiektyw:	• 2.7-13.5 mm MOTOZOOM, F1.2 • Kąt widzenia: 106,2-30,4° / 56,4-17,2° • 2.7 mm: ◦ 61 m ◦ 24 m ◦ 12 m ◦ 6 m • 13.5 mm: ◦ 304 m ◦ 121 m ◦ 61 m ◦ 30 m
DORI (Detect / Observe / Recognize / Identify):	
Balans bieli (AWB):	auto / ręcznie
Kompensacja tła:	• BLC • HLC • WDR 120dB
Migawka:	• 1-1/100000 s • Auto / Ręcznie
Kontrola wzmocnienia (AGC):	Auto / Ręcznie
Redukcja szumów:	2D/3D NR
Detekcja ruchu:	4 obszary
Strefa prywatności:	4 obszary
Obrót obrazu:	odbicie, obrót
Funkcja Dzień / Noc:	mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni:	zasięg do 40 metrów
Kompresja wideo:	• H.265+ • H.265 • H.264+ • H.264 • MJPEG
Rozdzielczość:	• 5 Mpx - 2880 × 1620 px • 4 Mpx - 2560 × 1440 px • 1080p - 1920 × 1080 px • 720p - 1280 × 720 px • D1 - 704 × 576 px • 2CIF - 704 × 288 px • CIF - 352 × 288 px
Strumień główny:	5 Mpx / 4 Mpx / 1080p / 720p – 30 kl./s
Strumień drugi:	720p / D1 / 2CIF / CIF – 30 kl./s
Strumień trzeci:	D1 / 2CIF / CIF – 30 kl./s
Podłączenie sieci:	1x RJ-45 (10 / 100 Mbps)
Audio:	wbudowany mikrofon
Protokoły:	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P
Zgodność:	ONVIF Profil S, G, T
Użytkownicy:	maksymalnie 10 załogowanych
Użytkownicy mobilni:	iOS, android
Gniazdo karty pamięci:	microSD do 256 GB
Zasilanie:	• DC 12 V • PoE 802.3af
Pobór mocy:	8 W
Warunki pracy:	-30 °C ~ 60 °C
Obudowa:	• Klasa szczelności: IP67 • Klasa wandaloodporności: IK10
Waga:	690 g
Wymiary:	Ø 129 × 110 [mm]

Po wyczerpaniu stanów magazynowych dostępna będzie kolejna generacja produktów: **BCS-P-EIP55VSR4-Ai2**,
BCS-P-EIP55VSR4-Ai2-G.

UWAGA: poprzez zmianę firmware kamerę można zaktualizować do wersji Ai2.