



BCS-PAN1401G

Cena brutto	1 211,00 zł
Cena netto	984,55 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7184
Kod producenta	BCS-PAN1401G
Kod EAN	5904890703773

Opis produktu

Model BCS-PAN1401G jest jednorodzinny wideodomofonem IP produkt marki BCS. Wyposażony w wewnętrzny bezprzewodowy czytnik zbliżeniowy Mifare (13.56 MHz) w celu odczytu elektronicznej karty dostępu lub breloka zbliżeniowego (BCS-BZ1). Zaimplementowany układ CMOS w kamerze o rozmiarze 1/2.8" uzyskuje znakomitą jakość dozorowanego obrazu w podglądzie wizyjnym wideo monitora. Panel dysponuje **pojedynczym przyciskiem wywołania** o działaniu mechanicznym oraz posiada **szerokokątny obiektyw (1.9 mm)**, zapewniając znakomity **kąt widzenia z kamery do 140°** (w poziomie). Wbudowany **promiennik podczerwieni oraz filtr ICR** w kamerze uzyskuje dobrą widoczność obiektów w trakcie dokonywanej wizji, gdy zapadnie zmrok czy noc. Ponadto poprawia się także widoczność w niedostatecznym doświetleniu lub przy nagłej nieoczekiwanej awarii stycznego oświetlenia. **Współpracuje z rejestratorami marki BCS Line i BCS Point** umożliwiając ciągłe nagrywanie obrazu z umieszczonej we wnętrzu panelu kamery, zaleca się dodanie urządzenia do rejestratora poprzez **wspierany protokołu strumieniowy RTSP**.

Panel **wideo domofonowy BCS-PAN1401G obsługuje max.: rozdzielczość obrazu do 720p (1 Mpx)** oraz wydajny system **kompresji obrazu wideo: H.264 lub D1**. W całości przystosowany do systemów wykorzystujących **internetowe protokoły TCP/IP, jak i standard Ethernet o przepustowości (10 lub 100 Mbps)**. Umożliwia to bezpośrednie podłączenie urządzenia do dostępnej sieci lokalnej czy infrastruktury sieciowej, **stojąc dodatkowy adaptera LAN**. Oferuje funkcje **nagrania treści i wiadomości dla lokatora w systemie audio-wideo** oraz wykonuje automatyczną funkcję tworzenia zdjęć osób dzwoniących, znajdujących się w bezpośrednim polu widzenia kamery. Zarządzaniem panelem odbywa się poprzez przeglądarkę internetową oraz **podgląd obrazu realizowany jest, z poziomu (Web Service)**. Urządzenia wyposażone jest m.in.: **wejście (GND IN) i wyjście (COM/NO) alarmowe, a także w wyjście RS485** do celów sterujących dodatkowym modułem przekaźnikowym BCS-MODKD2 (moduł dostarczany osobno) uzyskując możliwość przyłączenia bram posesyjnych lub wjazdowych oraz pozostałych urządzenia napędowych czy sterujących.

Zapewnia **wbudowany styk anty sabotażowy**, który w czasie otwarcia głównej obudowy wideodomofonu wywołany jest odpowiedni stan alarmowy (akustyczny). W urządzeniu umieszczony jest **wewnętrzny przekaźnik (C, NO, NC) o max.: obciążeniu 24 V DC 2 A**. Wideodomofon zasilany jest **znamionową wartości napięcia 12 V DC** zapomogą **zewnętrznego zasilacza (np. BCS-ZA1220) lub za pomocą technologii PoE (48V) zgodną ze standardem (802.3af)**. Pobór energii elektrycznej określony jest w dwóch stanach, w stanie czuwania: ≤ 1 W lub pracy: ≤ 7 W. Obudowa o wodoodpornej **konstrukcji (IP65)** w **grafitowym** kolorze wykonana jest ze stopu aluminium o wysokiej **wytrzymałości i jakości (IK08)**. Zapewnia niewielkie **wymiary: 182 x 30 x 101 mm** oraz prosty montaż panelu odbywający w sposób natynkowy.

Model panelu wideo domofonowego **BCS-PAN1401G** zapewnia pełną współpracę z serią **wideo monitorów IP** o symbolach:

- **BCS-MON7300B**
- **BCS-MON7300W.**

Uwaga! Istnieje możliwość współpracy prezentowanego panelu z monitorem z serii BCS-MON7000B, BCS-MON7000W lub BCS-MON7200W poprzez aktualizację sprzętowego oprogramowania (firmware). Może to jednak nie zapewnić prawidłowej pracy w/w urządzeń wideodomofonowych - zależne jest to od elektroniki czy architektury elektronicznej poszczególnych urządzeń. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z Naszym Działem Technicznym.

IP BCS-PAN1401G Funkcje:

- **Web Service:**
 - Zmiana portów oraz dodawanie **kamer CCTV IP** czy zarządzanie przez przeglądarkę internetową
 - Podgląd obrazu z kamery oraz zmiana czasu i daty
- Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim lub angielskim
- **Nagranie wiadomości audio-wideo dla lokatora oraz automatyczne wykonywanie zdjęć osób dzwoniących**
- Bezpłatna aplikacja mobilna **BCS Viewer Lite dla iOS oraz Android**
- Nagrywanie obrazu na rejestratorach **BCS LINE oraz Point**
- Wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę:
 - inicjacja i zakończenie rozmowy
 - otwarcie lub zajętość czy błąd połączenia
 - asystent nagrywania wiadomości audio-wideo dla lokatora
- pozostałe: DST, NTP, P2P, UPnp

IP BCS-PAN1401G Cechy podstawowe:

- Protokół **TCP/IP**
- **Ethernet 10/100 Mbps** (auto, negocjacja)
- Przetwornik **CMOS 1/2.8"**
- **Obiektyw 1.9 mm**
- **Oświetlacz ICR**
- Obsługiwana rozdzielczość: **720p, D1**
- Kodowanie **video: H.264** oraz **audio: G.711**
- **Kąt widzenia kamery: 140° (poziomo)**
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy **Mifare 13.56 MHz** oraz **jeden mechaniczny przycisk wywołania**
- **Wizytownik z podświetlaniem LED** z włącznikiem zmierzchowy
- Styk sabotażowy włączający alarm akustyczny przy próbie otwarcia obudowy
- **Wbudowany przekaźnik (C, NO, NC)** z regulowanym czasem pracy
- Wejście **alarmowe** (GND IN) oraz wyjście alarmowe COM/NO załączane na 30 sek, po wzbudzeniu wejścia alarmowego
- Wyjście **RS485** do podłączenia **modułu przekaźnikowego BCS-MODKD2** (moduł dostarczany osobno)
- **Podłączenie LAN za pomocą dołączonego adaptera**
- Podłączenie zasilania, przekaźnika, przycisku wyjścia oraz portu **RS** za pomocą dostarczonej taśmy połączeniowej
- Klasa szczelności: **IP65** oraz odporności mechanicznej: **IK08**
- Zasilanie: **12 VDC** lub **PoE 48 V (802.3af)** oraz **pobór mocy: ≤1W, Work ≤7W**
- Temperatura pracy: **40°C~+60°C**, a także wilgotność: **10%~90%RH**
- Obudowa ze **stopu aluminium w kolorze grafitowym** o wymiarach: **182.0 × 30.0 × 101.0 mm**
- **Waga: 0,8 kg**
- Montaż natynkowy

IP BCS-PAN1401G Specyfikacja techniczne:

Model: BCS-PAN1401G	
Producent: BCS	
System operacyjny: Linux	
Kamer:	• z przetwornikiem: CMOS 1/2.8" • z oświetlaczem: IR i ICR
Obiektyw:	• 1.9 mm • z kątem widzenia w (poziomie): do 140°
Kodowanie wideo i audio:	• H.264 • G.711
Rozdzielczość:	• 720p (1280×720) • D1 (720×480)
Wbudowany/Wewnętrzny:	• Procesor • Mikrofon

	• Głośnik • Przełącznik (C, No, Nc) max.: napięcie 24 V DC, max.: prąd 2 A • Czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56 MHz
Alarmowe/Wywołanie:	• pojedynczy mechaniczne przyciski wywołania • Wejście alarmowe (GND IN) oraz wyjście alarmowe COM/NO załączone wzbudzeniu wejścia alarmowego
Interfejsy/Protokoły:	• Ethernet auto 10/100 Mbps • TCP/IP
Rejestracja obrazu:	• Ciągła • Wsparcie rejestratorów BCS Line oraz BCS Point
Zarządzanie:	• Wbudowany Web Service • Aplikacją mobilną ◦ odbieranie połączeń audio-wideo z panelu ◦ możliwość niezależnego otwierania furtki lub bram
Otwarcie/Wejście/Wyjście :	Obsługa przycisku wyjścia
Ochrona przeciwsabotażowa:	Wbudowany styk sabotażowy
Regulacja kamery:	Brack
Funkcje:	• Zarządzenie z poziomu Web Service • Zarządzanie przez przeglądarkę internetową • Zmiana portów • Dodawanie kamer CCTV IP • Podgląd obrazu z kamery • Zmiana czasu i daty • Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim lub angielskim • Nagranie wiadomości audio-wideo dla lokatora • Automatyczne wykonywanie zdjęć osób dzwoniących • Bezpłatna aplikacja mobilna BCS Viewer Lite dla iOS oraz Android • Współpraca z bezpłatnym oprogramowaniem Smart PSS (v1.16, 2.0) • Nagrywanie obrazu na rejestratorach BCS LINE oraz Point • Wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę: ◦ inicjacja i zakończenie rozmowy ◦ otwarcie lub zajętość czy błąd połączenia ◦ asystent nagrywania wiadomości audio-wideo dla lokatora • Pozostałe: DST, NTP, P2P, UPnP
Funkcje dodatkowe:	• Wiadomości AV — Nagrywanie wiadomości audio-wideo dla lokatora w przypadku nieodebrania połączenia ◦ (wymagany video monitor z kartą pamięci) • Zrób zdjęcie — Opcja automatycznego zapisu zdjęcia osoby dzwoniącej na przycisku wywołania ◦ (wymagany video monitor z karta pamięci)
Sterowanie dodatkowym urządzeniem:	Wyjście RS485 do podłączenia dodatkowego modułu przełącznikowego sterowania dodatkowym urządzeniem (np. bramą) z poziomu monitora lub panelu
Zasilanie:	• Bezpośrednie: napięciem 12 V DC, prądem 1A • PoE 48 V (802.3 af) • Pobór energii: w stanie czuwania max.: do 1 W, pracy max.: do 7 W
Obudowa:	• z klasą szczelności: IP65 • z klasą odporności mechanicznej: IK08 • wykonana ze stopu aluminium • w kolorze grafitowym
Środowisko pracy:	-40 °C ~ +60 °C, 10 - 95% RH
Klasa szczelności:	IP65
Klasa odporności mechanicznej:	IK08
Wymiary wys./szer./gł.:	182 × 30 × 101 mm
Waga:	0,8 kg
Dodatkowe informacje:	• Montaż natynkowy • Zalecane wykonanie uszczelnienia od góry i z boków pomiędzy obudową a powierzchnią montażu (nie należy uszczelniać panelu od dolnej strony) • Wizytownik z podświetlaniem LED z włącznikiem zmierzchowy