



BCS-PAN1501G-S

Cena brutto	1 536,00 zł
Cena netto	1 248,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7606
Kod producenta	BCS-PAN1501G-S
Kod EAN	5904890703803

Opis produktu

BCS-PAN1501G-S to jednorodzinny panel bramowy IP firmy **BCS**. Urządzenie wyposażony jest w jeden przycisk wywołujący. Posiada kamerę pracującą w rozdzielczości **720p**, przetwornik o wymiarach **1/2.7" CMOS** oraz stały **obiektyw 2.8 mm**. Istnieje możliwość nagrania wiadomości audio-wideo dla lokatora oraz podgląd obrazu z kamery z poziomu zdalnej usługi - Web Service. Wideodomofon firmy **BCS** model **PAN1501G-S** posiada niedużą obudowę ze stopu aluminium i cynku, w kolorze grafitowym. Panel z zakończonym oznaczeniem -S posiada przez producenta fabrycznie zainstalowane oprogramowanie sprzętowe w wersji SIP. Ponadto potrafi współpracować z protokołem **TCP, IP, SIP** oraz obsługiwać ramki sieciowe Ethernet w sieci LAN. Wbudowany interfejs sieciowy pracuje z przepustowością 10 lub 100 Mbps, ma dostępny automatyczny tryb negocjacji. Panel oferuje natynkowy system montaż, przez co możemy go instalować prawie w każdym miejscu na wysokości ramion. Urządzenie wykorzystuje bardzo niskie **napiecie zasilające 24V**.

Panel wideodomofonowy IP BCS-PAN1501G-S - Charakterystyka:

- Protokół: TCP/IP/SIP
- Wbudowany interfejs ethernet: 10/100 Mbps z auto negocjacją przepustowości
- Przetwornik: z układem CMOS o wymiarach 1/2.7"
- Wbudowany obiektyw: 2.8 mm, oświetlacz auto **ICR**
- Obsługiwana rozdzielczość: 720p, D1
- Kodowanie: wideo **H.264** oraz audio: **G.711**
- Kąt widzenia kamery: 100°(poziomo), regulacja kąta widzenia kamery w poziomie 45°
- Jeden mechaniczny przycisk wywołania
- Wbudowany **przełącznik (C, NO, NC)** z regulowanym czasem pracy
- Podłączenie LAN za pomocą gniazda Ethernet wbudowanego w panel
- Zmiana czasu/daty z poziomu Web Service
- Funkcje:
 - Automatyczne wykonywanie zdjęć osób dzwoniących
 - Możliwość nagrania wiadomości audio-wideo dla lokatora
 - Podgląd obrazu z kamery z poziomu Web Service
 - Zarządzanie przez przeglądarkę internetową (Web Service)
 - Nagrywanie obrazu na rejestratorach BCS LINE oraz Point
 - Zmiana portów z poziomu Web Service
 - Dodawanie kamer CCTV IP z poziomu Web Service
 - Wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę
 - inicjacja i zakończenie rozmowy
 - otwarcie oraz zajętość czy błąd połączenia
 - asystent nagrywania wiadomości audio-wideo dla lokatora
 - Pozostałe metody panelu: DST, NTP, P2P, UPnP
- Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim lub angielskim
- Klasa: szczelności **IP65**, odporności mechanicznej **IK10**
- Zasilanie: 12 VDC lub PoE 48V (802.3af/at/passive)
- Pobór mocy: ≤ 2.5W, Work ≤ 7W
- Temperatura pracy: -40°C~+60°C, wilgotność: 10%~90%RH

- Wymiary: 163.0 × 73.0 × 54.5.0 mm
- Waga: 0,8 kg
- Obudowa ze stopu aluminium/cynku w kolorze grafitowym
- Montaż natynkowy
- Kompatybilność: wideomonitor w wersji SIP

Parametry techniczne panelu zewnętrznego IP BCS-PAN1501G-S:

Model: BCS-PAN1501G-S

Producent: BCS

Procesor / System operacyjny: Wbudowany / Linux

Funkcje podstawowe

Wbudowany:

- Mikrofon
- Głośnik

Wywołanie: Jeden mechaniczny przycisk wywołania

Zarządzanie: Wbudowany Web Service

Otwarcie wejścia:

- Wbudowany przekaźnik (C, NO, NC)
- Obsługa przycisku wyjścia

Ochrona przeciwsabotażowa: Wbudowany styk sabotażowy

Funkcja Dzień/Noc: ICR

Wiadomości AV:

- Nagrywanie wiadomości audio-video dla lokatora w przypadku nieodebrania połączenia (wymagany wideomonitor z kartą pamięci)

Zrób Zdjęcie:

- Opcja automatycznego zapisu zdjęcia osoby dzwoniącej po naciśnięciu przycisku wywołania (wymagany wideomonitor z karta pamięci)

Funkcje dodatkowe

Rejestracja obrazu:

- Ciągła
- W rozdzielczości 720p
- Wsparcie rejestratorów BCS Line oraz BCS Point

Aplikacja mobilna:

- Odbieranie połączeń audio-wideo z panelu
- Możliwość niezależnego otwierania furtki lub bramy za pomocą aplikacji mobilnej

Sterowanie dodatkowym urządzeniem: Wyjście RS485 do podłączenia dodatkowego modułu przekaźnikowego BCS-MODKD2 do sterowania dodatkowym urządzeniem (np. bramą) z poziomu monitora lub aplikacji mobilnej

Funkcje wideo

Kodowanie wideo: H.264

Kodowanie audio: G.711

Przetwornik kamery: CMOS 1/2.7"

Rozdzielczość:

- 720p
- D1

Kąt widzenia: Około 100° poziomo

Obiektyw: 2.8 mm

Regulacja kamery: + / - 45°

Funkcje sieci

Podłączenie sieci: Ethernet 10/100 Mbps

Protokół:

- TCP
- IP
- SIP

Pozostałe

Zasilanie: 12 VDC, 1A, PoE 48 V (802.3 af)

Pobór prądu: Czuwanie max.: 2.5 W, praca max.: 7 W

Środowisko pracy:

- -40 °C ~ +60 °C
- 10 – 90% RH

Klasa szczelności:

- IP65
- IK10

Obciążenie przekaźnika: Max.: napięcie 24 V DC, max.: prąd 2 A

Waga: 0,8 kg
Materiał obudowy: Stop aluminium / cynku
Wymiary: 163 x 73 x 54.5 mm (wys./szer./gł.)
Montaż:

- Montaż natynkowy
- Zalecane wykonanie uszczelnienia od góry i z boków pomiędzy obudową a powierzchnią montażu (nie należy uszczelniać panelu od dolnej strony)