

BCS-TA15FSR3(2)



Cena brutto	269,30 zł
Cena netto	218,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8088
Kod producenta	BCS-TA15FSR3(2)
Kod EAN	5904890701519

Opis produktu

BCS-TA15FSR3(2) to kamera tubowa firmy **BCS UNIVERSAL** umieszczona w grafitowej obudowie. Urządzenie serii **4w1**, pracująca w jednym z czterech systemów: **HDCVI**, **AHD**, **TVI** oraz **CVBS (analog)**. Urządzenie zasilane jest bezpiecznym napięciem **12 V**, dodatkowo posiada **zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4 kV**. Kamera **BCS TA15FSR3(2)** do nagrywania scen w nocy, wykorzystuje wbudowany **oświetlacz IR** o zasięgu **30 mm** oraz mechaniczny filtr podczerwieni – **ICR**. Szereg dostępnych funkcji wpływa na jakość obrazu, są to między innymi: **AGC**, **AWB**, **BLC**, **HLC**, **DWDR**, **2DNR**.

Kamera została wyposażona w **sensor CMOS** o wymiarach **1/2.7"** i rozdzielczości **5 Mpx** – pracuje w systemie skanowania obrazu **Progressive Scan**. Posiada wbudowany **mikrofon** oraz **obiektyw 2,8 mm** z przesłoną **F1.6**. Posiada wbudowany **Mechaniczny filtr podczerwieni ICR**.

Kamera BCS-TA15FSR3(2) - Charakterystyka:

- Przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx PS CMOS
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Rozdzielczość 5 Mpx – 2880 × 1620
 - **HDCVI / AHD / TVI**: do 25 kl./s
 - CVBS (analog) z rozdzielczością 960H - 1000 TVL
- Funkcje:
 - Maski prywatności
 - **AGC, AWB, BLC, HLC, DWDR, 2DNR**
- Obiektyw: 2.8 mm z przesłoną F1.6
- Kamera posiada wbudowany mikrofon, menu ekranowe OSD dostępne z poziomu rejestratora
- Wbudowany **mikrofon**
- **Zasięg oświetlacz IR to 30 metrów**
- Obudowa: zewnętrzna, z klasą IP67
- Kolor: biały
- **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4 kV**
- Zasilanie: 12 V DC