

BCS-TIP4201IR-Ai



Cena brutto	1 100,00 zł
Cena netto	894,31 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7534
Kod producenta	BCS-TIP4201IR-Ai

Opis produktu

Kamera tubowa 2 megapikselowa IP model **BCS-TIP4201IR-Ai** marki BCS LINE. Kamera zapewnia obraz w dobrej jakości z wiernie oddanymi kolorami, aby to osiągnąć. Urządzenie **BCS TIP4201IR Ai** wykorzystuje przetwornik **PS CMOS 1/2.8"**. Wyróżnia się dużą odpornością na szum oraz lepszą czułością 0.002 Lux (Kolor). Urządzenie posiada stałogniskowy obiektyw o ogniskowej **2.8mm** oraz zakres widzenia **H: 106°, V: 57°**. Wyposażona jest w oświetlacz **IR** o zasięgu do **50 metrów**. Umożliwia detekcję twarzy. Obudowa kamery ma klasę szczelności **IP67**. Kamera ze slotem do instalacji kart pamięci w formacie MicroSD do **256 GB**. Instalowane karty wykorzystują do zapisu pamięć Flash – to zapewnia bardzo szybki zapis oraz odczyt danych. Na dodatek idealnie sprawdzi się we współpracy z modelem **BCS-TIP4201IR-Ai**. Kamera zasilana jest napięciem 12 V/DC lub poprzez **PoE (802.3af)**.

Kamera BCS-TIP4201IR-Ai - Charakterystyka:

- Przetwornik: 1/2.8" 2Mpx PS STARVIS CMOS
- **Technologia Starlight**
- Kodowanie: H.265+/H.264+/H.264B/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni **ICR**
- **Funkcje:**
 - Detekcja ruchu, maski prywatności
 - **AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3D DNR**
 - Inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, ochrona perymetryczna, detekcja twarzy, liczenie osób, zagubiony/pozostawiony obiekt, mapa ciepła
- Obiektyw: stały 2.8mm, F1.6
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P, Onvif
- Obudowa: zewnętrzna, metalowa z klasą IP67
- Gniazdo karty pamięci microSD max. 256GB
- **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 6KV**
- Zasilanie 12V DC i PoE

Parametry techniczne kamery IP 2.0 MPx BCS-TIP4201IR-Ai

Model: BCS-TIP4201IR-Ai

System wideo: IP

System skanowania: Progressive Scan

Przetwornik: 1/2.8" 2Mpx CMOS

RAM/ROM: 512MB / 128MB

Ilość pikseli: 1920x10080

Czułość:

- 0.002Lux/F1.6(Kolor)
- 0Lux/F1.6(IR wł.)

Balans bieli: (AWB) Auto / ręcznie
Obiektyw:

- Stały 2.8mm; F1.6
- kąt widzenia H:106°, V:57°

DORI (Detect/Observe/Recognize/Identify): 39m / 15m / 8m / 4m
Kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka: Auto / ręcznie (1/3~1/100000s)
Kontrola wzmacnienia: (AGC) Auto / ręcznie
Redukcja szumów: 3D DNR
Detekcja ruchu: 4 obszary
Maska prywatności: 4 obszary
Obrót obrazu: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Wyostrzanie: Auto
Funkcje dzień/noc: Mechaniczny filtr IR (ICR)
Promiennik podczerwieni: 50 metrów
Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / H.264B / H.265H / MJPEG
Strumień główny: 1080P (1 fps-25/30 fps)
Strumień drugi: D1 (1 fps-20/30 fps)
Strumień trzeci: 1080P (1~6 fps)
Bitrate:

- H.264: 32~ 8192Kbps
- H.265: 19~ 7424Kbps

Podłączenie sieci: RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły: IPv4; IPv6 ;HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE;802.1x; SNMP
Zgodność: ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T); CGI; P2P
Użytkownicy: Maksymalnie 20 zalogowanych
Użytkownicy mobilni:

- iOS
- android

Gniazdo kart pamięci: microSD do 256GB
Zasilanie:

- DC12V(±30%)
- PoE(802.3af), ePoE
- Pobór mocy <6.8W

Warunki pracy:

- -30°C ~+60°C
- ≤ 95% RH

Obudowa: Zewnętrzna metalowa IP67
Wymiary i waga:

- 182.3 x 70.0 x 70.0 mm
- 0.47 kg

Kompatybilne puszki montażowe (uchwyty):

- BCS-AT48
- BCS-AT135