

BCS-TIP4401IR-Ai



Cena brutto	1 964,00 zł
Cena netto	1 596,75 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7593
Kod producenta	BCS-TIP4401IR-Ai

Opis produktu

Kamera tubowa **BCS-TIP4401IR-Ai** należy do palety produktów z linii **BCS LINE**. Ta kamera będzie mogła nagrać przechwycony obraz w rozdzielczości **4 Mpx - 2688 x 1520**. Na dodatek zakodowany jednym z popularnych i wydajnych standardów kompresji, są nimi: **H.265+**, H.264+ oraz MJPEG. Została wyposażona w przetwornik Progressive Scan **CMOS 1/1.8"** oraz obiektyw o ogniskowej **2.8 mm**, ma też przesłonę **F1.6** oraz kąt widzenia: **H: 113°, V: 60°**. Posiada doskonałą czułość 0.002Lux/F1.6 (Kolor,1/3s) 0Lux/F1.6 (IR Wł.). Zawarto w niej funkcje znacznie poprawiające jakość otrzymanego obrazu: D-WDR, DEFOG, ROI czy inteligentna detekcja (przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja audio, zaginiony/pozostawiony obiekt).

Kamery BCS-TIP4401IR-Ai - Charakterystyka:

- Przetwornik: 1/1.8" 4Mpx PS CMOS
- Technologia Starlight
- Kodowanie: H.265+/H.264+/H.264B/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- **Mechaniczny filtr podczerwieni ICR**
- Funkcje: AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR (120dB), ROI, 3D DNR
- Obiektyw: stały 2.8 mm z przesłoną F1.6
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, ochrona perymetryczna, detekcja twarzy, liczenie osób, zagubiony/pozostawiony obiekt, mapa ciepła
- Obudowa zewnętrzna metalowa **IP67**
- Gniazdo karty pamięci microSD max. 256GB
- **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 6KV**
- Zasilanie: 12 V DC i PoE

Parametry techniczne kamery BCS-TIP4401IR-Ai:

Model: BCS-TIP4401IR-Ai	
System skanowania: Progressive Scan	
System: IP	
RAM / ROM:	• 512MB • 128MB
Przetwornik: 1/1.8" 4Mpx CMOS	
Ilość pikseli: 2688(H) x 1520(V)	
Czułość:	• 0.002Lux/F1.6 (Kolor,1/3s) • 0Lux/F1.6 (IR Wł.)
Balans bieli (AWB) Auto/ręcznie	
Obiektyw:	• Stały: 2.8 mm F1.6 • Kąt widzenia: H:113°, V:60°
DORI (Detect / Observe / Recognize / Identify): 58m / 23m / 12m / 6m	

Kompensacja tła:

- BLC
- HLC
- WDR (120dB)

Migawka: Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)

Kontrola wzmacnienia: (AGC) Auto/ręcznie

Redukcja szumów: 3D DNR

Detekcja ruchu: 4 obszary

Strefa prywatności: 4 obszary

Obrót obrazu:

- Mirror
- Flip 90°, 180°, 270°

Wyostrzanie: Auto

Funkcja dzień/noc: Mechaniczny filtr ICR

Promiennik podczerwieni: Zasięg do 50 metrów

Kompresja wideo:

- H.265 /H.264 /H.264+ /H.264B
- H.265+ /H.265H
- MJPEG

Prędkość transmisji strumienia głównego:

- 2688 × 1520 - 1 fps 25/30 fps
- 2560 × 1440 - 1 fps 25/30 fps
- 1920 × 1080 - 1 fps 50/60 fps

Prędkość transmisji strumienia drugiego: D1 (1~25 kl/s)

Prędkość transmisji strumienia trzeciego: 1080P (1~6 kl/s)

Bitrate:

- H.264: 32 Kbps~8192 Kbps
- H.265: 19 Kbps~8192 Kbps

Podłączenie sieci: RJ-45 (10/100Base-T)

Protokoły: IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP

Zgodność:

- ONVIF (Profil: S /G /T)
- CGI
- P2P

Użytkownicy: Maksymalnie 20 zalogowanych

Użytkownicy mobilni:

- iOS
- Android

Gniazdo karty pamięci: microSD do 256GB

Zasilanie:

- DC12V (tolerancja zasilania ±30%)
- PoE(802.3af)
- ePoE

Pobór mocy: <6.8W

Warunki pracy:

- -30°C ~ +60°C
- ≤ 95% RH

Obudowa:

- Metalowa
- IP67

Waga: 0.47 kg

Wymiary: 182.3 × 70 × 70 mm

Opcjonalne akcesoria montażowe: BCS-AT48