

BCS-TIP5201IR-V-VI



Cena brutto	1 432,00 zł
Cena netto	1 164,23 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6445
Kod producenta	BCS-TIP5201IR-V-VI
Kod EAN	5904890701137

Opis produktu

Kamera IP **BCS-TIP5201IR-V-VI** generuje obraz w **rozdzielczości 2.0Mpx (1920x1080)**. Urządzenie w obudowie **zewnętrznej z klasą szczelności IP66** wyposażone w zdalnie **regulowany obiektyw o ogniskowej 2.7~13.5 mm / MOTOZOOM**. Mechaniczny filtr podczerwieni **ICR** oraz promiennik IR z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja cyfrowej redukcji szumów **3DNR** pozwala na polepszenie jakości obrazu nawet w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Zaletą urządzenia jest **funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120 dB**.

Kamera z promiennikiem IR **z zasięgiem do 60 metrów** oraz z szybą dzieloną z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu. Urządzenie posiada wejście kart microSD - obsługuje pamięci o maksymalnej pojemności 256 GB. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).

Zalety urządzenia BCS-TIP5201IR-V-VI:

- Funkcje Inteligentnej detekcji: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
- Funkcje: AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3DNR
- Poszerzona dynamika obrazu WDR 120dB
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
- Wbudowany Web serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P

Parametry techniczne kamery IP 2.0 MPx BCS-TIP5201IR-V-VI:

Symbol BCS-TIP5201IR-V-VI
Wersja kamery (generacja) VI
System skanowania Progressive Scan
RAM / ROM 128MB / 128MB
Przetwornik 1/2.8" 2Mpx CMOS
Ilość pikseli 1920(H) x 1080(V)

Czułość	• 0.002Lux/F1.5 (Kolor), • 0Lux/F1.5 (IR Wł.)
Balans bieli (AWB) auto / ręcznie	
Obiektyw	
	Motozoom 2.7~13.5 mm F1.5
	Kąt widzenia H: 109°~28°, V: 57°~16°
DORI (Detect / Observe / Recognize / Identify)	• W: 44m / 18m / 9m / 4m • T: 152m / 61m / 30m / 15m
Kompresja tła BLC / HLC / WDR(120dB)	
Migawka Auto / ręcznie (1/3 ~1/100000s)	
Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto/ręcznie	
Redukcja szumów 3D DNR - regulacja	
Detekcja ruchu 4 obszary	
Strefa prywatności 4 obszary	
Obrót obrazu Mirror, flip 90°, 180°, 270°	
Wyostrenie Auto/ręcznie	
Funkcja dzień/noc Mechaniczny filtr ICR	
Promiennik podczerwieni 4 diody IR, zasięg do 60 metrów	
Kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	
Rozdzielczość	• 1080P (1920x1080) • 1.3M (1280x960) • 720P (1280x720) • D1(704x576 / 704x480) • VGA(640x480) • CIF(352x288 / 352x240)
Strumień główny 1080P/1.3M/720P (1~25/30fps)	
Strumień drugi D1/VGA/CIF(1~25/30fps)	
Bitrate H.264: 32Kbps~6144Kbps, H.265: 12Kbps~6144Kbps	
Podłączenie sieci RJ-45 (10/100Base-T)	
Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour	
Zgodność ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI; P2P; Milestone; Genetec	
Użytkownicy Maksymalnie 20 zalogowanych	
Użytkownicy mobilni iOS, android	
Gniazdo kart pamięci microSD do 256GB	
Zasilanie DC12V (tolerancja zasilania ±30%) / PoE(802.3af)	
Pobór mocy <9,6W	
Warunki pracy -30°C ~ +60°C, 10%~95% RH	
Waga [kg] 0,86	
Wymiary [mm] Ø90.4 x 244.1 mm	
Obudowa Biała, Metal, IP67	
Opcjonalne akcesoria montażowe	• BCS-ATU-B • BCS-AT135 • BCS-AT5V • BCS-AT356