

BCS-TIP5501IR-V-E-Ai



Cena brutto	2 108,99 zł
Cena netto	1 714,63 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7571
Kod producenta	BCS-TIP5501IR-V-E-Ai
Kod EAN	5904890701182

Opis produktu

Kamera tubowa **BCS-TIP5501IR-V-E-Ai** marki **BCS Line**. Kamera rejestruje obraz w rozdzielczości **5 Mpx** - 2592 × 1520, posiada zdalnie regulowanym obiektyw MOTOZOOM, którego zakres mieści się od 2,7 do 13.5 mm. Kamera używa standardu kompresji **H.264**. Została wyposażona w sensor PS CMOS 5Mpx - Ten ma zaledwie **1/2.7"**, lecz potrafi doskonale zarejestrować i odwzorować każdy liczący się fragment nagrywanej sceny.

W tym modelu **BCS-TIP5501IR-V E Ai** możemy instalować karty pamięci, które są wykonane w formacie MicroSD, a ich pojemność mieści się do 256 GB, wspiera również standard ONVIF z obsługą profili: S, G. Posiada diody IR, które są w stanie doświetlić obserwowaną scenę na odległość do 60 metrów. Model z wewnętrzną pamięć **RAM/ROM**, a ich pojemność wynosi 1024 MB (1 GB) / 128 MB.

Kamera BCS-TIP5501IR-V-E-Ai - Charakterystyka:

- Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx PS CMOS
- **Technologia Starlight**
- Kodowanie: H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Obiektyw: Motozoom, 2.7~13.5 mm z przysłoną F1.5
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje:
 - Inteligentne np.: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
 - Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, Onvif
 - AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR (120dB), Ultra DNR, Defog, ROI
- **Promiennik podczerwieni do 60 m**
- 1 wejście i 1 wyjście dla audio oraz alarmowe
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
- Obsługa: karty microSD do 256 GB, ONVIF (Profil S/G), CGI, P2P
- Zasilanie: 12 V/DC lub PoE (802.3af)

Parametry techniczne kamery BCS-TIP5501IR-V-E-Ai:

Model: BCS-TIP5501IR-V-E-Ai

System wideo: IP

System skanowania: Progressive Scan

Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS

RAM/ROM:

- 1 GB
- 128 MB

Ilość pikseli:	2592 × 1944
Czułość:	• 0.005Lux / F1.5(Kolor) • 0 Lux / F1.5(IR wł.)
Stosunek S/N:	>56dB
Obiektyw:	• Motozoom 2.7 mm ~ 13.5 mm; F1.5 • Kąt widzenia H: 99°~26°, V:72°~20°
DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify):	• 2.7 mm: 64 m / 26 m / 13 m / 6 m • 13.5 mm: 222 m / 89 m / 44 m / 22 m
Balans bieli (AWB):	Auto / ręcznie
Kompensacja tła:	• BLC • HLC • WDR(120dB)
Migawka:	1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia (AGC):	Auto / ręcznie
Redukcja szumów:	Ultra 2D, 3D DNR
Detekcja ruchu:	4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg)
Maska prywatności:	4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie)
Obrót obrazu:	• Mirror • Flip 0°/90°/180°/270°
Wyostrażanie:	Auto / ręcznie
Dzień/noc:	Mechaniczny filtr IR (ICR)
IR:	Zasięg do 60 metrów
Kompresja wideo:	• H.265 • H.265+ • H.264 • H.264+ • MJPEG
Strumień główny:	• 2592x1944@1-20 fps • 2688x1520@1-25/30 fps
Strumień drugi:	• 704x576@1-25 fps • 704x480@1-30 fps
Strumień trzeci:	• 1280x720@1-25/30 fps
Bitrate:	• H.264: 3~8192Kbps • H.265: 3~8192Kbps
Podłączenie sieci:	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły:	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
Audio:	• 1 wejście • 1 wyjście
Kodowanie audio:	• G.711a • G.711Mu • AAC • G.726
Alarm:	• 1 wejścia 5 mA 5 VDC 3~5VDC • 1 wyjście 300 mA 12 VDC
Zgodność:	• ONVIF(Profil S/Profil G) • CGI, P2P
Użytkownicy:	Maksymalnie 20 zalogowanych
Użytkownicy mobilni:	• iOS • android
Gniazdo kart pamięci:	microSD do 256GB
Zasilanie:	• DC12V(±30%) • PoE(802.3af) • Pobór mocy <9.8W
Warunki pracy:	• -30°C ~+60°C • 10~95%RH
Obudowa:	• Zewnętrzna metalowa • IP67
Wymiary i waga:	• 244.1 × 79.0 × 75.0 mm • 0.8 kg

Kompatybilne uchwyty / puszki montażowe: BCS-AT5V / BCS-AT135 / BCS-AT356

u