

BCS-TIP5501IR-V-VI



Cena brutto	1 838,00 zł
Cena netto	1 494,31 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6446
Kod producenta	BCS-TIP5501IR-V-VI
Kod EAN	5904890701151

Opis produktu

Kamera IP **BCS-TIP5501IR-V-VI** generuje obraz w **rozdzielczości 5.0MPx (2592x972pt)**. Urządzenie w obudowie **zewnętrznej z klasą szczelności IP67** wyposażone w zdalnie **regulowany obiektyw o ogniskowej 2.7~13.5 mm / MOTOZOOM**. Kamera została wyposażona w promiennik IR z zasięgiem do 60 metrów oraz z szybą dzieloną z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu. Urządzenie posiada wejście kart microSD - obsługuje pamięci o maksymalnej pojemności 256 GB.

Mechaniczny filtr podczerwieni oraz promiennik IR z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Zaletą urządzenia jest **funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120 dB**. **Funkcja cyfrowej redukcji szumów 3DNR** pozwala na polepszenie jakości obrazu nawet w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Dodatkową zaletą są wbudowane funkcje inteligentnej detekcji m.in. przekroczenie linii oraz wtargnięcie w obszar.

Zalety kamery:

- Funkcje Inteligentnej detekcji: wtargnięcie w obszar czy przekroczenie linii
- Funkcje: AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Poszerzona dynamika obrazu WDR 120dB
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60 metrów z możliwością regulacji
- Wbudowany Web serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P

Parametry techniczne kamery IP 5.0 MPx BCS-TIP5501IR-V-VI

Model / Producent	BCS-TIP5501IR-V-VI
Wersja kamery (generacja)	VI
System skanowania	Progressive Scan
System wideo	IP
RAM / ROM	256MB / 128MB
Przetwornik	1/2.7" 5Mpx CMOS
Ilość pikseli	2592(H) x 1944(V)
Czułość	• Kolor: 0.008Lux / F1.5 • B/W: 0Lux / F1.5 (IR wł.)
Obiektyw	Motozoom 2.7~13.5mm F1.5, Kąt widzenia H: 100°~26°, V: 72°~20° (AWB) auto / ręcznie • W: 64m / 26m / 13m / 6m • T: 220m / 88m / 44m / 22m
Balans bieli	BLC / HLC / WDR(120dB)
DORI (Detect / Observe / Recognize / Identify)	
Kompresja tła	

Migawka	Auto / ręcznie (1/3 ~ 1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / ręcznie
Redukcja szumów	3D DNR - regulacja
Detekcja ruchu	4 obszary
Strefa prywatności	4 obszary
Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
Wyostrenie	Auto / ręcznie
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	4 diody IR, zasięg do 60 metrów
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	5M(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / VGA(640×480) / CIF(352×288)
Prędkość transmisji strumienia głównego	• 5M (1~20fps); • 4M/3M/2M/1.3M/720P (1~25/30fps)
Prędkość transmisji strumienia drugiego	D1/VGA/CIF (1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI; P2P; Milestone; Genetec
Zgodność	Maksymalnie 20 zalogowanych
Użytkownicy	iOS, android
Użytkownicy mobilni	microSD do 256GB
Gniazdo karty pamięci	DC12V(±30%) / PoE(802.3 af)
Zasilanie	<9.9W
Pobór mocy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Warunki pracy	Biała, metalowa, IP67
Obudowa	0,86
Waga [kg]	Ø90.4 x 244.1
Wymiary [mm]	BCS-ATU-B, BCS-AT356, BCS-AT135, BCS-AT5V
Kompatybilne uchwyty	

Po wyczerpaniu stanów magazynowych, nowa generacja produktu będzie sprzedawana pod symbolem:

BCS-L-TIP45VSR6-Ai1

BCS-L-TIP45VSR6-Ai1-G.