



BCS-TIP6201ITC-III

Cena brutto	5 976,00 zł
Cena netto	4 858,54 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5177
Kod producenta	BCS-TIP6201ITC-III
Kod EAN	5904890701236
Rozdzielczość	2 Mpx
Obiektyw	regulowany MOTOZOOM
Ogniskowa	3.2~10.5 mm
Promiennik podczerwieni	do 12 metrów
WDR	WDR (96 dB)
Audio	1 wejście, 1 wyjście
Alarm	3 wejścia, 3 wyjścia
Klasa szczelności	IP67
Obudowa	tubowa

Opis produktu

BCS-TIP6201ITC-III Kamera tubowa **2.0 MPx** z **funkcją ANPR** do rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Główne możliwości kamery to rozpoznawanie typu pojazdu, marki, serii, koloru oraz detekcja pojazdów bez tablic. W tej kamerze dostępne jest także sterowanie szlabanem przez wyjście przekaźnikowe oraz możemy tworzyć czarną lub białą listę rejestrowanych tablic rejestracyjnych, aby móc kontrolować dostęp do monitorowanej strefy. Aby móc dobrze nagrywać obraz i skutecznie prowadzić z niej obserwację, kamera **BCS-TIP6201ITC-III** korzysta z sensora **1/2.8" CMOS**, który ma rozdzielczość 2 Megapixeles. Ponadto doskonale współpracuje z dostępnymi kompresjami wideo: H.265, H.264M lub H.264H oraz H.264B.

Model **BCS TIP6201ITC-III** ma 3 wejścia i 3 wyjścia **alarmowe** oraz 1 wejście i 1 wyjście **audio**. Posiada też łatwo dostępne porty RS232, RS485 oraz BNC, regulowany obiektyw 3.2-10.5 mm z MOTOZOOM. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 12 m z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Urządzenie wykonane jest tak, aby mogło zachować doskonałą czelność i możliwość pracy w deszczowych warunkach lub przy dużej wilgotności. Szczelność taką zapewnia obudowa w standardzie **IP67**. W tym urządzeniu możemy umieścić kartę MicroSD o pojemności do 128 GB. Kamera zasilana jest napięciem 12 V/DC lub 24 V/AC oraz PoE.

Kamera BCS-TIP6201ITC-III BCS VIEW - Charakterystyka:

- Przetwornik: 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie: H.265, H.264, MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Sterowanie wyjściem przekaźnikowym
- OSD: data, godzina, nr tablicy rejestracyjnej, prędkość

- Metadane pojazdu
- Funkcje:
 - AWB, AGC, AES, BLC, HLC, 3DNR, WDR (96 dB)
 - Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, Onvif
 - Automatyczne inteligentne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych ARTR (rozpoznawanie typu pojazdu, marki, serii, koloru, pojazdów bez tablic)
- Obiektyw: motozoom, 3.2~10.5 mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu 12 m
- Ochrona: IP67
- Posiada 3 wejścia i 3 wyjścia alarmowe oraz 1 wejście i wyjście audio
- Wbudowane porty: RS232, RS485, BNC
- Gniazdo karty pamięci microSD max. 128 GB
- Zasilanie: 12 V/DC, 24 V/AC, PoE

KAMERA IP BCS-TIP6201ITC-III - SPECYFIKACJA

Model: BCS-TIP6201ITC-III

System wideo:	IP
Przetwornik:	• 1/2.8" • 2Mpx CMOS
Ilość pikseli:	1920 × 1080
Obiektyw:	• Motozoom 3.2~10.5 mm • Auto iris (W: 1.6-T: 3.3)
Kąt widzenia:	• H: 108.1° (W)-30.3° (T) • V: 56.3° (W)-17.1° (T) • D: 130.9° (W)-34.8° (T)
Balans bieli:	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła:	• WDR (96dB) • 3DNR
Migawka:	1/50~1/10000s
Kontrola wzmocnienia:	(AGC) Auto/ręcznie
Wyostrzanie:	Auto/ręcznie
Dzień/noc:	Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
IR:	12m
Kompresja wideo:	• H.264B • H.264M • H.264H • H.265 • MJPEG
Główny strumień:	• 1080P (1920 × 1080) • 720P (1280 × 720)
Drugi strumień:	• 720P (1280 × 720) • D1 (704 × 576, 704 × 480) • CIF (352 × 288, 352 × 240)
Bitrate:	• H.264B • H.264M • H.264H • H.265: 32 Kbps-32768 Kbps • MJPEG: 512 Kbps-65536 Kbps
Audio:	1 wejście / 1 wyjście
Alarm:	3 wejścia / 3 wyjścia (2 wyjścia optyczne, 1 wyjście przekaźnikowe)
Podłączenie sieci:	RJ-45 (100/1000Base-T)
Zgodność:	• CGI • SDK • ONVIF
Użytkownicy:	Maksymalnie 20 zalogowanych
Użytkownicy mobilni:	• iOS • Android
Gniazdo karty pamięci:	microSD do 128 GB

Zasilanie:

- DC 12 V
- AC 24
- PoE

Warunki pracy:

- -30°C~+65°C
- 10%~90% RH

Obudowa: IP67

Waga: 1.9 kg

Wymiary: 486.7 × 124.3 × 185.5 mm