

Link do produktu: <https://bcs-sklep.pl/bcs-tip8401air-iv-p-943.html>

BCS-TIP8401AIR-IV



Cena brutto	1 765,00 zł
Cena netto	1 434,96 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6118
Kod producenta	BCS-TIP8401AIR-IV

Opis produktu

Kamera tubowa IP 4.0 MPx BCS-TIP8401AIR-IV generuje obraz w rozdzielczości **4.0MPx (2688x1520)**. BCS TIP8401AIR-IV posiada regulowany obiektywem MOTOZOOM o ogniskowej w zakresie **2.7~13.5 mm** oraz obudowę zewnętrzną z klasą szczelności IP66. Promiennik IR **o zasięgu do 50 metrów** umożliwiające prowadzenie 24 godzinny monitoringu bez ryzyka utraty szczegółowości nadzorowanego obszaru w słabych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo została wyposażona w gniazdo na karty kamery MicroSD (max. 128 GB).

Zaletą urządzenia są jego inteligentne funkcje detekcji tj. przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu, mapa cieplna czy detekcja audio.

Kamera **BCS-TIP8401AIR-IV** jest produktem, który został wycofany z oferty. Proponujemy urządzenia o symbolu: **BCS-TIP8501IR-Ai**.

Parametry techniczne kamery IP 4.0 MPx BCS-TIP8401AIR-IV

	Model / Producent BCS-TIP8401AIR-IV
	System skanowania Progressive Scan
	Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS
	Ilość pikseli 2688 (H) x 1520 (V)
	Czułość • Kolor: ◦ 0.03 lux / F1.4 (1/3s) ◦ 0.3 lux / F1.4 (1.30s) • B/W: 0 lux / F1.4 (wł. IR)
	Stosunek S/N więcej niż 50 dB
	Balans bieli (AWB) auto / ręcznie
Funkcje podstawowe	Obiektyw 2.7~13.5 mm / F1.4, MOTOZOOM, auto DC kąt widzenia: 106~31° zoom optyczny: 5x
	Kompensacja tła BLC / HLC / WDR (120dB)
	Migawka - auto / ręcznie (1/3-1/100000) - zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC) auto / ręcznie
	Redukcja szumów (DNR) 3DNR - wyłączony / włączony
Funkcje wideo	Kompresja H.265 / H.264H / MJPEG

	Rozdzielczość	4M (2688x1520)(2560x1440) 3M (2304x1296) 1080p (1920x1080) 1.3M (1280x960) 720P (1280x720) D1 (704x576) CIF (352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	4 MP i mniej (1~25 fps)
	Prędkość transmisji drugiego strumienia	D1 / CIF (1~25 fps)
	Prędkość transmisji trzeciego strumienia	1080p / 720p / D1 (1~25 fps)
	Przepływność	H.264: 24~10240 kbps H.265: 14~9984 kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, easy4ip
	Zgodność	ONVIF PSIA CGI
	Użytkownicy mobilni	iOS Android
	Użytkownicy maksymalnie	20 zalogowanych
	Gniazdo kart pamięci	microSD do 128 GB
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	4 obszary (czułość, położenie, rozmiar, próg)
	Strefy zastrzeżone	4 obszary (rozmiar, położenie)
	Obrót obrazu	Mirror / flip 90°, 180°, 270°
	Wyostrażanie	auto / ręcznie - płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	mechaniczny filtr ICR
	Promiennik podczerwieni	do 50 metrów
	Wejście / wyjście alarmowe	2 / 1
	Wejście / wyjście audio	1 / 1 kodowanie: G.711A, G.711Mu, G.726, AAC
	Zasilanie [V DC]	12 PoE (802.3af)
	Pobór mocy [W]	12.95 (max.)
	Temperatura pracy [°C]	od -30 do 60
	Waga [kg]	1.1
	Wymiary [mm]	273.2 x 96.4 x 95
	Obudowa	IP66