

BCS-TQ3503IR3-G(II)



Cena brutto	399,00 zł
Cena netto	324,39 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7004
Kod producenta	BCS-TQ3503IR3-G(II)

Opis produktu

Kamera tubowa BCS-TQ3503IR3-G to kamera 5Mpx. Pracuje w czterech systemach wideo: HDCVI i AHD lub TVI, a nawet w starszym systemie ANALOG-OWYM. Urządzenie wizyjne o zaawansowanych właściwościach zostało wyposażone w obiektyw stałogniskowy 3,6 mm. Kamera BCS-TQ3503IR3-G posiada wysokiej jakości przetwornik 5Mpx firmy SONY IMX335 STARVIS CMOS o rozmiarze 1/2.8" oraz procesor korygujący obraz FH8556. Matryca kamery rejestruje obrazu w maksymalnej rozdzielczości aż do 5Mpx, przy rozmiarze obrazu (2704×975pt) z prędkością (12 kl./s). Obsługuje również inne rozdzielczości obrazu m.in.: 4Mpx (2560×1440) czy 1080P (1920×1080) z prędkością klatek 25kl./s.

Wbudowany **mechaniczny filtr podczerwieni** pozwala kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Wyposażona w promiennik podczerwieni o zasięg do 40 metrów. Główną cechą urządzenia jest, wbudowane **menu ekranowe OSD** oraz przełącznik systemowy, umożliwiający zmianę trybu pracy kamery. Urządzenie realizuje zaawansowane funkcje poprawiające jakość obrazu wizyjnego. m.in.: **Balans Bieli (AWB)**, **funkcję dzień/noc (ICR)**, a także **zapewnia kontrola wzmocnienia (AGC Auto) czy redukcję szumów DNR**. Kamera wspiera także **funkcję BLC**, odpowiedzialną za niwelowanie oraz kompensację wstecznego oświetlenia. Kamera **BCS-TQ3503IR3-G** w obudowie metalowej, co więcej jest w kolorze ciemnego grafitu. Charakteryzuje się solidnym wykonaniem i bezpiecznym użytkowaniem. Zawiera klasę szczelności **IP66**, przez co montaż urządzenia może być realizowany wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Podstawowe właściwości BCS-TQ3503IR3-G:

- Obsługa 4 systemów transmisji:
 - **AHD / HDTVI** z rozdzielczością **5Mpx (2704×1950)**
 - **AHD / HDTVI / HDCVI** z rozdzielczością **4Mpx (2560×1440)**
 - **CVBS (analog)** z rozdzielczością **960H - 1000 TVL**
- Przetwornik: **1/2.8" 5Mpx SONY STARVIS CMOS**
- Rozdzielczość max. **(2704×1950)** z prędkością **20 kl./s**
- Obiektyw: **3.6 mm**
- **Funkcja:**
 - Mechaniczny Filtr Podczerwieni (**ICR**)
 - Poszerzona dynamika obrazu **WDR (120dB)**
 - **AGC, AWB, AES, BLC**
 - Cyfrowa redukcja szumów **DNR**
- **Menu ekranowe OSD oraz przełącznik zmiany systemu**
- Promiennik podczerwieni **o zasięgu do 40 metrów**
- Obudowa zewnętrzna z:
 - **klasa: IP66**
 - **kolor: biały**
- **Temperatura pracy: -30°C ~ +60°C**
- **Zasilanie 12VDC**

Parametry techniczne kamery BCS-TQ3503IR3-G:

Symbol: BCS-TQ3503IR3-G

System skanowania: Progressive Scan

System:

- **HDCVI**
- **AHD**
- **HDTVI**
- **ANALOG**

Przetwornik: IMX335+FH8556, 1/2.8" 5Mpx SONY STARVIS CMOS

Ilość pikseli: 2704(H) x 1950(V)

Rozdzielczość:

- **AHD / TVI:**
 - **12/20 FPS:**
 - **5Mpx** (2704×1950)
 - **25/30 FPS:**
 - **4Mpx** (2560×1440)
 - **1080P** (1920×1080)
- **CVI:**
 - **25/30 FPS:**
 - **4Mpx** (2560×1440)
 - **1080P** (1920×1080)

Wyjście wideo: HDCVI / AHD / TVI / Analogowe: 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm

Czułość:

- Kolor: 0.01Lux
- B/W: 0Lux (IR wł.)
- F1.2 (AGC wł.)

Stosunek S/N: >50dB (AGC wył.)

Balans bieli (AWB):

- auto
- ręcznie

Obiektyw: 3,6 mm

Kompensacja tła:

- BLC
- WDR (120dB)

Migawka: Auto

Kontrola wzmocnienia (AGC):

- auto
- manualny

Redukcja szumów: 3D

Obrót obrazu: Mirror

Funkcja dzień/noc: Mechaniczny filtr ICR

Promiennik podczerwieni: Zasięg do 40 metrów

Zasilanie: 12 V DC (±10%)

Pobór mocy: < 10 [W]

Warunki pracy: -30°C ~ +60°C

Waga: 0,45 [kg]

Wymiary: 66.8(65) x 219.6 [mm]

Obudowa:

- metalowa
- IP66
- grafitowy