

BCS-TQ4203IR3-G



Cena brutto	412,00 zł
Cena netto	334,96 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6985
Kod producenta	BCS-TQ4203IR3-G

Opis produktu

BCS-TQ4203IR3-G jest uniwersalną kamerą tubową 2Mpx pracującą w czterech systemach rejestrowania: HDCVI i AND lub TVI czy ANALOG. Posiada mikrofon oraz wyjście audio oparte na złączu RCA. Kamera wyposażona w stałogniskowy obiektyw 2.8 mm F1.2, a także w promiennik IR o zasięgu 40 metrów. Aby zapewnić widoczność obiektów w całkowitej ciemności lub podczas zaniku, dziennego czy sztucznego oświetlenia. Przetwornik firmy Sony o type matrycy CMOS i rozmiarze 1/2.8". Zapewnia maksymalną rozdzielczość do **2Mpx (1920 × 1080 px) FULLHD. Urządzenie wykorzystuje mechanicznym filtrem ICR** w trybie nocnym, używany jest do uzyskania szczegółowego i kontrastowego obrazu w ciemności bądź przy minimalnym oświetleniu strefy.

Kamera BCS-TQ4203IR3-G charakteryzuje się wysoką jakością wykonania. Zawarta jest w obudowie o stopniu szczelności **IP66**. Kamerę można umieścić na wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku z uwagi na posiadany uniwersalny uchwyt umożliwiający podwieszenie pod dowolnym kątem i na każdej płaszczyźnie. Zawarto w niej funkcje znacznie poprawiające jakość przechwytywanego obrazu, m.in. **AGC i AWB lub BLC oraz HLC czy cyfrową redukcję szumów DNR, a także funkcję WDR(120dB) poprawiającą dynamikę kamery.**

Kamera BCS-TQ4203IR3-G posiada wbudowane funkcje:

- Cyfrowa redukcja szumów **DNR** czy kontrola wzmocnienia **AGC**
- Balans Bieli (**AWB**) z ręcznym lub automatycznym ustawieniem
- Kompensacja tła **D-WDR** czy automatyczna migawkę **AES**
- pozostałe: **Defog i BLC czy HLC**

Charakterystyka kamery BCS-TQ4203IR3-G:

- Przetwornik: **1/2.8" 2Mpx SONY STARVIS CMOS + Eyenix**
- **Rozdzielczość:**
 - **1080P(1920×1080)** z prędkością **25 lub 30 FPS**
 - **720P(1280×)** z prędkością **50 czy 60 FPS**
- **Obsługa 4 systemy wideo:**
 - **AHD / HDCVI / HDTVI** z rozdzielczością do **(1920×1080) 2 Mpx**
 - **CVBS (analog)** z rozdzielczością **960H - 1000 TVL**
- Obiektyw: **2.8 mm F1.2**
- **Oświetlacz IR: zasięg do 40 metrów**
- Klasa szczelności: **IP66**
- **Mechaniczny filtr podczerwieni**
- **Funkcje:**
 - Cyfrowa redukcja szumów **DNR**
 - Poszerzona dynamika obrazu **WDR (120dB)**
 - pozostałe: **AGC, AWB, AES, Defog, BLC, HLC**
- Wbudowane **menu ekranowe OSD oraz przełącznik systemowy**
- Temperatura pracy: **-30°C ~ +60°C**

- **Wbudowany mikrofon z wyjściem audio**
- Zasilanie: **12 V DC**
- **Kolor: grafitowy**

Charakterystyka kamery BCS-TQ4203IR3-G:

Model: BCS-TQ4203IR3-G

System skanowania: Progressive Scan

- System:
- HDCVI
 - AHD
 - TVI
 - ANALOG

Przetwornik: 1/2.8" 2Mpx SONY STARVIS CMOS + Eyenix

Ilość pikseli: 1920(H) × 1080(V)

- Rozdzielczość:
- 1080P (1920×1080)@25/30fps
 - 720P (1280×)@50/60fps

Wyjście wideo: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm

Czułość: Kolor: 0.01Lux@F1.2(AGC wł.)B/W: 0Lux (IR wł.)

Stosunek S/N: >50dB

Balans Bieli: (AWB) Auto/ręcznie

Obiektyw: Stały 2.8mm F1.2

- Kompensacja tła:
- BLC
 - HLC
 - WDR (120dB)

Migawka: Auto

Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto/ręcznie

Redukcja szumów: DNR

- Obrót obrazu:
- Mirror
 - flip

Maski prywatności: 16

Detekcja ruchu: 4

- Audio:
- Wbudowany mikrofon
 - wyjście audio RCA

Funkcja dzień/noc: Mechaniczny filtr ICR

Promiennik podczerwieni: Zasięg do 40m

Zasilanie: 12V DC (±10%)

Pobór mocy: <10W

Warunki pracy: -30°C ~ +60°C

Waga: 0.5kg

Wymiary: 187mm × 68mm

Obudowa: Metalowa, IP66

Kolor obudowy: grafitowy