



BCS-TQ6503IR3-B(II)

Cena brutto	609,00 zł
Cena netto	495,12 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6776
Kod producenta	BCS-TQ6503IR3-B(II)

Opis produktu

Kamera tubowa **BCS-TQ6503IR3-B** to urządzenie pracuje w jednym z czterech systemów: **AHD, HDCVI, HDTVI lub CVBS (analog)**. Urządzenie zostało wyposażone w przetwornik **1/2.7" 5Mpx CMOS OmniVision PureCel OS05A10**, wykorzystujący procesor graficzny **NVP2477H**, w celu generowania obrazu w rozdzielczości aż do 5 MPX (2592x1944)@20kl lub 960H dla systemu analogowego. Wbudowany promiennik podczerwieni jest w stanie doświetlić rejestrowaną scenę o zasięgu, aż do 50 metrów. Kamera posiada obiektyw typu moto-zoom, który pozwala na zdalne zbliżanie obserwowanego obiektu w zakresie 2.8~12mm F2.0 auto focus. Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni pozwala prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego.

BCS-TQ6503IR3-B posiada obudowę **typu Bullet**, która została wykonana z aluminium w kolorze białym. Uniwersalny uchwyt umożliwia montaż kamery pod dowolnym kątem i na każdej płaszczyźnie, czy elewacji budynku. Cechą charakterystyczną niniejszego urządzenia jest posiadanie menu ekranowego, oraz przełącznika systemowego umożliwiając zmianę parametrów urządzenia.

Funkcje wbudowane w urządzenie:

- 3D DNR niweluje szумы powstałe przy nagrywaniu obrazu w słabym oświetleniu
- **AGC** (Auto Gain Control) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu
- **Balans Bieli (AWB)** Auto/ręcznie
- **AES** Automatyczna elektroniczna migawka pozwala zachować przejrzystość i czytelność obrazu rejestrowanego w środowisku dynamicznych zmian oświetlenia oraz automatycznie dostosuje pracę urządzeń optycznych do aktualnych warunków oświetlenia, Cyfrowa redukcja szumów DNR

Parametry techniczne kamery BCS-TQ6503IR3-B:

- Kamera tubowa
- Obsługa 4 systemów transmisji:
 - AHD / HDTVI z rozdzielczością 5Mpx (2592x1944)
 - AHD / HDTVI / HDCVI z rozdzielczością 4Mpx (2560x1440)
 - CVBS (analog) z rozdzielczością 960H - 1000 TVL
- Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS OmniVision PureCel OS05A10 + NVP2477H
- Obiektyw: motozoom 2.8~12mm
- Funkcja:
 - Balans Bieli (**AWB**)
 - Mechaniczny Filtr Podczerwieni (**ICR**)
 - Poszerzona dynamika obrazu WDR(100dB)
 - AGC Kontrola wzmocnienia, **AES**
 - Kontrola wzmocnienia (**AGC**) **Auto**

- Redukcja szumów **3D DNR**
- Przełącznik systemów
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do **50 metrów**
- Obudowa: zewnętrzna z klasą **IP66**
- Kolor obudowy: biały
- Wymiary: 274mm × 78mm
- Waga: 0.75kg
- Temperatura pracy: -30°C ~ +60°C
- Zasilanie 12V DC

Parametry techniczne kamery BCS-TQ6503IR3-B:

Kamera BCS-TQ6503IR3-B

Typ kamery Kamera tubowa
 System skanowania Progressive Scan
 System transmisji HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
 Przetwornik 1/2.7" 5Mpx CMOS OmniVision PureCel OS05A10 + NVP2477H
 Ilość pikseli 2592(H) × 1944(V)
 Rozdzielczość

- AHD/TVI: 5Mpx(2592×1944)@20kl/s
- AHD/TVI/CVI: 4Mpx(2560×1440)@25/30kl/s

 Wyjście wideo HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
 Czułość B/W: 0Lux (IR wł.)
 Stosunek S/N > 50dB (AGC wył.)
 Balans Bieli (AWB) Auto/ręcznie
 Obiektyw motorzoom 2.8~12mm F2.0 auto focus
 Kompensacja tła WDR(100dB)
 Migawka Auto
 Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto
 Redukcja szumów 3D DNR
 Funkcja dzień/noc Mechaniczny filtr ICR
 Promiennik podczerwieni Zasięg do 50 metrów
 Zasilanie 12V DC (±10%)
 Pobór mocy < 8W
 Warunki pracy -30°C ~ +60°C, IP66
 Waga 0.75kg
 Wymiary 274mm × 78mm
 Kolor obudowy Biały