

BCS-TQ8201IR3-B



Cena brutto	945,00 zł
Cena netto	768,29 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6322
Kod producenta	BCS-TQ8201IR3-B

Opis produktu

BCS-TQ8201IR3-B jest to metalowa kamera tubowa serii 4w1, czyli pracująca w jednym z czterech systemów: **AHD, HDCVI, HDTVI lub CVBS (analog)**.

Urządzenie zostało wyposażone w przetwornik **1/2.7" CMOS SONY IMX323** oraz procesor **Eyenix EN771**. Kamera **FullHD 1080P** (1920x540pt) lub 960H w przypadku przestawienia w tryb systemu analogowego CVBS. Wbudowany promiennik podczerwieni (składający się z czterech diod 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia) jest w stanie doświetlić scenę na odległość **do 50 metrów**. Kamera posiada regulowany obiektyw w zakresie **5-50 mm**.

Całość została zamknięta w metalowej obudowie **w kolorze białym** z klasą szczelności **IP66**.

Najważniejsze funkcje kamery BCS TQ8201IR3-B:

- **ICR** Mechaniczny filtr podczerwieni
- **DNR** (Digital Noise Reduction) cyfrowa redukcja szumów. Funkcja poprawia jakości obrazu w nocy poprzez redukcję smużenia oraz szumów powstałych na skutek słabego oświetlenia sceny
- **AGC** (Auto Gain Control) pomaga stabilizować parametr wzmacnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu
- **BLC** (Back Light Compensation) kompensacja światła wstecznego. Jest jedną z powszechniejszych funkcji dostępnych w kamerach. Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła
- **WDR(120dB)** - funkcja poprawiająca dynamikę obrazu z możliwością konfiguracji. Pozwala na uzyskanie lepszego obrazu, w przypadku znaczących różnic w oświetleniu obserwowanej przez kamerę sceny

Parametry techniczne kamery kompaktowej BCS-TQ8201IR3-B:

Model / Producent BCS-TQ8201IR3-B

System HD-CVI
HD-TVI
AHD
CVBS (analog)

Przetwornik 1/2.7" CMOS SONY IMX323 + procesor Eyenix EN771

Rozdzielczość 1080P (1920x1080) - 25 kl/s
720P (1280x720) - 25/50 kl/s

Wyjście wideo 2x BNC

Czułość 0 Lux/F1.4 (wł. IR)

Stosunek S/N > 50 dB

Funkcje podstawowe

Balans bieli (AWB) Auto / ręcznie
Obiektyw 5~50 F1.6
Kompensacja tła BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka Auto/ręcznie (1/25-1/25600 s)
Zabezpieczenie przed migotaniem
Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto / ręcznie
Redukcja szumów (NR) Auto / ręcznie - regulacja
Menu OSD dostępne z poziomu rejestratora i joysticka pod klapką w obudowie
Obrót obrazu Mirror / Flip
Detekcja ruchu 4 obszary - regulacja
Maski prywatności 16 obszarów - regulacja
Funkcja dzień/noc Mechaniczny filtr IR (ICR)
Promiennik podczerwieni Zasięg do 50 metrów - cztery diody LED IR 3 generacji
Zasilanie [V DC] 12
Pobór mocy [W] <8
Temperatura pracy [°C] od -20 do 50
Waga [g] 1500
Wymiary [mm] 94.4 x 172.1
Obudowa Biała, zewnętrzna IP66