

BCS-TQE4500IR3-B



Cena brutto	270,00 zł
Cena netto	219,51 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6987
Kod producenta	BCS-TQE4500IR3-B

Opis produktu

BCS-TQE4500IR3-B jest to kamera tubowa 5Mpx. Kamera pracuje w czterech systemach rejestrowania: HDCVI i AND lub TVI czy ANALOG. Wyposażona w matrycę **CMOS K03 1/2.5"** oraz **układ procesorowy FH8538M przetwarzający obrazu wideo w rozdzielczość 5Mpx (2704×1950 z szybkością 20kl/s)**. Obsługuje także rozdzielczości **4Mpx (2560×1440) czy 1080P (1920×1080) z szybkością 25 kl./s**. Urządzenie wykorzystuje **obiektyw 3.6 mm o przesłonie F1.2**. Posiada wbudowany **promiennik IR o zasięgu do 40 metrów**. Który zapewnia widoczność obiektów w całkowitej ciemności w danej strefie.

Kamera BCS-TQE4500IR3-B charakteryzuje się wysoką jakością wykonania. Zawarta jest w **obudowie o stopniu szczelności IP66**. Kamerę można umieścić na wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku z uwagi na posiadany uniwersalny uchwyt umożliwiający podwieszenie pod dowolnym kątem i na każdej płaszczyźnie. Zawarto w niej funkcje znacznie poprawiające jakość przechwytywanego obrazu, m.in. **AGC i AWB lub AES oraz cyfrową redukcję szumów DNR czy funkcję D-WDR poprawiającą dynamikę kamery**.

Kamera BCS-TQE4500IR3-B posiada wbudowane funkcje:

- Cyfrowa redukcja szumów **DNR** czy kontrola wzmocnienia **AGC**
- Balans Bieli (**AWB**) z ręcznym lub automatycznym ustawieniem
- Kompensacja tła **D-WDR** czy automatyczna migawkę **AES**

Podstawowe właściwości BCS-TQE4500IR3-B:

- Obsługa 4 systemów transmisji:
 - **AHD / HDCVI / HDTVI** z rozdzielczością do **5 Mpx (2592×1944)**
 - **AHD / HDTVI / HDCVI** z rozdzielczością do **4 Mpx (2560×720pt)**
 - **CVBS (analog)** z rozdzielczością **960H - 1000 TVL**
- Przetwornik: **1/2.5" 5Mpx CMOS K03, Procesor FH8538M**
- Rozdzielczość max. **(2592×1944) 5Mpx 20FPS**
- **Obiektyw: 3.6mm F1.2**
- **Funkcja:**
 - Mechaniczny Filtr Podczerwieni (**ICR**)
 - Funkcja poprawiająca dynamikę kamery **D-WDR**
 - **AGC, AWB, AES**
 - Cyfrowa redukcja szumów **DNR**
- **Menu ekranowe OSD oraz przełącznik zmiany systemu**
- Promiennik podczerwieni **o zasięgu do 40 metrów**
- Obudowa zewnętrzna z:
 - **klasa: IP66**
 - **kolor: biały**
- **Temperatura pracy: -30°C ~ +60°C**
- **Zasilanie 12VDC**

Parametry techniczne kamery BCS-TQE4500IR3-B:

Symbol: BCS-TQE4500IR3-B

System skanowania: Progressive Scan

System:

- **HDCVI**
- **AHD**
- **HDTVI**
- **ANALOG**

Przetwornik: 1/2.5" 5Mpx CMOS K03 + FH8538M

Ilość pikseli: 2592(H) x 1944(V)

Rozdzielczość:

- **AHD / TVI:**
 - **20 FPS:**
 - **5Mpx** (2592×1944)
 - **25/30 FPS:**
 - **4Mpx** (2560×1440)
 - **1080P** (1920×1080)
- **CVI:**
 - **25/30 FPS:**
 - **4Mpx** (2560×1440)
 - **1080P** (1920×1080)

Wyjście wideo: HDCVI / AHD / TVI / Analogowe: 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm

Czułość:

- **Kolor: 0.02Lux @ F1.2(AGC wł.)**
- **B/W: 0Lux (IR wł.)**

Stosunek S/N: >50dB (AGC wł.)

Balans bieli: (AWB) Auto/ręcznie

Obiektyw: Stały 3,6 mm F1.2

Kompensacja tła: DWDR

Obrót obraz:

- **Mirror**
- **flip**

Migawka: Auto

Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto/ręcznie

Redukcja szumów: DNR

Funkcja dzień/noc: Mechaniczny filtr ICR

Promiennik podczerwieni: Zasięg do 40 metrów

Zasilanie: 12V DC (±10%)

Pobór mocy: < 10 [W]

Warunki pracy: -30°C ~ +60°C

Waga: 0,5 [kg]

Wymiary: 187 x 68 [mm]

Obudowa:

- **Metalowa**
- **IP66**
- **biała**